

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Primăria Municipiului București

Directia Transporturi

Serviciul Strategie Transport Urban

Nr. 9354/22.01.2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI	
DIRECȚIA GENERALĂ	
ACHIZIȚII PUBLICE	
22 IAN. 2025	
INTRARE	NR. 6228 / 3
IEȘIRE	



PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

Caiet de sarcini (specificații tehnice) pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare 22 de troleibuze din cadrul proiectului: „Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km”

Cod CPV: 34622300-6 Troleibuze

Cod CPV: 50113200-2 Servicii de întreținere a autobuzelor

2024

Director Executiv
ION VICTOR TÂRĂCUȚĂ



Întocmit: Alexandru NISTOR

Robert PLEȘA

Adriana GRIGUȚA

Șef Serviciu Strategie Transport Urban
Cristian EREMIA

Cuprins

1. INTRODUCERE	5
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE.....	5
2.1 INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	5
2.2 INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR	5
2.3 INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.....	6
2.4 ALTE INIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE PRODUSE.....	6
2.5 CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA	7
2.6 FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA	7
3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE.....	7
3.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE	7
3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR	7
3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR	8
3.4. PRODUSELE SOLICITATE SI OPERATIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESAR A FI REALIZATE.....	8
3.4.1 <i>PRODUSE SOLICITATE</i>	10
3.4.1.1 Troleibuz din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 Km.....	10
3.4.1.2 Condiții tehnice obligatorii.....	10
3.4.1.3 Descrierea generală constructivă a troleibuzului.....	14
3.4.1.4 Condiții tehnice de calitate.....	14
3.4.1.4.1 Specificații constructive	14
3.4.1.4.2 Materiale	16
3.4.1.4.3 Dimensiuni generale constructive ale troleibuzului	16
3.4.1.4.4 Caracteristici funcționale (manevrabilitate).....	16
3.4.1.4.5 Caracteristici masice	16
3.4.1.4.6 Specificații funcționale (performante dinamice):	16
3.4.1.4.7 Specificații operaționale	17
3.4.1.4.8 Condiții privind protecția anticorozivă și vopsirea	17
3.4.1.5 Caracteristici tehnice generale ale subansamblelor, agregatelor și componentelor	17
3.4.1.5.1 Caroseria. Descriere generală	17
3.4.1.5.2 Ușile de acces	18
3.4.1.5.3 Ieșirile de urgență.....	20
3.4.1.5.4 Parbrizul și geamurile	20
3.4.1.5.5 Scaunele pentru călători.....	20
3.4.1.5.6 Barele și mânerele de susținere	21
3.4.1.6 Postul de conducere	21
3.4.1.6.1 Organizarea habitaculului.....	21
3.4.1.6.2 Tabloul de bord.....	22
3.4.1.7 Podeaua, covorul, rampa pentru persoanele cu mobilitate redusă.....	24
3.4.1.8 Compartimentul echipamente (unitate electrică, compresor, servodirecție, aer condiționat).....	25
3.4.1.8.1 Instalația de ștergere și spălare parbriz	25
3.4.1.8.2 Direcția	25
3.4.1.8.3 Volanul	25
3.4.1.8.4 Caseta de direcție.....	25
3.4.1.8.5 Barele de direcție.....	25
3.4.1.8.6 Puntea față	25
3.4.1.8.7 Puntea spate (motoare).....	25
3.4.1.8.8 Suspensia.....	26

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.4.1.9	Sistemul de frânare.....	26
3.4.1.10	Instalația de aer comprimat (pneumatică)	28
3.4.1.11	Compresorul	28
3.4.1.12	Echipamentul pentru prepararea aerului	28
3.4.1.13	Echipamentele pneumatice	28
3.4.1.14	Sistemul de rulare	29
3.4.1.15	Sistemul de climatizare (încălzire, ventilație și aer condiționat)	29
3.4.1.16	Asigurarea microclimatului pe timp rece.....	29
3.4.1.17	Asigurarea microclimatului pe timp de vară	30
3.4.1.18	Ventilația naturală	30
3.4.1.19	Evacuarea aerului viciat	30
3.4.1.20	Sistemul de iluminare și semnalizare.....	31
3.4.1.21	Accesorii, instalații și echipamente	31
3.4.1.22	Alte accesorii.....	32
3.4.1.23	Instalația de tracțiune și alimentare la tensiunea rețelei de 750 Vcc.....	33
3.4.1.23.1	Condiții electrice generale	33
3.4.1.23.2	Condiții speciale obligatorii.....	34
3.4.1.23.3	Captatorii de curent.....	35
3.4.1.24	Motorul, circuitele de înaltă tensiune și echipamentele aferente.....	37
3.4.1.24.1	Motorul/motoarele electric(e) de tracțiune.....	37
3.4.1.24.2	Echipamentul de tracțiune	37
3.4.1.25	Instalația de alimentare a serviciilor auxiliare. convertizorul static.....	40
3.4.1.26	Bateriile de acumulatori pentru servicii auxiliare.....	40
3.4.1.27	Motoarele auxiliare de acționare compresor aer, servodirecție, compresor aer condiționat.....	41
3.4.1.28	Instalația de comandă tracțiune și frânare.....	41
3.4.1.28.1	Modulul electronic de comandă	41
3.4.1.28.2	Pedalierele cu traductoare de poziție (controlere).....	41
3.4.1.29	Instalația de sesizare a tensiunii la caroserie.....	42
3.4.1.30	Instalația de măsurare a vitezei (tahograf digital inteligent).....	42
3.4.1.31	Instalații și echipamente electrice și electronice	42
3.4.1.31.1	Condiții tehnice generale	42
3.4.1.31.2	Caracteristici sistem complet informare călători.....	42
3.4.1.31.3	Indicatoare traseu exterioare	43
3.4.1.31.4	Unitate audio (stație de amplificare).....	43
3.4.1.31.5	Sistem de informare interior.....	44
3.4.1.31.6	Sistemul de numărare a călătorilor.....	45
3.4.1.31.7	Sistem de supraveghere video	45
3.4.1.31.8	Sistem automat de taxare	46
3.4.1.31.9	Sistemul informatic de gestiune (sigde) prin rețea can (magistrala de date a vehiculului)	47
3.4.1.31.10	Computerul gestiune management vehicul (CGMV).....	48
3.4.1.31.11	Magistrala de date a troleibuzelor.....	51
3.4.2.	DISPONIBILITATE.....	51
3.5.	EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE)	51
3.5.1.	GARANTIE.....	52
3.5.1.1	Considerații generale privind garanția	52
3.5.1.2	Activitatea de control și întreținere zilnică.....	54
3.5.1.3	Activitatea de întreținere și mentenanță planificată	54
3.5.2.	Penalizări, daune și mod de tratare pentru defecțiuni în termen de garanție	55
3.5.3.	Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului	57
3.5.4.	Operațiuni cu titlu accesoriu	57
3.5.4.1.	Instalare, punere în funcțiune, testare	57
3.5.4.2.	Instruirea personalului pentru utilizare	58
3.5.4.3.	Activitatea de remediere a defecțiunilor care se pot efectua în unitățile utilizatorului, în termen de garanție, din vina furnizorului.....	59
3.5.4.4.	Activitatea de remediere a defecțiunilor care nu se pot efectua în unitățile utilizatorului în termen de garanție din vina furnizorului.....	59
3.5.4.5.	Activitatea de remediere a defecțiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponări sau comenzi de lucru ordonate de utilizator).....	60

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.5.4.6. Defecțiuni sistematice și vicii ascunse.....	60
3.5.4.7. Suport tehnic.....	61
3.5.5. Mediul în care este operat produsul.....	61
3.5.6. Constrangeri privind locația unde se va efectua instalarea.....	61
3.6. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR.....	61
4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL	62
5. RECEPȚIA PRODUSELOR	64
6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	67
7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)	68
7.1. CONFORMITATEA CU REGULAMENTE UE.....	68
7.2. REGLEMENTĂRI LEGALE ÎN ROMÂNIA	69
7.3. REGLEMENTĂRI TEHNICE:	70
7.4. NORME DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ A MUNCII, APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI	70
8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI.....	71
8.1 GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 71	
8.1.1. <i>Evidența operativă defecte în termen de garanție TG - Protocol</i>	71
8.1.2. <i>Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea părților</i>	72
8.1.3. <i>Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea furnizorului</i>	72
8.1.4. <i>Măsuri de reducere/evitare a riscurilor aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea furnizorului</i>	73
8.1.5. <i>Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea achizitorului</i>	73
8.1.6. <i>Măsuri de reducere/evitare a riscurilor aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea achizitorului</i>	73
8.2. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI	73
9. ANEXE	74

PRESCURTĂRI. DEFINITII

În Caietul de Sarcini se folosesc următoarele prescurtări:

RAR	- Registrul Auto Român;
EBS	- Sistem electronic de frânare (Electronic Braking System);
ABS	- Sistem anti-blocare roți la frânare (Anti-Lock Braking System);
ASR	- Sistem antipatinare prin reglarea forței de tracțiune (Anti Slip Regulator);
SRSEE	- Sistem reîncărcabil de stocare a energiei electrice (Rechargeable Energy Storage System)
SIGDE	- Sistem informatic de gestiune și diagnosticare electronică al troleibuzului;
CGMV	- Computer de gestiune și management vehicul;
CAN	- Rețea locală de comunicare date (Controller Area Network);
ITS	- Sisteme inteligente de transport
OBD	- Diagnoză la bord (On Board Diagnostics);
ECU	- Aparat electronic de comandă (Electronic Control Unit);
PTM	- Management de transport public;
UTC	- Control de trafic urban;
SAT	- Sistem automat de taxare;
VSD	- Dispozitiv de supraveghere video;
GPS	- Sistemul de poziționare globală (Global Positioning Satellite);

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

DST	- Dispozitiv sesizare tensiuni periculoase la caroserie;
COC	- Certificat de Conformitate.
DDP	- Delivered Duty Paid - Franco destinație vămuit - vânzătorul plătește toate taxele și riscurile care intervin, ducând marfa la destinație.

cod CPV: 34622300-6 Troleibuze

Cod CPV: 50113200-2 Servicii de întreținere a autobuzelor

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri Municipiul București îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 258/13.05.2022 (modificată prin HCGMB nr. 42/02.03.2023) s-a aprobat depunerea cererii de finanțare prin componenta 10 - fondul local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și valorile legate de proiect. Ulterior a fost încheiat contractul de finanțare nr. 134747/28.11.2022, înregistrat în Registrul Unic de Contracte al Municipiului București cu nr. 30/18.01.2023, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta 10.

Prin Planul de Mobilitate aprobat prin HCGMB 90/29.03.2017, s-a prevăzut dezvoltarea mobilității urbane durabile în perioada 2016 – 2030 pentru regiunea București – Ilfov și datele analizate în ceea ce privește evoluția cererii de transport au stat la baza fundamentării propunerii de investiții.

2.1 INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Municipiul București, ca autoritate contractantă, asigură serviciul de transport public în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și STB SA, atât pe raza administrativ teritorială a Municipiului București cât și pe raza localităților din județul Ilfov.

2.2 INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR

În cadrul evaluării impactului actual asupra mobilității s-au luat în considerare mai multe criterii utile în determinarea caracteristicilor vehiculelor ce trebuie să facă parte din parcul de vehicule al operatorului de transport public. Acestea sunt: accesibilitatea, inclusiv facilitarea accesului pentru persoane cu mobilitate redusă, siguranța și securitatea pasagerilor, impactul asupra mediului, eficiența economică și creșterea calității vieții pentru locuitorii Zonei Metropolitane.

Ținând cont de implementarea prevederilor Directivelor Europene, s-a emis Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic, aprobată de Legea nr. 123/2022 iar conform prevederilor art. 4:

(1) Începând cu data de 2 august 2021, în procesul de achiziție publică sau achiziție sectorială derulat pentru atribuirea contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1), autoritățile contractante și entitățile contractante au obligația de a respecta următoarele ținte minime, după caz:

.....e) 24%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M₃ (autobuze) din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie, care fac obiectul contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025;

f) 33%, reprezentând ponderea vehiculelor grele nepoluante din categoria M₃ (autobuze) din numărul total de vehicule grele încadrate în această categorie, care fac obiectul contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1) atribuite de la 1 ianuarie 2026 până la 31 decembrie 2030.

(2) Jumătate din valoarea țăintelor minime prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) trebuie îndeplinită prin achiziționarea de vehicule grele cu emisii zero din categoria M₃ (autobuze).

(3) Cerința prevăzută la alin. (2) este redusă la un sfert din valoarea țintei minime prevăzute la alin. (1) lit. e) dacă peste 80% din vehiculele grele nepoluante din categoria M₃ (autobuze), care fac obiectul contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1) atribuite de la 2 august 2021 până la 31 decembrie 2025, sunt autobuze supraetajate.

Modernizarea parcului de vehicule de transport public va cuprinde măsuri de îmbunătățire a condițiilor de confort și informare a călătorilor astfel: informare vizuală și auditivă în tehnologie LED/LCD, supraveghere video, numărare călători, sistem infotainment de informare a călătorilor, iluminat saloan în tehnologie LED, aer condiționat, coborârea podelei pentru facilitarea accesului, etc.

În prezent rețeaua de troleibuze în Municipiul București are o lungime de 137 km cale dublă, structurată pe 14 linii și având în vedere cele de mai sus este necesară suplimentarea numărului de troleibuze existente, astfel încât troleibuzele noi, alături de cele existente, vor deservi rețeaua actuală la un nivel corespunzător solicitărilor publicului călător.

Troleibuzul s-a dovedit a fi mijlocul de transport în comun cel mai puțin poluant, atât din punct de vedere al noxelor chimice, cât și al zgomotelor și vibrațiilor. Troleibuzul este un mijloc de transport care nu necesită costuri mari de întreținere a infrastructurii.

Prin Directiva CE 33/2009 se recomandă autorităților și entităților contractante, cât și operatorilor de transport din Statele Membre să ia în considerare, la achiziționarea vehiculelor, consumul energetic total și impactul asupra mediului.

2.3 INFORMAȚII DESPRE BENEFICIILE ANTICIPATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Printre avantajele esențiale obținute în urma achiziționării de troleibuze amintim:

- Scaderea timpului de așteptare în stații, creșterea vitezei comerciale, asigurarea regularității și siguranței circulației, determinând posesorii de autoturisme să renunțe la folosirea acestora și să utilizeze transportul public, care poate oferi condiții moderne de transport;
- Creșterea gradului de confort și siguranța a călătorilor prin dotarea troleibuzelor cu sisteme moderne de informare a călătorilor, sisteme de climatizare și încălzire, sisteme de supraveghere video etc..
- Respectarea prevederilor legale, Legea nr. 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin dotarea vehiculelor de transport public cu rampe pentru accesul călătorilor cu fotoliu rulant.

2.4 ALTE ÎNIIȚIATIVE/PROIECTE/PROGRAME ASOCIATE CU ACEASTĂ ACHIZIȚIE DE PRODUSE

Nu există legături între produsele care urmează să fie achiziționate și alte proiecte/programe derulate la nivel de Autoritate Contractantă.

2.5 CADRUL GENERAL AL SECTORULUI ÎN CARE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

Municipiul București, ca autoritate contractantă, asigură serviciul de transport public în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și STB SA, atât pe raza administrativ teritorială a Municipiului București cât și pe raza localităților din județul Ilfov. Conform regulamentului CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov și STB SA.

2.6 FACTORI INTERESAȚI ȘI ROLUL ACESTORA

Municipiul București este principalul factor interesat în implementarea contractului, în vederea asigurării serviciului de transport public de călători.

Autoritatea contractantă va desemna Entitatea organizațională din cadrul acesteia pentru derularea contractului.

Alți factori interesați:

- Societatea de Transport București STB S.A.: operatorul care va exploata troleibuzele imediat după recepția acestora, pe durata de valabilitate a contractului de delegare a serviciului public local de călători Regiunea București-Ilfov
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov: entitate responsabilă cu gestionarea transportului public local la nivel București-Ilfov

3. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE

3.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Realizarea unui transport public de călători în condiții de siguranță și regularitatea circulației impune respectarea cerințelor tehnice și de performanță stabilite în caietul de sarcini.

Având în vedere gradul ridicat de uzură al parcului de troleibuze existent, precum și creșterea poluării în Municipiul București și zona limitrofă, se impune introducerea în exploatare a unor mijloace de transport nepoluante, care să ducă la creșterea atractivității sistemelor de transport public, pentru a determina cât mai mult locuitorii Municipiului București să renunțe pe cât posibil la utilizarea autoturismelor și să utilizeze cu încredere din ce în ce mai mare liniile de transport public.

De asemenea, îndeplinirea cerințelor de confort prin introducerea aerului condiționat în salonul de călători, utilizarea unor sisteme performante de informare a călătorilor, oferirea unor facilități IT precum și pentru persoanele cu mobilitate redusă (podea total coborâtă, rampă cu acționare mecanică sau electrică pentru persoanele care se deplasează cu carucior și difuzoare externe pentru persoanele cu dizabilități de vedere), vor duce la creșterea numărului de călători.

Achiziția troleibuzelor va conduce la o îmbunătățire a calității transportului public, atât prin extinderea capacității de transport a sistemului public din Municipiul București, cât și prin îmbunătățirea ritmicității serviciului de transport public.

3.2. OBIECTIVUL GENERAL LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Obiectivele urmărite se axează pe promovarea și stimularea pieței pentru vehiculele nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, cât și pe creșterea contribuției sectorului de transport la politicile comunitare de mediu.

Prin realizarea achiziției de troleibuze se obțin următoarele avantaje majore:

- crește gradul de satisfacție al călătorilor prin:
 - o creșterea capacității de transport pe liniile aglomerate prin reducerea timpilor de îmbarcare / debarcare a călătorilor în stații și prin performanța dinamică la demaraj / frânare;
 - o scăderea timpului de așteptare în stații, cu asigurarea regularității și siguranței circulației, fapt care va determina mulți posesori de autoturisme să renunțe la folosirea acestora și să utilizeze transportul public, crește viteza comercială care oferă rapiditate și confort, cu vehicule curate, iluminate corespunzător, cu aer condiționat și condiții moderne (Wi-Fi, infotainment, informare vizuală și audio etc);

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- o asigurarea unui nivel superior de confort prin îmbunătățirea calității mersului, respectiv reducerea socurilor și vibrațiilor, precum și a nivelului de zgomot (aproape inexistent).
- o vehiculele electrice nu eliberează pulberi la nivel scăzut așa cum fac vehiculele private și autobuzele; acest lucru nu doar îmbunătățește sănătatea publică, dar reduce și obstacolele din calea transportului nemotorizat;
- extinderea rețelei de transport în viitorul apropiat prin prelungirea unor linii existente pentru a asigura descongestionarea centrului orașului (inelul 1) și punerea în valoare a zonelor rezidențiale nou construite în zona Metropolitană a Bucureștiului, respectiv în județul Ilfov.
- prin asigurarea unei autonomii se pot face interconectări între rețelele de transport fără costuri suplimentare, se poate asigura conectarea liniilor existente cu centre comerciale și industriale din zona centurii București, fapt deosebit de important pentru asigurarea mobilității durabile, se diminuează costurile de exploatare prin asigurarea legăturii dintre cele două rețele de troleibuz existente dar complet separate actualmente, în cazul efectuării verificărilor tehnice periodice (în prezent se face prin tractarea troleibuzelor).

3.3. OBIECTIVUL SPECIFIC LA CARE CONTRIBUIE FURNIZAREA PRODUSELOR

Prin realizarea achiziției de troleibuze se ating următoarele obiective specifice:

- scăderea costurilor de exploatare prin:
 - scăderea consumului de energie electrică de tracțiune cu cca. 33% față de consumul troleibuzelor clasice și se creează premisele pentru creșterea factorului de recuperare a energiei electrice la frânare, ceea ce aduce în continuare economii suplimentare;
 - scăderea consumului de piese, materiale și manoperei de întreținere în primii 5 ani cu cca. 80%.
 - îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul de exploatare (posturi de conducere spațioase dotate cu scaune confortabile, aer condiționat, bord modern cu aparat de comandă ce nu necesită efort fizic pentru manevrare, etc).
- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
- Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.
- Prin furnizarea produselor se va contribui la creșterea ponderii călătorilor cu transportul local cu vehicule cu emisii zero.

3.4. PRODUSELE SOLICITATE ȘI OPERAȚIUNILE CU TITLU ACCESORIU NECESAR A FI REALIZATE

Achiziționarea de către Municipiul București de troleibuze noi, solo, din gama de 12 m, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, autonomie minimum 20 km, destinate transportului urban de călători în Municipiul București.

Troleibuzul are o echipare obligatorie conform prevederilor caietului de sarcini.

Oferta va cuprinde și echipamentele, sculele speciale, dispozitivele, piesele de schimb și materialele consumabile, prestarea activităților de service în perioada de garanție, instruirea și autorizarea personalului Achizitorului/Utilizatorului, în conformitate cu obligațiile solicitate prin documentația de atribuire.

Troleibuzele trebuie să fie proiectate și fabricate pentru a asigura costuri de întreținere și exploatare foarte reduse pe toată durata de serviciu normală și vor dispune de sistem de autodiagnoză pentru toate sistemele care asigură funcționarea normală a troleibuzului, care concură la siguranța circulației, precum și cele destinate a asigura microclimatul în cabina de conducere și în salonul de călători, cât și a sistemelor pentru informarea călătorilor.

Troleibuzele vor avea facilități pentru accesul nelimitat al pasagerilor cu mobilitate redusă (rampă, „kneeling”), caroserie omologată CE, conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Troleibuzele vor avea omologările pentru vehicule complete, acordate de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în categoria M3, clasa I, în baza directivelor-cadru: Regulamentul (UE) nr. 858/2018 sau Certificat de omologare de tip RAR (Registrul Auto Român) conform Legii nr. 230/2003, pentru aprobarea O.G. nr. 78/2000, cu ultimele modificări și a Ordinelor M.T.C.T.-nr. 2224/2020 (RNTR 2) și nr. 2135/2005-RNTR 4.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 858/2018, Art. 89 Dispoziții tranzitorii „Prezentul regulament nu invalidează nicio omologare de tip a întregului vehicul sau omologare UE de tip acordată vehiculelor sau sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate înainte de 31 august 2020”.

Ofertantul va prezenta copiile certificatului de omologare de tip cu anexele aferente în care sa fie menționate explicit marca, tipul și denumirea comercială a troleibuzului oferit, din care să rezulte că:

- Troleibuzele oferite sunt omologate cu certificat de omologare națională de tip pentru autovehicule, în categoria M3, emis de către Registrul Auto Român (RAR); sau

- **Troleibuzele oferite sunt omologate într-unul din statele membre ale UE, de către o autoritate competentă, în categoria M3.**

Dacă la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor troleibuzele oferite au doar omologare eliberată de către o autoritate competentă dintr-un stat membru al UE, ofertantul declarat câștigător are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare în vederea acordării de către Registrul Auto Român (RAR) a numărului național de registru. Numărul național de registru se va obține până la data recepției primului troleibuz, pe cheltuielile și pe riscul Furnizorului și fără a afecta termenul de livrare.

Obținerea numărului național de registru de la Registrul Auto Român (RAR) este necesară în scopul eliberării cărților de identitate ale vehiculelor (CIV). Pentru aceasta ofertantul va include în preț plata tuturor taxelor necesare conform legislației române în vigoare ținând cont că livrarea se va face DDP la locația stabilită de Achizitor. În cazul neobținerii numărului național de registru din partea RAR (Registrul Auto Român) până la data recepției primului troleibuz, se vor aplica clauzele contractuale privind rezilierea din vina Furnizorului.

Troleibuzele oferite vor fi produse de serie.

În cadrul descrierii tehnice, ofertantul va prezenta obligatoriu marca, tipul, denumirea comercială și producătorul troleibuzelor oferite, precum și imagini din exterior, interior, bord, motor electric, sistem de acționare și comandă etc. ale troleibuzelor oferite.

Odată cu oferta, operatorul economic va depune certificatul de omologare de tip europeană/RAR pentru marca, tipul și denumirea comercială a troleibuzului oferit.

Este în sarcina ofertantului declarat câștigător să stabilească modalitatea tehnică/administrativă prin care va obține omologarea pentru a integra eventualele diferențe față de varianta oferită.

În acest sens ofertantul va depune la ofertare o Declarație-angajament (ANEXA 7) prin care se obligă să prezinte, anterior obținerii numărului național de registru, documentul de omologare de tip emis de o autoritate de omologare, prin care se dovedește includerea eventualelor diferențe pe troleibuzului oferit. La recepția primului troleibuz, se vor prezenta conform documentației de atribuire inclusiv certificatul de omologare a troleibuzului cu anexele acestuia, actualizate conform dotării troleibuzului cu subsansamblele asumate de furnizor prin propunerea tehnică conform cerințelor Autorității Contractante. Declarația-angajament cu semnătură electronică extinsă va însoți certificatul de omologare al troleibuzului de serie și anexele acestuia și se va constitui ca anexă la contract.

Furnizorul va asigura în prețul contractului polița de asigurare RCA pentru fiecare troleibuz valabilă pe o perioadă de 12 luni de la data livrării.

Furnizorul va asigura pe costurile sale numerele și certificatele de înregistrare pentru troleibuzele livrate.

Utilizator este operatorul de transport pe raza Municipiului București (și regiunea București-Ilfov), conform contractului de delegare de gestiune încheiat în temeiul Regulamentului CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Obiectul procedurii de achiziție este conform caietului de sarcini și prevederilor contractuale.

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- i. Contractantul acționează în interesul autorității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- ii. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.4.1 PRODUSE SOLICITATE

3.4.1.1 Troleibuz din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 Km

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minimă garanție
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
22	Buc.	La locațiile desemnate de achizitor	Conform grafic de livrare anexa la contract	Conform pct. 3.4.1. și anexelor caietului de sarcini	Conform pct. 3.4.1. și anexelor caietului de sarcini	Conform pct. 3.5.1 din caietul de sarcini

3.4.1.2 Condiții tehnice obligatorii

Troleibuzul trebuie să se încadreze integral în condițiile tehnice, condițiile funcționale, dotările și particularitățile Achizitorului, inclusiv în ceea ce privește infrastructura de electroalimentare din Municipiul București și să asigure prin prețul ofertei tot ce este necesar pentru exploatarea, mentenanța și încărcarea troleibuzelor.

Condițiile tehnice enumerate în tabelul următor reprezintă condițiile tehnice și de dotare minime obligatorii pentru oferta tehnică. Pentru celelalte condiții stipulate în caietul de sarcini, Achizitorul acceptă variante echivalente sau superioare cu condiția ca acestea să ofere performanțe și caracteristici echivalente sau superioare celor solicitate.

Mijloacele de transport vor trebui să ofere funcționalități compatibile cu sistemele de operare existente la Utilizator.

Troleibuzul va respecta obligatoriu următoarele condiții:

Nr. Crt.	DENUMIREA
1.	Toate troleibuzele care vor fi oferite trebuie să îndeplinească obligatoriu condiția de a fi fabricate de același producător și sub aceeași marcă. Fiecare troleibuz oferit va avea Certificat de omologare de tip RAR (Registrul Auto Român) sau certificat de omologare acordat de către autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, în categoria M3. Respectarea condițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 858/2018.
2.	Autonomia troleibuzelor, de minimum 20 km, va fi asigurată în condițiile în care funcționează toate sistemele auxiliare ale vehiculului, inclusiv sistemul de încălzire sau climatizare, la capacitatea maximă de călători, printr-o încărcare pe rețeaua de contact aferentă liniilor în care vor circula, inclusiv prin încărcare statică de la rețeaua de contact. Aceasta constituie probă de recepție pentru primul troleibuz livrat.
3.	Podea coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru pasageri în picioare.
4.	Troleibuzul va avea o capacitate de transport de minimum 85 de persoane, inclusiv conducătorul auto, dintre care minimum 26 călători pe scaune (calculată la 0,125 m ² /călător în picioare, conform Directivei 97/27/CE, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 107, fără a se depăși greutatea maximă autorizată).
5.	Rampă cu acționare mecanică sau electrică, pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, cu sistem de protecție împotriva plecării troleibuzului cu rampa deschisă. Troleibuzul va fi prevăzut cu buton de semnalizare a intenției de acționare a rampei situat atât la exterior cât și la interior și semnalizarea la bord pentru conducătorul de vehicul.
6.	Echiparea troleibuzului cu acționare cu inverter și motor/motoare asincron/asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit și sistem de comandă și control cu microprocesor (nu se admit oferte de troleibuz cu schemă reostatică cu contactori sau cu chopper). Echiparea cu Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), format dintr-un grup de baterii electrice de tracțiune imbricate pe vehicule și un sistem specializat de management al încărcării/descărcării, de comandă și monitorizare (general, pentru tot

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. Crt.	DENUMIREA
	grupul de baterii de pe vehicul și individual, pentru fiecare baterie de acumulatori în parte), legat la computerul de bord prin rețeaua CAN (magistrala de date a vehiculului), inclusiv sistem propriu de HVAC pentru funcționarea în condițiile de mediu din București. Alimentarea troleibuzelor se face de la rețeaua de contact de 750 Vcc, -30%...+20%, alimentată prin stații comune pentru tramvai și troleibuz (în București minusul general este legat la șina de tramvai - minus comun) cât și autonom cu un Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), format dintr-un grup de baterii electrice de tracțiune și un sistem de management al încărcării/descărcării, imbarcat pe vehicule și va asigura atât tracțiunea electrică a vehiculului cât și încărcarea, ceea ce va măări durata de funcționare autonomă a vehiculelor.
7.	Echiparea troleibuzului cu echipament de comandă, diagnoză, control și parametrizare cu microprocesor.
8.	Sistem electronic de control al frânării și tracțiunii (EBS) cu diagnoză, control și parametrizare prin sistem CAN - magistrala de date a vehiculului – multiplex.
9.	Suspensia pneumatică controlată electronic, cu posibilitatea ajustării gărzii la sol, atât pe o parte, pentru accesul călătorilor (funcția de înclinare), cât și integral în situațiile de drum cu denivelări, cu limitarea vitezei de deplasare.
10.	Pneuri tubeless M+S, jante tubeless, fără inel demontabil și cu inele de control la desurubarea piulitelor.
11.	Cele 3 uși de acces pentru salonul de călători vor avea câte 2 foi fiecare, lățime minimă pentru fiecare ușă conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.
12.	Ferestrele laterale cu deschidere, vor fi de tipul geam culisant, cu înălțime a deschiderii ochiului de geam cuprinsă între 300 - 365 mm. Troleibuzul va fi conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018 privind ieșirile de urgență.
13.	Postul de conducere va fi complet separat de compartimentul călătorilor, printr-un perete despartitor (cu / fara usa de acces in compartimentul pasageri), care va fi construit de la jumătatea usii I pana la panoul din spatele conducatorului de vehicul, din podea până la plafon, astfel încât să asigure șoferului protecție la diferențele de temperatură, la deschiderea usii I în anotimpul rece cât și protecție la acte de agresiune
14.	Echiparea cu instalație de încălzire, ventilație și aer condiționat HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) pentru compartimentul călători și postul de conducere, gestionate electronic. Unitatea electronică de management a instalației HVAC, va furniza și date privind timpul de funcționare al echipamentelor cât și consumul de energie. Nu se accepta încălzire prin dispozitive cu ardere de combustibil. Reglarea temperaturii din salonul călătorilor se va face atât de la bordul troleibuzului cât și de la distanță (dispecerat/depou). Informațiile referitoare la consumul de energie electrică al instalației HVAC (separat pentru fiecare din sistemele de încălzire, ventilație și condiționare a aerului) trebuie să fie înregistrate și transferate pe computerul de management și gestionare vehicul Instalația de climatizare cabinei și salonului troleibuzului (HVAC) va fi de tip reversibil (heat pump) cu agent frigorific ecologic CO₂ (R744) și va realiza atât funcția de încălzire pe timp rece cât și funcția de răcire (aer condiționat) în sezonul cald. Aceasta poate integra și sistemul de climatizare a bateriilor de tracțiune.
15.	Echiparea cu computer de bord cu afișaj digital multifuncțional ce include și funcția de diagnosticare la bord (OBD- On Board Diagnosis).
16.	Echiparea cu SIGDE (Sistem Informatic de Gestionare și Diagnosticare electronică) a troleibuzului prin rețea CAN (magistrală de date a vehiculului) - multiplex, inclusiv software aferent - cu drept de utilizare neexclusivă și licența aferentă valabilă pe toată durata de serviciu a troleibuzului, cu funcții de comandă, control, parametrizare, transport de date și diagnosticarea sistemelor. Sistemul va oferi și posibilitatea evidențierii consumului de energie electrică, cu indicarea energiei recuperate și înregistrarea datelor pe memorii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. Crt.	DENUMIREA
	nevolatile. Acest sistem asigură controlul general al comportării vehiculului, inclusiv al suspensiei și sistemului de acționare uși, a dispozitivului de sesizare tensiuni periculoase la caroserie, a Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), etc. prin computerul de bord. În timpul operării normale, conducătorul de vehicul va putea vizualiza la bord parametri de stare pentru principalele agregate ale vehiculului. La oferta furnizorului va prezenta lista parametrilor/indicatorilor de stare propuși a se vizualiza, precum și rapoartele multicriteriale, lista finală urmând a se stabili de comun acord cu achizitorul și utilizatorul troleibuzului până la recepția primului troleibuz.
17.	Dotarea cu computer gestione și management vehicul (CGMV), cu funcții GPS-sistem de poziționare globală, WLAN (Wireless Local Area Network), comunicare on-line minim 4G cu dispeceratul și locațiile de exploatare ale Achizitorului/Utilizatorului, inclusiv toate aplicațiile software aferente - cu drept de utilizare neexclusivă și licența aferentă, cu funcții de comandă, control, parametrizare, transport de date și diagnosticarea sistemelor, necesare realizării tuturor funcțiilor. Ofertantul/furnizorul trebuie să demonstreze că sistemul CGMV (computer de gestione și management vehicul) permite comunicarea on-line cu locațiile de exploatare ale Achizitorului/Utilizatorului (cu SIM de test pus la dispoziție de Utilizator). Modulul de comunicație on-line va fi inclus în prețul ofertei și nu va fi codat în rețeaua unui operator. Echipamentul va înregistra, prelucra și transmite online, pe o structură tipizată, datele referitoare la funcționarea și circulația vehiculelor, pentru a putea fi preluate online de către sistemul de management al vehiculului.
18.	Computerul gestione management vehicul (CGMV) cu funcții GPS și comunicare on-line va avea minim următoarele funcționalități: - Măsurare și înregistrare viteză, cu modul de înregistrare de evenimente (blackbox), fără posibilitatea resetării de către conducătorul de vehicul; - Autodiagnoză și semnalizare pentru facilitarea conducerii troleibuzului și de diagnoză pentru mentenanță; - Comanda și control Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSEE); - Măsurare consum energie electrică – afișarea se va face pe display, fără posibilitatea resetării de către conducătorul de vehicul; - Afișare autonomia în kilometri ce poate fi parcursă exclusiv prin energia stocată în acumulatori - Afișare timp până la încărcarea 100% a bateriilor - Afișare poziție captatori - Comandă pentru sistemul de informare audio - video al călătorilor; - Interfațare și comunicație wireless, precum și modul de comunicație on-line și comunicare Multiplex; - Numărare călători; - Comunicare cu sistemul automat de taxare - Transmitere date către Achizitor/Utilizator pentru aplicații de informare călători și management flota
19.	Echiparea cu sistem de informare vizuală și auditivă a pasagerilor, inclusiv software aferent
20.	Sistem infotainment (pentru publicitate) echipat cu 2 monitoare tip TFT/LED sau alte variante cu performanțe superioare, inclusiv software aferent.
21.	Dotare cu echipament de numărare a călătorilor (cu precizie de minim 95%), inclusiv software aferent, cu transmiterea datelor on-line.
22.	Dotare cu echipament de supraveghere video a troleibuzului, atât la exterior, cât și la interior, inclusiv software aferent, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
23.	Echipamentele ITS care echipează troleibuzul și realizează funcțiile de: - Informare călători (audio-vizuală); - Infotainment;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. Crt.	DENUMIREA
	- Numărare călători; - Supraveghere video; - Wi-fi și sistem de comunicare online; trebuie să fie interconectate și să poată fi monitorizate și/sau accesate de la distanță.
24.	Echiparea troleibuzelor cu echipamente compatibile cu Sistemul Automat de Taxare aflat în funcțiune la Achizitor/Utilizator, pentru validarea cardurilor de transport utilizate în sistemul de taxare cu respectarea standardelor ISO/IEC 14443 tip A și Mifare, sau echivalent, cu transmiterea datelor on-line. Este obligatoriu ca validatoarele să accepte plata directă cu card bancar contactless.
25.	Scaun șofer ergonomic, cu suport și reglaj lombar și posibilitate de reglare pe minim 3 direcții, cu tetieră și cotiere. Compartiment frigorific conducător auto cu capacitate pentru 2 sticle x 1,5 litri. Scaunele pasagerilor vor fi cu fața tapitată (sezut și spatar) demontabilă, pentru înlocuirea în timp a celor uzate.
26.	Captatori cu sistem de retragere automată a captatorilor cu acționare pneumatică pe orizontală și verticală și sistem de repunere pe fir a captatorilor atât automat, cu comanda de la bord, cât și manual cu frânhii.
27.	Funcționarea normală a troleibuzului pe rețea cu polaritate inversă. Trecerea captatorilor peste piese speciale de rețea (separatori, macazuri aeriene, încrucișări) fără întreruperea iluminatului normal în salon, a instalațiilor de climatizare și fără a afecta funcționarea frânei electrice. Echipamentele de tracțiune/frânare trebuie să poată funcționa în regim de frână la inversarea accidentală a polarității la trecerea peste piesele rețelei de contact.
28.	Instalație de sesizare tensiuni periculoase la caroserie, conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.
29.	Garanția completă de funcționare („FULL WARRANTY”) fără defecțiuni a troleibuzului, minim 350.000 km de la data recepției, sau minim 5 ani pentru troleibuz în ansamblu și toate componentele acestuia inclusiv întreținerea planificată, consumabilele și manopera. În prezentul caiet de sarcini, termenul de „garanție” se va citi „garanția completă de funcționare FULL WARRANTY” și va fi conform declarației asumate de către furnizor. Pentru troleibuze se solicită o garanție de minim 5 ani (sau 350.000 de km). Bateriile din componenta SRSEE vor avea garanție de minim 8 ani.
30.	Nu se acceptă impunerea în procesul tehnologic de întreținere a efectuării unor revizii tehnice planificate zilnice.
31.	Set piese de schimb de primă dotare, SDV-uri, scule și dispozitive speciale, software și hardware pentru toate funcțiile troleibuzului, incluse în prețul contractului, conform Anexei 1.2.
32.	Accesoriile, instalațiile și echipamentele solicitate în caietul de sarcini pentru echiparea troleibuzului sunt obligatorii.
33.	Vehiculele vor fi prevăzute în salon cu prize USB tip A (5V, min 2A) pentru încărcarea dispozitivelor mobile ale călătorilor. Acestea vor asigura electrosecuritatea călătorilor, vor fi antivandalism, iar amplasarea lor se va face astfel încât să nu fie afectat confortul călătorilor sau circulația acestora în interiorul salonului vehiculului. Prizele USB vor fi dotate individual cu protecție la scurtcircuit, astfel încât echipamentele conectate să fie protejate de supratensiuni.
34.	Troleibuzul va respecta toate cerințele impuse de Regulamentul 2144/2019 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor precum și a Regulamentului delegat (UE) 2023/2590 al Comisiei din 13 iulie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2144.

Pentru activitățile remediere defectiuni în termen de garanție prestatorul se va autoriza RAR până la recepția primului troleibuz, în locațiile utilizatorului.

3.4.1.3 Descrierea generală constructivă a troleibuzului

Troleibuzele trebuie să îndeplinească condiții speciale de securitate, confort, protecție ambientală la nivelul normelor europene în vigoare și trebuie să asigure o fiabilitate ridicată, o mentenanță scăzută și accesibilitate ușoară la agregate.

Prin asigurarea funcției de autodiagnoză, prin fiabilitatea echipamentelor și prin calitatea materialelor utilizate la fabricația și echiparea troleibuzelor, nu trebuie să fie necesară revizie zilnică. Vor fi admise verificări zilnice pentru integritatea troleibuzului în ansamblu și de asemenea verificări ale sistemelor mecanice și electrice ce concură la siguranța circulației.

Designul exterior și al elementelor din interiorul salonului trebuie să fie modern și să confere în ansamblu, un ambient și un confort corespunzător călătorilor.

Troleibuzele trebuie să fie realizate în conformitate cu legile adoptate cu privire la accesul în salonul acestora a persoanelor cu dizabilități locomotorii, respectiv Legea 448/2006.

Troleibuzul va avea o capacitate de transport de minim 85 persoane din care minim 26 de călători pe scaune (calculată la 0,125 m²/călător în picioare, conform Directivei 97/27/CE, respectiv Regulamentul CEE-ONU nr. 107).

Construcția caroseriei troleibuzului trebuie să fie realizată în conformitate cu regulamentele CEE-ONU în vigoare.

Caroseria va fi autoportantă de tip cheson și va avea podeaua complet coborâtă, pe toată suprafața disponibilă pentru pasagerii în picioare. Caroseria va fi garantată la coroziune minim 8 ani. Ea va fi prevăzută cu uși de acces pentru călători pe partea dreaptă, cu câte 2 foi la fiecare ușă, cu mecanism de acționare protejat contra intemperiilor și inaccesibil călătorilor. Construcția caroseriei va fi realizată conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Amplasamentul ușilor, configurația salonului de pasageri și a platformei de urcare vor asigura o bună circulație a călătorilor și o încărcare proporțională a punților.

Toate inscripționările din interiorul și exteriorul troleibuzului vor fi în limba română și trebuie să respecte cerințele Regulamentului (UE) nr. 858/2018 și prescripțiilor impuse de RAR (Registrul Auto Român).

Vopsirea exterioară, sigla, numărul de inventar și alte inscripționări trebuie să fie realizate de către Furnizor conform solicitărilor Achizitorului.

Acestea sunt incluse în prețul ofertei și vor fi stabilite cu ocazia avizării standardului de firmă.

Ofertantul are obligația de a prezenta la oferta un plan de vopsire monocoloră, în nuanța verde RAL6018, a troleibuzului. Planul final de vopsire și inscripționare trebuie să fie prezentat de către ofertantul declarat câștigător, în vederea avizării acestuia de către Achizitor, în faza de elaborare a standardului de firmă.

Postul de conducere va fi executat într-o concepție modernă, separat complet de compartimentul pasagerilor, cu acces direct din exterior, pe partea dreaptă a troleibuzului, prin prima foaie a ușii 1 cu deschidere independentă.

Este obligatorie prezentarea la oferta a schitei de amenajare a interiorului troleibuzului pentru a prezenta modul de închidere a cabinei și calculul suprafetei pentru călători în interiorul salonului de călători.

3.4.1.4 Condiții tehnice de calitate

3.4.1.4.1 Specificații constructive

Troleibuzele ce fac obiectul caietului de sarcini trebuie să prezinte o soluție unitară, verificată în practică pe un produs de serie omologat. Toate subansamblele și piesele componente trebuie să fie de serie și interschimbabile.

Originea și producătorul subansamblelor, agregatelor și echipamentelor din dotarea troleibuzelor se vor păstra pentru toate troleibuzele ce fac obiectul Caietului de Sarcini. În cazuri excepționale, schimbarea producătorului se va face numai cu acordul scris al Achizitorului.

Subansamblele importante:

- motorul electric de tracțiune;
- echipamentul electric de tracțiune – frânare;
- blocul electronic de comandă cu microprocesor;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- convertizorul static pentru servicii auxiliare;
- puntea față;
- puntea spate;
- compresorul;
- caseta de direcție;
- sistem servodirecție;
- dispozitivul de sesizare a tensiunii la caroserie;
 - sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE)
 - sistem captare curent cu acționare pneumatică pentru retragere automată și comandată, cu acțiune pe verticală și orizontală, a captatorilor;
 - echipamentele electrice auxiliare (contactori, relee, siguranțe automate, sistemul de protecție la suprasarcină accidentală, supracurenți și supratensiuni, motoare auxiliare ventilație, echipamente de încălzire);
- motor servodirecție;
- motor compresor;
- instalații aer condiționat;
- instalații încălzire;
- instalație numărare călători;
- sistem infotainment;
- sistem informare audio-video călători;
- sisteme avansate capabile să detecteze pietonii și bicicliștii situați în imediata apropiere a părții frontale sau laterale a vehiculului și să furnizeze un avertisment sau să evite o coliziune cu astfel de utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

Pentru fiecare din subansamblele importante menționate mai sus, ofertantul/furnizorul va preciza producătorul și țara de proveniență.

Pentru principalele instalații și subansamble din dotarea troleibuzului, ofertantul va prezenta specificații tehnice detaliate, răspunzând tuturor cerințelor din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Specificații tehnice anexate la ofertă

Ofertantul va prezenta fișe tehnice detaliate (în limba română) pentru principalele instalații, sisteme și subsisteme, după cum urmează:

- Echipamente de tracțiune și frânare electrică;
- Echipamente de frânare pneumatică;
- Motorul electric de tracțiune;
- Sistem reîncărcabil de stocare a energiei cu baterii de acumulatori;
- Convertizorul static;
- Grup motor servodirecție;
- Instalația de informare călători și Infotainment;
- Instalația de numărare călători;
- Instalația supraveghere video;
- Sistem captare;
- Uși automate pentru călători;
- Computerul de bord;
- Instalația de supraveghere a tensiunilor la caroserie;
- Compresor, motor compresor și instalația pneumatică;
- Suspensie;
- Ansamblu direcție;
- Scaun ergonomic conducător vehicul;
- Puntea față;
- Puntea motoare;
- Instalația de ungere centralizată (dacă este cazul);
- Instalații HVAC salon și cabina;

3.4.1.4.2 Materiale

Materialele utilizate se vor încadra în reglementările în vigoare în România, Uniunea Europeană și pe plan internațional privind comportarea la flacără și foc, degajarea redusă de fum, gaze toxice și/sau corozive, fiind realizate din componente care nu sunt interzise prin reglementările în vigoare (ex. interzise sunt materialele din azbest, cadmiu, metale grele, compuși halogenați etc).

Materialele utilizate vor respecta prescripțiile internaționale privind reciclarea.

Materialele utilizate se vor încadra în prescripțiile internaționale privind reciclarea așa cum sunt ele prevăzute în directivele/regulamentele UE (Regulament UE 2020/0353 privind bateriile și deșeurile de baterii).

Materialele utilizate pentru amenajarea interiorului trebuie să fie ușor lavabile, rezistente la materialele utilizate pentru spălare și curățare, inclusiv la diluanți și dizolvanți folosiți în mod uzual în domeniul transportului public pentru curățarea petelor și / sau antigrafiți.

Materialele trebuie să fie rezistente antivandalism, antigrafiți și în caz de deteriorare nu vor produce așchii și / sau muchii tăioase care să afecteze integritatea și sănătatea călătorilor.

Componentele din cauciuc trebuie să reziste la condițiile de lucru, respectiv la agenții climatici și la produse petroliere, la variațiile de temperatură și presiune, lumină solară, ozon și ultraviolete, cu durata de serviciu normală estimată de minim 8 ani.

3.4.1.4.3 Dimensiuni generale constructive ale troleibuzului

Toate troleibuzele cu podea total coborâtă cu tipodimensiunea (gama) 12 m, care vor fi oferite trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile de a fi fabricate de același producător, sub aceeași marcă.

Caracteristicile dimensionale ale troleibuzului din gama de 12 metri trebuie să fie următoarele:

Dimensiuni exterioare caroserie:

- lungime totală caroserie: 12.000 mm $\pm$ 350 mm;
- lățime: maxim 2.550 mm (fără oglinzi exterioare);
- înălțime troleibuz cu captatorii coborâți și asigurați: maxim 3.600 mm;
- înălțimea podelei de la nivelul solului, în dreptul ușilor: ... maxim 340 mm (respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 858/2018;
- garda la sol a troleibuzului: minim 120 mm;
- garda la sol: minim 200 mm pentru ansamblurile electrice-pneumatice etc.

Dimensiuni interioare:

- înălțimea interioară a salonului, deschiderea liberă a ușilor pentru călători, pasul și dispunerea scaunelor, panta interioară a podelei va respecta prevederile CEE-ONU R 107.

3.4.1.4.4 Caracteristici funcționale (manevrabilitate)

- Stabilitatea în rampă și pantă: minim 12% (la încărcare maximă);
- Performanțe la viraj (manevrabilitatea): conform CEE-ONU R 107.

3.4.1.4.5 Caracteristici masice

Oferantul va detalia prin documentație caracteristicile masice și repartitia pe cele două punți astfel:

- Masa utilă (kg, tone);
- Masa proprie troleibuz (kg, tone);
- Masa totală (maximă autorizată) a troleibuzului (kg, tone). Se va asigura repartitia sarcinilor pe punți conform prevederilor reglementarilor în vigoare.
- Capacitate transport călători: min. 85 călători (68 kg/călător) (inclusiv conducatorul de vehicul);
- Raportul masă utilă / masă maximă totală autorizată.

Oferantul va prezenta certificatul de omologare cu anexele aferente care să cuprindă informațiile solicitate mai sus.

3.4.1.4.6 Specificații funcționale (performante dinamice):

- Posibilitatea limitării electronice a vitezei cu DLV (dispozitiv de limitare a vitezei) reglabil:
 - 5 km/h pentru manevre înainte și înapoi cu ușile deschise;
 - 5 km/h în stația de spălare, cu ușile închise;
 - 50 km/h în circulație.
- Viteza maximă limitată pentru exploatare în zona metropolitană (cu DLV reglabil) la 50 km/h;
- Frâna de staționare va permite menținerea vehiculului oprit, încărcat la sarcina maximă, pe o pantă sau rampă de min. 12 %;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Funcționarea fără șocuri în regimul de pornire respectiv frânare;
- Protecție la blocarea roților la frânare pneumatică și funcția antipatinare, trebuie să fie realizate electronic prin controlul tracțiunii și frânării și trebuie să fie monitorizate de computerul de bord.

3.4.1.4.7 Specificații operaționale

Consumul specific de energie electrică al troleibuzului: C_s (kW*h/t*km) va fi prezentat în ofertă și va fi confirmat prin certificate, rapoarte, buletine de încercări emise de laboratoare acreditate sau alte mijloace de probă adecvate (cum ar fi extrase din dosarul tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului), în care să fie menționate explicit marca, tipul și denumirea comercială a troleibuzului oferit

Consumul de energie electrică pe ciclu SORT 1 al bateriilor de tracțiune din componența Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE) al troleibuzului: C_i (kWh/100km) conform E-SORT ciclul 1 (urban greu) va fi prezentat în ofertă și va fi confirmat prin buletine de încercări emise de laboratoare acreditate în care să fie menționate explicit marca, tipul și denumirea comercială a troleibuzului oferit.

3.4.1.4.8 Condiții privind protecția anticorozivă și vopsirea

Ofertantul va descrie detaliat sistemul de protecție anticorozivă și vopsire aplicat pentru a realiza durata de utilizare a caroseriei de minim 15 ani.

Protecția anticorozivă la partea de dedesubtul caroseriei va asigura rezistența la lovire cu pietre, nisip, gheață etc.

Sistemul de vopsire și protecție anticorozivă va permite spălarea prin perii rotative cu jet de apă și substanțe de curățare, fiind rezistent la radiațiile solare, UV, ozon, la agenții poluanți și condițiile de mediu prezentate în caietul de sarcini.

Acoperirile, atât cele de protecție anticorozivă cât și cele decorative, trebuie să asigure o garanție de minim 8 ani pentru caroserie în ansamblu, fără operații de întreținere.

3.4.1.5 Caracteristici tehnice generale ale subansamblelor, agregatelor și componentelor

3.4.1.5.1 Caroseria. Descriere generală

Construcția caroseriei troleibuzului va fi realizată conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Caroseria trebuie să fie autoportantă de tip cheson și va avea podeaua complet coborâtă, pe toată suprafața disponibilă pentru călătorii în picioare. Nu se admit trepte la uși sau pe zona destinată călătorilor în picioare.

Structura caroseriei va fi prevăzută cu puncte duble de suspendare (marcate în zonele din față și din spatele roților la ambele punți), unul pentru montarea cricului și unul pentru asigurarea troleibuzului prin dispozitiv fix.

Caroseria trebuie să asigure protecția împotriva fisurării, deformării, ruperii pe toată durata de viață a troleibuzului.

Structura caroseriei va asigura durata de viață a troleibuzului de minim 15 ani.

Izolația termică și fonică a caroseriei nu va permite formarea și acumularea condensului, fiind realizată din materiale care nu sunt periculoase pentru sănătatea și igiena muncii, ignifuge și cu un mod de aplicare care să nu permită desprinderea/deteriorarea în timp datorită vibrațiilor și condițiilor de mediu.

Soluțiile tehnice de înveliș interior, exterior și de asamblare vor oferi un grad corespunzător de accesibilitate la agregate, instalații și conducte pentru efectuarea în bune condiții a intervențiilor de service.

În dreptul punților se vor amplasa apărătoare de protecție apă-noroi.

În dreptul suspensiei pneumatice se vor amplasa apărătoare pentru protecția burdufurilor din cauciuc.

Învelișul exterior și interior

Soluțiile constructive și de asamblare a elementelor de caroserie expuse la tamponări se preferă a fi realizate din module ușor demontabile (piesă separată) pentru ușurința reparării sau înlocuirii.

Învelișul părții din față, cel al părții din spate și acoperișul vor fi confecționate din panouri.

Pentru montajul antenei radio și al antenelor pentru transmiterea și descărcarea online a datelor, la varianta înveliș plafon nemetalic, se va prevedea un plan de masă din material metalic.

Învelișul interior va fi realizat din materiale sintetice, cu proprietăți: antivandalism, rezistente la vibrații, șocuri și variații de temperatură, ignifuge, ușor lavabile, antigraffiti având culoarea înglobată în structură și asortată cu restul design-ului interior.

Designul interior și exterior, planul de vopsire și inscripționare vor fi avizate de achizitor în faza de elaborare a standardului de firma.

Ofertantul are obligația de a prezenta la oferta planul de vopsire monocoloră, în nuanța verde RAL 6018, a troleibuzului. Planul avizat va deveni parte integrantă din contractul de furnizare a troleibuzelor.

Pentru asigurarea aplicării reclamelor comerciale la exterior se va realiza, prin construcție (fără montare), câte un suport din materiale cu mare rezistență la coroziune pe pereții exterior stânga și dreapta (tip ramă cu acces pentru aplicarea de panouri comerciale).

Rama va permite așezarea și asigurarea panourilor comerciale în suport, fără să atingă sau să deterioreze suprafața caroseriei la exterior. Perimetrul total al suporturilor pentru panourile comerciale va permite așezarea unei suprafețe conform dimensiunilor ce vor fi stabilite în faza de elaborare a standardului de firma. Așezarea suporturilor va permite deschiderea capacelor de vizitare fără demontarea suplimentară a suporturilor. Suporturile vor fi rezistente la acțiunea perilor stațiilor de spălare automatizate din dotarea locațiilor stabilite de Utilizator, în anexa la contract.

Soluția tehnică va fi prezentată de furnizor, în vederea definitivării de către Achizitor, în faza de elaborare a standardului de firma.

Montajul suporturilor pentru reclame se va efectua de către furnizor pe cheltuielile sale, cu respectarea condițiilor de garanție în uzină sau la service-ul partener autorizat, la solicitarea utilizatorului.

Sistemul de acoperire va permite aplicarea de reclame pe folie autoadezivă fără a se deteriora la înlocuirea repetată a acestora. Ofertantul va stabili condițiile tehnice și metodologia privind aplicarea și neutralizarea reclamelor pe folii autoadezive.

Furnizorul nu va putea scoate din garanție troleibuzele, ca urmare a utilizării repetate de către utilizator a reclamelor pe folie autoadezivă.

Ofertantul va atașa la ofertă o tehnologie de refacere a protecției anticorozive și a vopsirii în cazul producerii unor accidente de circulație cu precizarea materialelor ce trebuie folosite, respectiv cu specificația tehnică a acestora.

La partea frontală lateral superioară, caroseria va fi prevăzută cu suporturi pentru stegulețe, demontabili, protejați la coroziune, cu un diametru interior de Ø15 mm și cu orificiu de scurgere a apei.

Materialele utilizate la învelișul exterior trebuie să fie rezistente la radiațiile solare, UV, ozon, temperaturi extreme, agenți poluanți și vor fi rezistente la spălarea mecanizată.

Echipamentele de pe acoperiș trebuie să fie mascate cu panouri demontabile, rezistente la coroziune.

ȘASIUL trebuie să fie realizat corespunzător cu protecție anticorozivă.

Șasiul trebuie să fie consolidat corespunzător pentru protecția călătorilor în cazul coliziunii.

Elementele cu profil închis nu vor permite acumularea condensului și trebuie să fie protejate și la interior anticoroziv. Se va detalia protecția la interior a elementelor cu profil închis.

3.4.1.5.2 Ușile de acces

Caroseria trebuie să fie prevăzută cu 3 uși de acces pentru călători pe partea dreaptă, cu câte 2 foi pentru fiecare ușă, lățime minimă pentru fiecare ușă va fi conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018, cu mecanism de acționare protejat contra intemperiilor și a accesului neautorizat (inaccesibil călătorilor). Încuietorile trebuie să fie antivandalism. Ușile închise trebuie să fie coplanare cu caroseria.

Cele trei uși cu câte 2 foi fiecare, cu care trebuie să fie dotat troleibuzul, trebuie să fie comandate electronic. Comanda electronică a ușilor se va integra cu sistemul de gestiune electronică al troleibuzului.

Ușile vor îndeplini condițiile:

- vor asigura etanșeitatea caroseriei;
- trebuie să fie vitrate pe minim 80% din suprafață iar geamurile trebuie să fie lipite și asigurate mecanic contra desprinderii la apăsarea dinspre interior spre exterior;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- cele două foi ale ușii trebuie să se deschidă și să se închidă simultan și să fie prevăzute cu sistem pentru protecția călătorilor (limitarea forței de închidere - deschidere la întâmpinarea unui obstacol, și protecție la deschiderea în mers a ușilor de către călători). Sistemul de protecție a călătorilor la închiderea/deschiderea ușilor va respecta condițiile tehnice conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018;

- ușile trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 858/2018 și prescripțiile impuse de RAR (Registrul Auto Român);

- comenzile de închidere/deschidere a ușilor trebuie să se efectueze atât individual cât și general;

- partea vitrată a ușilor va fi protejată de sprijinul accidental al călătorilor (în cazuri de supraaglomerare) printr-o bară de protecție poziționată în zona medie a zonei vitrate și pe diagonală. Bara va avea dublu rol, acela de bară de mână la urcarea călătorilor și rolul de protecție a geamului ușii în cazul sprijinirii de aceasta a călătorilor;

- în caz de urgență, după oprirea vehiculului, ușile trebuie să poată fi deschise din interior și exterior, chiar dacă nu există alimentare cu energie electrică. Identificarea sistemului de acționare a deschiderii ușilor în caz de urgență se va face prin inscripționare cu roșu „ACȚIONARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ”.

Ușile trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv mecanic de înzăvorare, inaccesibil pasagerilor iar semifoia de ușă utilizată de conducătorul de vehicul va avea sistem prevăzut cu încuietoare, separat și ușor accesibil.

Butoanele de solicitare a deschiderii ușilor, montate la exteriorul caroseriei, trebuie să fie de tip touch, cu grad de protecție IP 67 și iluminate cu LED-uri. La ușa din mijloc trebuie să fie montate și butoane amplasate la înălțimea corespunzătoare pentru a putea fi acționate de persoanele cu mobilitate redusă, marcate corespunzător pentru a ieși în evidență. Semnalele date de acestea trebuie să fie afișate distinct la bord în cabina de conducere.

Butoanele de acționare a deschiderii ușilor de urgență din exteriorul / interiorul caroseriei trebuie să fie protejate contra acționării neautorizate cu capace din material plastic transparent care pot fi sparte în caz de urgență. Se acceptă și alte variante de protecție împotriva accesului neautorizat. Butoanele de acces exterioare vor avea scris în relief, în alfabetul Braille cuvintele "deschidere usa" sau doar cuvântul "ușă"

Troleibuzul nu va putea pleca de pe loc cu ușile deschise. Anularea acestei protecții se va putea face de către șofer cu ajutorul unui buton special și înregistrarea pe memorie nevolatilă a acestei operații. Deplasarea troleibuzului cu ușile deschise se va permite doar în regim de avarie, fără călători, prin acționarea acestei comenzi suplimentare de urgență, cu limitarea vitezei de deplasare și memorarea acestui eveniment în computerul de bord.

Deschiderea ușilor trebuie să fie permisă doar după oprirea vehiculului și va putea fi efectuată atât de șofer, cât și de călători după activarea de către șofer a butonului „liber ușă”.

Închiderea – deschiderea ușilor va fi semnalizată optic la tabloul de bord conform reglementărilor în vigoare.

Funcționarea anormală a ușilor va fi avertizată optic intermitent la bord. Defectarea ușilor se va înregistra în computerul de bord.

Închiderea ușilor trebuie, de asemenea, să fie semnalizată optic și acustic în salon cât și în exteriorul troleibuzului iar comanda de închidere a ușilor va putea fi dată atât general cât și individual.

Ușa din față trebuie să fie prevăzută cu sistem de închidere și asigurare din exterior (cu buton de comandă mascat și asigurat) și sistem de protecție antifurt, cele două foi ale acesteia având comenzi individuale.

Ușile din mijloc și spate trebuie să fie prevăzute cu sistem mecanic de blocare în poziția închis numai din interior. Acționarea sistemului mecanic de blocare se va face pentru a izola o ușă defectă. Ambele foi de la ușa din față, vor putea fi închise de către conducătorul de vehicul cu cheie individualizată pe troleibuz și prin intermediul unei.

În vecinătatea ușilor, în salon cât și în exterior, trebuie să fie montate butoane pentru solicitarea opririi și comanda deschiderii ușilor în stație de către călători, după deblocarea de la postul de conducere.

La bord, semnalul pentru solicitarea opririi trebuie să fie conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

3.4.1.5.3 Ieșirile de urgență

Troleibuzul va avea ieșiri de urgență, conform prevederilor legale. Dimensiunile, amplasarea și inscripționarea lor trebuie să fie conform normativelor europene în vigoare.

Troleibuzul va fi dotat cu ciocănele de spargere a geamurilor considerate ieșiri de urgență, poziționate la vedere în apropierea acestora. Acestea vor fi asigurate contra furtului cu cablu de oțel și dispozitiv de rapel.

Ieșirile de urgență vor fi marcate și inscripționate în limba română.

3.4.1.5.4 Parbrizul și geamurile

Parbrizul, luneta și geamurile laterale vor fi montate prin lipire.

Sistemul de lipire va fi rezistent la variații de temperatură, lumina, UV, agenți poluanți și va fi garantat pe toată durata de viață normală a troleibuzului.

Parbrizul la partea superioară va avea din construcție, în compoziția sticlei, sau folie lipită, o bandă pentru protecția contra luminii solare.

Ferestrele salonului trebuie să asigure ventilația în salonul de călători prin geamuri culisante la partea superioară a lor. Ferestrele laterale cu deschidere, vor fi de tipul geam culisant, cu o înălțime a ochiului de geam cuprinsă între 300 - 365 mm, cu excepția geamurilor considerate ieșiri de siguranță. Ferestrele culisante trebuie să fie prevăzute cu sistem de înzăvorare, pentru situația în care funcționează instalațiile de climatizare (aer condiționat sau încălzire).

Geamurile din salonul de călători vor fi realizate în sistem tip securit, pentru vehicule de transport public și vor avea o transparență minimă (opacitate) de 50%, cu condiția ca troleibuzul să fie omologat în această variantă de echipare, pentru a contribui la realizarea microclimatului în interiorul salonului de călători.

3.4.1.5.5 Scaunele pentru calatori

Scaunele pentru calatori vor fi realizate din material armat cu fibră de sticlă sau mase plastice cu tratament antistatic, proprietăți antigrăffiti, vopsea înglobată și antivandalism cu fete tapitate (spatar și sezut) detasabile, pentru curățarea periodică sau înlocuirea în timp a celor uzate.

Disponerea scaunelor va asigura respectarea normelor europene în vigoare (Regulamentul 107 CEE-ONU, Regulamentul 80 CEE-ONU).

Mânerele scaunelor nu vor depăși în lateral conturul scaunelor. În salonul troleibuzului nu se acceptă scaune rabatabile cu excepția locului destinat persoanelor cu mobilitate redusă și a locului rezervat caruciorului Mama și copilul.

Prinderile în podea se vor face astfel încât pătrunderea apei, soluțiilor saline, noroiului etc. să nu fie posibilă și să nu conducă la degradarea în timp a podelei.

Amplasamentul scaunelor va asigura locuri rezervate pentru persoane cu nevoi speciale (bătrâni, invalizi, persoane cu copii în brațe). În acest scop, se vor prevedea în spațiul dintre ușile I și II minim patru locuri rezervate. Locurile special destinate acestor persoane vor fi marcate cu pictograme pe peretele alăturat. Realizarea acestor inscripționări va fi de tip „permanent”, (inscripționare antivandalism – nu se admit autocolante).

În zona ușii, unde este plasată rampa destinată accesului persoanelor cu mobilitate redusă, se va rezerva un spațiu destinat scaunului cu rotile, conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018. În zona frontală se va prevedea un perete de sprijin cu accesorii pentru asigurarea scaunului cu rotile (centură retractabilă pentru cele simple și fixare în podea pentru cele electrice) iar pe peretele lateral o bară de susținere cu rulou tapițat pentru persoanele cu orteze. De asemenea, în zona dedicată persoanelor cu mobilitate redusă va fi prevăzut un șezut rabatabil cu un spătar și centură retractabilă pentru persoanele care se deplasează cu cadru.

Troleibuzul va respecta prescripțiile Regulamentului (UE) nr. 858/2018 și Regulamentului CEE 2144/2019.

În vecinătatea ușilor de acces la interior, între spațiul aferent locurilor pe scaune și uși, se vor monta panouri paravânt (dintr-o bucată sau din 2 bucăți) din materiale antivandalism. Acestea vor asigura protecție, din podea și până la o înălțime de minim 1,8 m, vor fi asigurate și protejate mecanic de sprijinul accidental al calatorilor (în cazuri de aglomerare) printr-o bară de protecție poziționată în zona medie.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.4.1.5.6 Barele și mânerele de susținere

Barele de mână curentă trebuie să fie din oțel inox.

Barele de mână curentă, barele de susținere și mânerele vor respecta condițiile prevăzute în CEE-ONU R 107.

Barele orizontale de susținere vor fi prevăzute cu mânere de susținere flexibile. Mânerele flexibile vor fi poziționate echidistant pe lungimea barei și cu prindere fermă, pentru evitarea culisării lor.

Între scaunele cu prioritate și ușile de serviciu trebuie prevăzute bare de mână sau mânere care se plasează lângă scaunele cu prioritate, astfel încât să faciliteze așezarea și ridicarea de pe scaun, și trebuie să aibă o formă care permite pasagerilor să le apuce fără dificultate, conform CEE-ONU R 107.

În zona ușilor a II-a și a III-a, va fi prevăzută câte o bară orizontală de susținere destinată călătorilor aflați în picioare în acele zone. Bara va fi plasată longitudinal pe toată lungimea spațiului ușilor. Pe bară vor fi prevăzute și mânere flexibile de susținere (aceste mânere vor fi culisante) realizate din materiale cu proprietăți bactericide.

Zonele vitrate ale ușilor vor fi protejate prin bare diagonale de protecție.

În dreptul ușilor de acces, barele de mână curentă trebuie să fie izolate electric atât la prinderea de caroserie cât și pe toată suprafața, conform CEE-ONU R 107.

Se va prezenta în ofertă planul de amplasare al barelor de mână curentă și modul de asigurare a izolației electrice a barelor din dreptul ușilor.

3.4.1.6 Postul de conducere

3.4.1.6.1 Organizarea habitaculului

Organizarea postului de conducere și amplasarea comenzilor vor fi realizate conform standardelor și reglementărilor internaționale în vigoare. Trebuie să fie executat într-o concepție modernă, cu o vizibilitate bună pentru conducătorul de vehicul.

Postul de conducere va fi complet separat de compartimentul călătorilor, printr-un perete despărțitor (cu / fara usa de acces in compartimentul pasageri), care va fi construit de la jumătatea ușii I până la panoul din spatele conducătorului de vehicul, din podea până la plafon, astfel încât să asigure șoferului protecție la diferențele de temperatură, la deschiderea ușii față în anotimpul rece cât și protecție la acte de agresiune.

Peretele despărțitor va fi vitrat în partea superioară, protejat cu bare care să împiedice spargerea geamului în caz de aglomerație iar în partea inferioară va fi realizat din materiale rezistente mecanic (antivandalism și consolidată împotriva vibrațiilor) și rezistente la coroziune.

Partea vitrată a peretelui despărțitor din spatele scaunului șoferului va avea un grad de opacitate de circa 65%-70%. Peretele din dreptul ușii de urcare trebuie să asigure electrosecuritatea călătorilor.

Postul de conducere va fi prevăzut pe partea stângă cu un geam culisant acționat electric.

Geamurile laterale din zona de vizibilitate a oglinzilor retrovizoare vor fi prevăzute cu sistem de degivrare, cu temporizator automat, pentru a asigura o vizibilitate corespunzătoare conducătorului de vehicul.

Volanul situat în față pe partea stângă, cu posibilitatea ajustării în plan vertical și orizontal.

În cabina de conducere nu trebuie să existe echipamente de înaltă tensiune accesibile șoferului (conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018).

Prima foaie a primei ușii duble va putea fi comandată individual atât din interior, cât și din exterior cu ajutorul și a unui buton ascuns.

Cabina de conducere trebuie să respecte Regulamentul (UE) nr. 107 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M2 sau M3 în ceea ce privește construcția generală a acestora. Tabloul de bord va respecta condițiile ergonomice impuse de normele internaționale și va conține toate elementele de comandă ale subansamblelor și instrumentele destinate controlului și acționării troleibuzului.

Inscripționările din cabina de conducere trebuie să fie de tipul permanent, ușor lizibile și în limba română.

Tabloul de bord va conține tastatura computerului de bord și monitorul acestuia și acesta trebuie să încorporeze tehnologie pentru stocare și prelucrare de date la bord și în timp real referitoare la

funcționarea, exploatarea, monitorizarea vehiculului și să transmită datele wireless în locațiile de exploatare ale Utilizatorului. Rolul tastaturii este de a accesa computerul gestiune management trafic. Tastatura integrată este touchscreen, iar pentru siguranța în funcționare vor fi prevăzute în compunerea echipamentului respectiv, în aceeași carcasă, minim 4 butoane distincte cu iluminat interior pentru funcții importante.

Postul de conducere va fi dotat cu un compartiment special, amplasat în spatele scaunului conducătorului de vehicul, pentru lucrurile personale ale acestuia (haine) respectiv un compartiment pentru acte, chei și alte accesorii (mănuși electroizolante etc). Va fi prevăzut de asemenea cu un compartiment frigorific pentru păstrarea alimentelor și a apei potabile și un loc/locuri special/ speciale pentru cele două stingătoare de incendiu cu sistem de fixare.

Scaunul conducătorului de vehicul va fi ergonomic, cu suport lombar, reglabil pe minim 3 direcții, cu suspensie pneumatică și cu amortizor de șocuri. Va fi cu autoreglare funcție de greutatea conducătorului de vehicul. Scaunul va fi prevăzut cu tetieră și cotiere reglabile. Scaunul conducătorului de vehicul, din motive de securitate, trebuie montat astfel încât amplasamentul și reglajul pe verticală al acestuia să asigure un acces facil și comod la comenzile troleibuzului, indiferent de talia (înălțimea) conducătorului de vehicul.

Materialele de acoperire trebuie să fie nepericuloase pentru corpul omenesc, să asigure confortul la atingere și să fie ușor lavabile. Se va atașa fișa tehnică a scaunului din care să rezulte respectarea cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Cabina de conducere trebuie să fie prevăzută cu parasolare fixe (folie) și parasolare mobile tip rulou. Acestea vor fi dispuse astfel:

- Folie lipită la partea de sus a parbrizului și a secțiunilor geamului lateral stânga (cu excepția geamului mobil);
- Parasolare de tip rulou în fața șoferului și în lateral stânga.

3.4.1.6.2 Tabloul de bord

Tabloul de bord va fi dotat cu computer de bord cu afișaj digital multifuncțional ce include și funcția de diagnosticare la bord OBD (On Board Diagnosis).

Tabloul de bord va respecta condițiile ergonomice impuse de normele internaționale și va conține toate elementele de comandă ale subansamblelor și instrumentele destinate controlului și acționării troleibuzului. Carcasa și panoul comenzilor vor fi din material rezistent la razele solare

Computerul de bord va fi integrat cu sistemul informatic de gestiune și diagnosticare electronică al troleibuzului (SIGDE-sistem informatic de gestiune și diagnosticare electronică). Se va furniza și software-ul de analiză și diagnoză pentru vehicul (agregate).

Conectivitate: datele vor fi transferate pe ieșiri standardizate, care în legătură cu computerul de gestionare management vehicul va efectua transmiterea de date wireless în locațiile de exploatare ale Utilizatorului, în vederea analizării acestora. Subsistemele de Gestiune Management Trafic și Gestiune (SIGDE) prin CAN la nivel de troleibuz vor fi integrate și vor comunica datele în timp real în Sistemul de Management și Monitorizare flotă al Achizitorului/Utilizatorului.

În faza de elaborare a standardului de firmă ofertantul declarat castigator va stabili de comun acord tipurile de rapoarte și formatul acestora precum și modul de gestionare back-up.

Datele necesare analizei activității șoferului și vehiculului, se vor exporta în format acceptat către sistemul informatic de gestiune existent la Achizitor/Utilizator.

Bordul troleibuzului va avea cel puțin:

- Vitezometru: aparat cu afișare analogică;
- Kilometraj (odometru);
- Tahograf digital inteligent, care respecta cerințele Regulamentului nr. 165/2014 privind tahografele în transportul rutier;
- Butoane individuale de comandă a ușilor cu lămpi de semnalizare integrate pentru semnalizarea închiderii-deschiderii acestora și buton de acționare separat pentru foaia de ușă a postului de conducere;
- Buton de comandă de urgență (care să asigure în caz de urgență frânarea troleibuzului, deconectarea troleibuzului de la rețeaua de contact și deschiderea ușilor) etc. conform reglementărilor în vigoare;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Comandă electrică separată și independentă de softul sistemului electronic, ce poate deconecta troleibuzul de la rețea;
- Mijloace de avertizare acustică în caz de reacționare a frânei de staționare după parcare și deconectarea de la rețea.

Computerul de bord va avea o interfață pentru utilizator ușor accesibilă cu meniu obligatoriu în limba română. Acesta, va furniza pe display următorii parametri/indicatori:

- Presiune aer circuite I și II;
- Presiune frânare pe circuite I și II;
- Supratemperatură înfășurări motoare de tracțiune și auxiliare (motor compresor, motor servodirecție, motor instalație aer condiționat);
- Supratemperatură inverter tracțiune și convertizor static;
- Temperatura uleiului din compresor cu deconectarea întrerupătorului automat principal la supratemperatura uleiului;
- Afișare tensiune rețea și joasă tensiune;
- Stare încărcare acumulatori;
- Afișare autonomia în kilometri ce poate fi parcursă exclusiv prin energia stocată în acumulatori
- Afișare calcul timp până la încărcarea 100% a bateriilor
- Afișare poziție captatori
- Lipsă tensiune rețea;
- Avertizor luminos și sonor de funcționare anormală a sistemului de captare curent;
- Avertizor luminos și sonor de funcționare anormală a principalelor sisteme (presiune aer, supratemperatură ulei compresor, semnalizare supracurenți motoare auxiliare și instalații încălzire etc).

Neîncadrarea în valorile optime ale acestor parametri de funcționare va fi avertizată optic și acustic la bord, va fi memorată și afișată în modulul Mentenanță.

Parametrii critici (ex. supratemperatura înfășurărilor motoarelor de tracțiune și auxiliare, supratemperatura uleiului din compresor, supracurenți motoare auxiliare și instalații încălzire, funcționare anormală a sistemului de captare curent etc) vor fi memorați și vor fi descărcați în locația de exploatare a Utilizatorului, în vederea analizării de către personalul tehnic desemnat de Utilizator.

Autodiagnosticarea la bord prin OBD – On Board Diagnosis - va fi realizată prin intermediul sistemului de gestiune electronic al troleibuzului. Computerul de bord va semnala pe display defectele apărute în timpul funcționării troleibuzului la toate sistemele aflate sub monitorizare (în mod obligatoriu vor fi afișate defectele sistemelor ce concure la siguranța circulației). Defectele vor fi afișate în mesaj tip text, în limba română. Ofertantul/furnizorul va furniza nomenclatorul de defecte. Avertizarea la bord va fi distinctă și sugestivă pentru: defecte grave (troleibuzului nu i se permite deplasare) și separat, defecte curente (troleibuzului i se permite deplasare).

Furnizorul va respecta prevederile Regulamentului (UE) 2018/858 cu privire la Obligațiile producătorilor de a furniza informații privind OBD-urile vehiculelor și informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.

Facilitățile oferite de softul aparaturii (calculatorului) de bord, trebuie să permită restricționarea accesului conducătorului de vehicul la reglajul parametrilor setați, respectiv resetarea defectelor memorate.

Conducătorul de vehicul trebuie să se autentifice, cu parolă unică individuală, la începerea și închiderea schimbului, toate datele stocate în computerul de bord se vor descărca pe server, în vederea analizării ulterioare.

Parametrii monitorizați și memorați:

- Viteza maximă de deplasare (sau) depășirea vitezei legale;
- Energia consumată și recuperată, aferentă fiecărui șofer;
- Funcționarea sistemului de captare curent, respectiv alimentarea cu tensiune;
- Nivelul normal de mers al suspensiei;
- Funcționarea ușilor de acces;
- Poziția deschis a rampei acces cărucioare pentru persoane cu mobilitate redusă.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Valori înregistrate:

- Frânarea bruscă (acelerații – decelerații în afara recomandărilor de exploatare economice);
- Număr acționări ale pedalei de frână și accelerație;
- Depășirea valorilor maxime ale temperaturilor de funcționare pentru: motorul/motoarele de tracțiune, electrocompresorul de aer, motorul servodirectiei, echipamentele electronice de tracțiune și servicii auxiliare, instalație de aer condiționat;
- Fișa de accident care indică detalii referitoare la: frânări, viteză, lumini, stare uși, date identificare conducător auto, ora;
- Defectarea sau funcționarea anormală a suspensiei;
- Număr acționări ale sistemului de ajustare a gârzii la sol;
- Funcționarea anormală sau defectarea ușilor;
- Deschiderea neautorizată a rampei acces cărucioare pentru persoane cu mobilitate redusă;
- Consumul de energie instantaneu și total (cu contoare total neresetabile și parțial resetabile de către personalul autorizat);
- Timpul de funcționare a motorului/motoarelor de tracțiune, a motorului compresor, a motorului de la instalația de climă (contor neresetabil), parametrul necesar activității de întreținere;
- Kilometri efectivi rulați (contor total neresetabil și parțial resetabil (km zilnic) conform reglementărilor legale în vigoare);
- Kilometri efectiv rulați atât în regim de troleibuz cât și pe autonomie;
- Retragerea captatorilor conform cap. 3.4.1.23.3.

La întocmirea și elaborare a standardului de firmă se vor putea stabili și alți parametri care vor putea fi monitorizați.

Conectivitate: computerul de bord va transmite datele computerului de gestionare management vehicul (CGMV) care trebuie să fie compatibil cu transfer de date prin cablu;

Datele stocate trebuie să fie disponibile pentru alte sisteme prin protocoale standardizate.

Se vor livra software-ul și interfețele de descărcare a datelor.

Se va asigura logistica necesară diagnosticării și reparării (soft, interfețe etc), separat pentru subansamblele asigurate de către subfurnizorii producătorului și care nu sunt integrate în sistemul general de gestiune și diagnosticare electronică a troleibuzului (inclusiv training).

Software-ul pentru P.C. trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

- Să permită procesarea de rapoarte multicriteriale în vederea analizării datelor după descărcarea acestora în locațiile de exploatare ale Utilizatorului;
- Interfața utilizator să fie în limba română;
- Ușor de utilizat și de înțeles;
- Să permită editarea și a altor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decât cele standard. Acestea vor fi definitive în faza de analiză și proiectare software.

Amplasarea componentelor echipamentului trebuie să fie realizată astfel încât să se asigure un acces ușor pentru depanare cât și pentru vizualizarea facilă a informațiilor afișate.

3.4.1.7 Podea, covorul, rampa pentru persoanele cu mobilitate redusă

Podeaua troleibuzelor trebuie să fie realizată în varianta coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru călătorii în picioare, iar ușa din mijloc trebuie să fie prevăzută cu rampă pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă.

Podeaua troleibuzului se va executa, atât la partea inferioară cât și la partea superioară, din materiale hidrofuge, ignifuge, cu proprietăți fonoabsorbante și izolante termic.

Sub caroserie podeaua trebuie să fie protejată corespunzător pentru a rezista agresivității mediului exterior (apă, noroi, apă cu sare etc).

Podeaua va fi acoperită de un covor lipit etanș, rezistent la uzură, antiderapant, impermeabil și ignifug. Pentru covor, soluția tehnică a montajului și îmbinările la margini va evita dezlipirea, pătrunderea apei și a impurităților sub acesta. Tipul covorului va fi pentru trafic intens, cu durată de viață de minim 8 ani. Culoarea covorului va fi în acord cu designul general al salonului.

Podeaua trebuie să fie continuă fără trape de vizitare. Pentru accesul la amortizoare sau pentru deblocarea mecanică a cilindrilor dubli de frână, se acceptă practicarea în podea a unor orificii de

dimensiuni reduse acoperite cu capace corespunzătoare, cu rame, din materiale metalice rezistente la coroziune.

Zona podelei din dreptul ușilor de acces trebuie să fie acoperită cu materiale electroizolante cu rezistență mare la uzură și să aibă o culoare deschisă distinctă față de restul podelei.

Rampa acces scaune cu roțile pentru persoane cu mobilitate redusă

Troleibuzul va fi prevăzut la ușa din mijloc (ușa II) cu platformă pentru facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă. Platforma pentru urcarea persoanelor cu mobilitate redusă va fi cu acționare mecanică sau electrică, rabatabilă și se preferă să aibă un mecanism simplu și fiabil, ușor și rapid de manevrat. Troleibuzul va fi prevăzut cu buton de semnalizare a intenției de acționare a rampei situat atât la exterior cât și la interior și semnalizarea la bord pentru conducătorul de vehicul. Poziția „rampă coborâtă” va fi semnalizată optic la bord iar în această situație, sistemul de siguranță al troleibuzului nu va permite închiderea ușilor sau pornirea de pe loc a troleibuzului. Se va semnaliza și acționarea neautorizată.

Structura de rezistență, locașul și balamalele acesteia trebuie să fie din materiale cu înaltă rezistență la coroziune. Platforma trebuie să fie acoperită cu material electroizolant cu rezistență la uzură și proprietăți antialunecare pe ambele fețe. Platforma va fi marcată cu material reflectorizant înglobat, pentru a fi vizibilă noaptea în poziția „rampă coborâtă”. Nu se permite marcarea cu autocolant.

3.4.1.8 Compartimentul echipamente (unitate electrică, compresor, servodirecție, aer condiționat)

3.4.1.8.1 Instalația de ștergere și spălare parbriz

Troleibuzul trebuie să fie prevăzut cu ștergătoare și instalație de spălare a parbrizului. Această instalație va dispune de un sistem de reglare a vitezei atât pentru funcționarea continuă, cât și pentru funcționarea intermitentă cu interval de timp reglabil.

Instalația va permite vizibilitatea prin funcția de ștergere și spălare atât în partea stângă cât și în partea dreaptă a parbrizului cu un mecanism conjugat.

3.4.1.8.2 Direcția

Direcția trebuie să fie de tip „servoasistată” cu conducere pe stânga.

3.4.1.8.3 Volanul

Volanul va avea posibilitatea ajustării înălțimii și înclinării acestuia. Funcția de ajustare va fi inactivă (blocată) în timpul mersului troleibuzului.

3.4.1.8.4 Caseta de direcție

Caseta de direcție trebuie să fie fără întreținere.

În cazul în care sunt prevăzute în manualul de service (întreținere, reparații și revizii tehnice) sunt permise lucrările minimale de întreținere date de necesitatea înlocuirii unor consumabile.

Durata de bună funcționare fără reparație generală minim 560.000 km.

3.4.1.8.5 Barele de direcție

Articulațiile sferice ale mecanismului de direcție trebuie să fie „fără întreținere”, cu durata de utilizare de minim 350.000 km.

3.4.1.8.6 Puntea față

Puntea față poate fi de tipul cu semiaxe independente, prevăzute cu bară stabilizatoare. Puntea față va fi echipată cu sisteme de antiblocare și antipatinare EBS (Electronic Braking System), sau echivalent. Puntea față trebuie să aibă o durată de bună funcționare fără reparație generală pentru un parcurs de minim 560.000 km.

Grinda punții (semiaxa) va fi prevăzută cu locuri marcate pentru ridicarea roților.

Nu se acceptă varianta de punte rigidă sau de semipunte cu mai mult de două brațe oscilante.

Punțile față trebuie să fie produse de serie, fabricate de același producător pentru toate troleibuzele livrate în cadrul contractului.

3.4.1.8.7 Puntea spate (motoare)

Puntea spate trebuie să fie compactă, cu echipare sistem antipatinare și antiblocare EBS, sau echivalent. Puntea spate trebuie să aibă o durată de bună funcționare fără reparație generală pentru un parcurs de minim 560.000 km. Carterul punții va fi prevăzut cu locuri marcate pentru suspendarea autovehiculului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Ofertantul va prezenta în ofertă tipul punții motoare, cu prezentarea în detaliu a caracteristicilor tehnice ale acestora.

Se accepta și soluția constructivă cu motoare electrice în punte.

Transmisia trebuie să fie fără întreținere sau cu întreținere redusă.

Între motorul/motoarele de tracțiune și transmisie se va asigura izolația conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Durata de bună funcționare fără reparație generală a transmisiei - minim 560.000 km

3.4.1.8.8 Suspensia

Troleibuzul trebuie să fie echipat cu suspensie integral pneumatică, controlată electronic, cu funcție de înclinare, cu sistem de reglare automată a asietei în funcție de sarcină. Funcțiile de control, diagnosticare și parametrizare trebuie să fie integrate cu sistemul de gestiune electronică al troleibuzului.

Suspensia trebuie să fie gestionată electronic cu un echipament cu comandă electronică programabilă ECU - Electronic Control Unit (sau echivalent) și conectată prin magistrala de date la computerul de bord.

Troleibuzul trebuie să aibă posibilitatea ajustării gârzii la sol pentru realizarea următoarelor funcții:
- înclinare pe partea ușilor, pentru accesul călătorilor în stații (funcția de înclinare). Această funcție trebuie să fie activă numai în staționare, fiind monitorizată de computerul de bord.

- ridicare integrală a caroseriei, în situațiile de drum cu denivelări, cu limitarea vitezei de deplasare. Conducătorul auto va avea posibilitatea de a comanda ridicarea vehiculului pe ambele axe (la apariția unui obstacol) la o viteză mai mică de 15 km/oră. Ridicarea va fi de minim 40 mm. La depășirea vitezei de 15 km/oră, suspensia va reveni automat la nivelul normal.

Reglajul gârzii la sol să poată fi blocat în situația „troleibuz aflat în service”. Troleibuzul va fi prevăzut cu un tablou ușor accesibil din exterior, care va include prize de aer independente (marcate cu text) cu legătură la fiecare punte (inclusiv stânga-dreapta), aceasta permițând ajustarea independentă a gârzii la sol al fiecărui burduf de aer (grup în cazul punții motoare) în cazul de urgență.

Defectarea suspensiei trebuie să fie semnalizată optic la bord și trebuie să fie înregistrată în memoria computerului de bord. Componentele sensibile la lovituri mecanice de către pietre, gheață și alte obiecte dure, instalate sub șasiu, vor fi protejate contra lovirii. Componentele sau echipamentele electrice sensibile amplasate sub șasiu (traductorul de suspensie) vor fi protejate împotriva agenților externi (apă, noroi, sare, gheață etc.) sau vor fi amplasate în locuri protejate.

Elementele principale ale suspensiei trebuie să fie:

Pentru față :

- cu două perne de aer și bare de reacțiune;
- cu două amortizoare hidraulice cu dublu efect, cu limitator de cursă.

Pentru spate:

- cu patru perne de aer și bare de reacțiune;
- cu patru amortizoare hidraulice cu dublu efect cu limitator de cursă.

Se solicită ca pernele de aer pe același tip de punte să fie fabricate de același producător și de asemenea amortizoarele troleibuzului - pe același tip de punte - să fie de aceeași marcă și tipodimensiune și să fie fabricate de același producător.

Pernele de aer ale suspensiei trebuie să fie protejate mecanic contra loviturilor și agenților poluanți (noroi, produse petroliere).

3.4.1.9 Sistemul de frânare

Cerințele sistemului de frânare trebuie să fie conforme cu Regulamentul 13 CEE-ONU- Cerințe uniforme privind omologarea vehiculelor din categoriile M, N și O în ceea ce privește frânarea [2016/194].

Troleibuzul va avea sistem de frânare cu discuri atât pe puntea față cât și pe puntea spate, cu control al frânării și tracțiunii de tip EBS (Electronic Braking System) parametrizare prin sistem CAN multiplex.

Troleibuzul trebuie să fie echipat cu următoarele sisteme de frânare independente:

- o Frână de serviciu pneumatică cu două circuite independente pe fiecare axă, cu acționare pe discuri de frână control al frânării și tracțiunii de tip EBS (Electronic Braking System);

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Frână de staționare (de mână) mecanică cu resort de acumulare și comandă pneumatică, pe puntea spate;
- Frână auxiliară (de încetinire) electrică recuperativă și reostatică;
- Frână de stație BUS-STOP controlată de controler cu microprocesor și activată automat la deschiderea ușilor sau la comanda manuală a conducătorului de vehicul prin buton cu revenire;

Pentru realizarea lor se va ține seama de următoarele:

- Frâna auxiliară electrică combinată, reostatică sau recuperativă, cu eficacitate până la viteze mici (sub 10 Km/h), comandată de la aceeași pedală cu frâna pneumatică; trecerea pe sistemul de frână pneumatică se va face automat, fără șocuri (întreruperi) la încetarea eficienței frânei auxiliare electrice;
- Frâna electrică va funcționa normal la întreruperea rețelei de contact pe separatori sau încrucișări și trebuie să fie dimensionată pentru situația în care tensiunea în rețeaua de contact nu permite recuperarea;
- Funcționarea frânei electrice se va face cu combinația automată între frâna reostatică și recuperativă asigurându-se gradul maxim de recuperare; trecerea de la un regim la altul de funcționare al frânei electrice (reostatic sau recuperativ) se va face automat, în cadrul aceluiași ciclu fără efecte asupra dinamicii troleibuzului;
- În cazul defectării frânei electrice se va face comutarea automată pe frână pneumatică corespunzător poziției de acționare a pedalei de frână;
- Frâna pneumatică trebuie să fie prevăzută cu două circuite independente, cu vizualizare la bord a presiunilor de lucru, cu sistem electronic EBS-Electronic Braking System: antiblocare ABS (Anti-lock Braking System) și antipatinare ASR (Anti-Slip Regulation) și cu presiune de frânare în funcție de sarcina troleibuzului și alte funcții înglobate. La cursa maximă de acționare a pedalei de frână se va aplica efectul maxim de frânare pneumatică;
- Frânarea pneumatică trebuie să fie acționată pe discuri de frână pentru ambele punți. Instalația de frână pneumatică funcționează cu garnituri de frânare ecologice (fără azbest) și obligatoriu dotate cu senzor pentru limita de uzură;
- Sistemul de frânare cu disc trebuie să fie echipat cu reglatoare automate pentru a ajusta distanța dintre garnitura de frânare și disc;
- Frâna de staționare trebuie să fie de tip mecanic, cu resoarte de acumulare și va acționa numai pe puntea spate. Comanda trebuie să fie pneumatică cu posibilități de deblocare mecanică ușor accesibilă pentru remorcarea în caz de defect. Deblocarea pneumatică pe fiecare cilindru în parte se face din tabloul de prize de aer. Deblocarea mecanică a resortului de acumulare se va face cu o cheie specială inclusă în ofertă;
Neacționarea frânei de staționare după oprirea, parcare și părăsirea postului de conducere de către conducătorul troleibuzului trebuie să fie avertizată sonor la bord;
- Frâna de stație „BUS STOP” trebuie să fie acționată prin comanda dată de microprocesor cu posibilități de activare facilă și de către șofer. Frâna de stație „BUS STOP,, trebuie să acționeze pneumatic, cu comandă electrică, pe discurile de frână la opririle în stații cu ușile deschise; Modul de poziționare a butonului se va stabili de către Achizitor.
- Frâna va avea prioritate de funcționare la acționarea simultană accidentală a pedalelor de frână și de accelerație;
- Instalația de frână trebuie să fie dotată cu instalație electronică de supraveghere, care va asigura protecția antiblocare și protecția antipatinare, conectată prin magistrala de date la computerul de bord;
Soluția constructivă va permite diagnoza, controlul și refacerea parametrilor prin rețea CAN (magistrala de date a vehiculului) multiplex.
- Controlul frânei va realiza aplicarea continuă a forței de frânare (fără șocuri sau intermitente);
- În regim de frânare curentul și tensiunea în motor nu trebuie să depășească limitele admise de acesta;
- Sistemul electronic va furniza informații privind gradul de uzură al garniturilor de frână cu avertizare optică la bord în momentul atingerii limitei inferioare de uzură.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Garniturile de frână vor fi de tip ecologic (fără azbest) cu o durată de bună funcționare de minim 120.000 km și vor avea marcaj de uzură maximă admisă.

În cazul în care pentru montarea garniturilor de frânare sunt necesare scule și dispozitive speciale acestea trebuie să fie prevăzute în ofertă pentru dotarea locațiilor de exploatare ale Utilizatorului. În timpul funcționării sistemului de frânare nu se admite producerea de zgomote, vibrații și/ sau scârțâituri (zgomote stridente), pe toată gama de viteze și de forțe de frânare, indiferent de gradul de uzură.

Discurile de frână trebuie să aibă o durată de utilizare de minim 350.000 km.

3.4.1.10 *Instalația de aer comprimat (pneumatică)*

Instalația de preparare, stocare și distribuție a aerului comprimat va cuprinde: compresor dimensionat corespunzător pentru consumul de aer al troleibuzului în condițiile transportului urban, filtru separator, filtru uscător, rezervoare de aer comprimat, conducte și conectori și instalația electronică de supraveghere aferentă.

Conductele de transport și conexiunile vor fi din materiale cu înaltă rezistență la agenți corozivi.

Rezervoarele de aer vor fi prevăzute cu purjare automată și manuală, sistemul de purjare va fi prevăzut cu rezervor de colectare pentru evitarea poluării.

Combaterea poluării prin orice mijloace este obligație legală și în acest sens, proiectantul și fabricantul instalației de aer comprimat (pneumatică) trebuie să asigure prin echipamente adecvate uscarea respectiv, pregătirea aerului comprimat prin utilizarea, de regulă, a unui dezumidificator. Separarea apei cu impurități din rezervoarele instalației trebuie să colecteze o cantitate mai redusă de apă tocmai datorită echipamentelor de dezumidificare montate în amonte.

Furnizorul va menționa în documentația de întreținere și mentenanță modul de utilizare și periodicitatea pentru echipamentul de purjare a apei din rezervor.

Autoritatea contractantă acceptă și soluția purjării apei în atmosferă în măsura în care instalația de aer nu prezintă constructiv posibilitatea de a avea lubrefianți, impurități sau alte substanțe în condensul produs de instalație.

3.4.1.11 *Compresorul*

Compresorul poate fi cu acționare continuă sau intermitentă (acesta va porni și se va opri automat funcție de valoarea presiunii în instalația pneumatică).

Timpul necesar pentru umplerea întregului sistem pneumatic cu aer comprimat, astfel încât să se asigure condițiile nominale de lucru pentru vehicul trebuie să fie de max. 5 min.

Priza de aer a compresorului trebuie să fie montată la o înălțime adecvată față de carosabil și aceasta se va proteja împotriva pătrunderii apei, a polenului, prafului și a altor factori poluanți existenți în atmosferă. Priza de aer a compresorului va fi separată (nu va fi comună cu tubulatura de aspirație a motorului/motoarelor de tracțiune) astfel încât aspirația aerului să se facă din zone fără praf, polen etc. Incinta în care se va amplasa motocompresorul trebuie să fie aerisită (ventilată) și va permite răcirea corespunzătoare a acestuia la temperaturile existente în București.

Compresorul trebuie să fie dotat cu senzori de temperatură maximă și respectiv supratemperatură, pentru realizarea a două trepte de supraveghere. Șoferul va fi avertizat vizual printr-o lampă în bord la depășirea primei trepte de temperatură și computerul de bord va memora abaterea de la temperatura normală a temperaturii uleiului din compresor. Pentru treapta a doua se va realiza în mod automat deconectarea alimentării electrice a troleibuzului.

Durata normală de utilizare a compresorului trebuie să fie de minim 15 ani.

3.4.1.12 *Echipamentul pentru prepararea aerului*

Instalația de preparare a aerului comprimat trebuie să fie realizată cu sistem de separare a apei de condens și a impurităților, cu uscător de aer și cu dispozitiv de purjare automată cu rezervor pentru evitarea poluării.

Elementul de uscare trebuie să fie de tipul regenerabil. Funcționarea trebuie să fie automată și cu posibilitatea de acționare manuală la revizie.

3.4.1.13 *Echipamentele pneumatice*

Instalația pneumatică trebuie să fie dotată cu o cuplă rapidă suplimentară față de priza de aer cu cuplă rapidă, în imediata apropiere a cârligului de remorcare, situată în partea laterală, în afara zonelor de tamponare, prin care se va putea alimenta instalația de aer comprimat în vederea

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

remorcării troleibuzului în timpul tractării. Cupla rapidă va fi prevăzută cu supapă unisens și dop de protecție.

Rezervoarele de aer comprimat trebuie să fie realizate din materiale rezistente la coroziune și oxidare.

Pe rezervoare se vor amplasa etichete lizibile cu producătorul, presiunea de regim și rolul rezervorului în schema pneumatică.

Conductele instalației pneumatice trebuie să fie accesibile pentru mentenanță pe tot traseul acestora. Conductele vor fi realizate din materiale rezistente la coroziune pe întreaga durată de utilizare a troleibuzului.

3.4.1.14 Sistemul de rulare

Troleibuzul trebuie să fie echipat cu roți cu anvelope fără cameră (tip TUBELESS). Acestea vor respecta prevederile legale din România respectiv vor fi M+S. Tipodimensiunea anvelopelor va fi aleasă corespunzător încărcării pe punți și asigurării gărzii la sol impuse.

Anvelopele vor fi radiale, tip urban.

Anvelopele trebuie să fie de tipul întărit (reinforced), pentru protecție la frecarea de borduri la oprirea în stații și trebuie să fie cu posibilitatea refacerii adâncimii profilului (regroovable), cu o durată de bună funcționare de minim 160.000 km. În cazul în care uzura normală a anvelopelor este mai mică decât perioada de garanție a troleibuzului, Furnizorul va suporta contravaloarea proporțională cu rulajul neefectuat.

Roțile trebuie să fie în formula 2 x 4 plus obligatoriu o roată completă (inclusiv janta) de rezervă.

Pe troleibuz în dreptul roții se va marca lizibil presiunea de lucru. La roțile din față se vor monta discuri de protecție metalice a piulițelor prezoanelor. Dacă sistemul de protecție al piulițelor necesită chei speciale, pentru montare / demontare, atunci Furnizorul va asigura un set pentru fiecare troleibuz în parte.

Jantele, de tipul tubeless, vor fi fără inel demontabil. Valvele vor fi accesibile din exterior inclusiv la roțile montate pe interior de la puntea spate, prin intermediul unui prelungitor de valvă.

În standardul de firmă se va preciza producătorul și originea anvelopelor și jantelor pentru întreg lotul de troleibuze.

Șasiul și echipamentele de pe acesta vor fi protejate în dreptul roților, în față și în spate, prin apărători apă-noroi.

3.4.1.15 Sistemul de climatizare (încălzire, ventilație și aer condiționat)

Troleibuzul va fi echipat cu următoarele sisteme de încălzire, ventilație și condiționare a aerului, care să asigure unitar microclimatul confortabil atât la nivelul postului de conducere cât și la nivelul salonului troleibuzului, astfel:

- Instalație de climatizare pentru salonul de călători și cabina conducătorului auto cu funcție de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC);
- Geamuri culisante pentru ventilație naturală;
- Instalație de ventilație forțată și împrosptare pentru evacuarea aerului viciat din salon;
- Instalație de încălzire cabină și degivrare a parbrizului.

Prin organizarea salonului, a postului de conducere precum și prin performanțele sistemului de încălzire, climatizare și ventilație, troleibuzele vor asigura confortul necesar călătorilor și al șoferilor atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară. În cabina de conducere nu se accepta ca aerul condiționat să fie dirijat din tavan.

Temperatura în salonul calatori va fi reglată în mod automat (prin soft și senzor de temperatura instalat în salon). Reglarea temperaturii din salonul calatorilor se va face atât de la bordul troleibuzului cât și de la distanță (dispecerat/depou)

3.4.1.16 Asigurarea microclimatului pe timp rece

Funcționarea la parametri maximi a instalației de încălzire a cabinei și a salonului troleibuzului nu trebuie să afecteze regimul optim de funcționare al troleibuzului, în condiții de exploatare urbană.

Temperatura în salon și la postul de conducere va putea fi reglată atât prin soft cât și prin reglaj manual de la postul de conducere. Reglarea temperaturii din salonul calatorilor se va face atât de la bordul troleibuzului cât și de la distanță (dispecerat/depou)

Sistemul de încălzire trebuie să fie integrat cu sistemul general de gestiune și diagnosticare electronică a troleibuzului. Informațiile referitoare la consumul de energie electrică trebuie să fie înregistrate și transferate pe computerul de management și gestiune vehicul.

Instalația de climatizare cabinei și salonului troleibuzului (HVAC) va fi de tip reversibil (heat pump) cu agent frigorific ecologic CO₂ (R744) și va realiza atât funcția de încălzire pe timp rece cât și funcția de răcire (aer condiționat) în sezonul cald. Aceasta poate integra și sistemul de climatizare a bateriilor de tracțiune. În habitacul conducătorului de vehicul distribuția aerului cald (sau rece) va fi uniformă pe toate zonele postului de conducere (distribuție tridimensională) dar și cu posibilitatea selectării zonei de distribuție a aerului cald (sau rece).

Încălzirea parbrizului va asigura vizibilitatea normală și va exclude aburirea sau givrarea acestuia pe timp de iarnă și fără ca jetul de aer cald să producă fisurarea termică a parbrizului datorită diferențelor de temperatură. Soluția dirijării curenților de aer cald la postul de conducere și în salon va preveni și aburirea geamurilor superioare mai ales cele din dreptul afișajelor de informare călători.

Geamurile laterale (din zona vizibilității șoferului) vor fi prevăzute la baza lor cu difuzoare de aer cald sau cu rezistența electrică pentru degivrare - dezaburire. Oglizile retrovizoare exterioare de asemenea vor fi prevăzute cu rezistența electrică cu rol de dezaburire. Postul de conducere va fi prevăzut în partea din stânga cu un geam culisant cu acționare electrică.

Instalația de încălzire a cabinei și a salonului troleibuzului va fi de tipul electric. Nu se accepta încălzire prin dispozitive cu ardere de combustibil.

Se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

3.4.1.17 *Asigurarea microclimatului pe timp de vară*

Instalația de climatizare pe timp de vară va funcționa în regim normal în condițiile de exploatare a troleibuzului alimentat din rețeaua de contact din Municipiul București.

Aerul condiționat va fi cu reglare automată funcție de parametrii presetăți. Instalația de aer condiționat va avea și funcția de dezumidificare a aerului.

Oferta va descrie în amănunt instalația de climatizare pentru salonul pasagerilor și pentru cabina conducătorului de vehicul și se vor prezenta performanțele microclimatului din salon, precum și modul de circulație a aerului.

Aerul din salon va fi uniform distribuit în lungul vehiculului pe părțile laterale, acesta va fi introdus în salon cu ajutorul unei tubulaturi proprii sistemului de climatizare.

Microclimatul compartimentului pasagerilor și al postului de conducere, pe timp de vară, va fi asigurat printr-o instalație de aer condiționat, cu două circuite, bazată pe o unitate aer condiționat centrală pentru compartimentul pasagerilor și o unitate de tip "front box" care prezintă unitate de control separată pentru șofer, cu funcționare concomitentă și independentă pentru cele două zone, cu o putere aleasă astfel încât să asigure condițiile de capacitate pentru o temperatură optimă de confort termic, în conformitate cu reglementările de specialitate privind asigurarea condițiilor de confort din interiorul vehiculelor de transport public. Sistemul va asigura reglarea automată a temperaturii și a debitului de aer, atât pentru salon prin soft și senzor de temperatură cât și pentru postul de conducere.

Performanțele și caracteristicile tehnice ale instalației de aer condiționat vor asigura realizarea condițiilor de microclimat menționate.

3.4.1.18 *Ventilația naturală*

Ventilația naturală a salonului va fi realizată prin geamurile culisante ale ferestrelor laterale din salonul troleibuzului.

Ferestrele laterale cu deschidere, vor fi de tipul geam culisant, cu o înălțime a deschiderii ochiului de geam cuprinsă între 300 - 365 mm.

3.4.1.19 *Evacuarea aerului viciat*

Pentru evacuarea aerului viciat (și eliminarea condensului) troleibuzul va fi prevăzut cu exhaustor (ventilator), al cărui debit maxim de aer va fi sincronizat cu debitul de aer pătruns în salon. Exhaustorul (ventilatorul) va fi acționat de motor electric fiabil (fără perii colectoare).

Compartimentele surselor radiante de caldură permanente (motoarele, invertorul, convertizorul static etc.) vor fi separate de habitacul salonului, obligatoriu și prin materiale termoizolante.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.4.1.20 Sistemul de iluminare și semnalizare

Instalația de iluminat și semnalizare exterioară trebuie să fie realizată în conformitate cu normele și reglementările interne și internaționale.

Lămpile de gabarit vor fi cu LED-uri pentru asigurarea unei fiabilități sporite. Farurile și lămpile exterioare vor avea incinte etanșe iar acolo unde este cazul puncte de eliminare a condensului.

Iluminatul interior cât și lămpile de semnalizare exterioare și interioare trebuie să fie în tehnologie LED 24 V: poziție, stop pe frână, ceață, iluminat zonal uși, lămpi cu tuburi LED 24V, benzi LED.

Iluminatul interior al troleibuzului va asigura următoarele caracteristici:

- Microclimat interior printr-o intensitate luminoasă fără producerea de suprafețe de umbră, orbire prin contact vizual direct și fără să afecteze conducătorul de vehicul;
- Siguranța transferului de călători la urcare/coborâre, cu sistem de iluminat care funcționează în perioada cât ușile sunt deschise, poziționat deasupra pragului de sus al ușii. Acest sistem de iluminat va asigura inclusiv iluminarea în exteriorul troleibuzului, pentru a crea vizibilitate în apropierea ușii pe timpul nopții;
- Iluminat de siguranță alimentat din bateriile de acumulatori (minim trei lămpi vor avea iluminat de siguranță);
- Iluminat specific local (în zona rampei pentru accesul persoanelor cu cărucior).

Amplasarea lămpilor va asigura o iluminare optimă a salonului de pasageri (eliminarea zonelor de obscuritate). Se va evita incidența luminoasă directă sau prin reflexie asupra postului de conducere. Iluminatul în interiorul habitaculului conducătorului auto va avea comandă separată pentru funcționare la cerința acestuia (nu se va accepta sincronizarea iluminării postului de conducere odată cu deschiderea ușilor). Automatizarea iluminatului în compartimentul pasageri va avea două faze: faza de drum (cu ușile închise) în care lămpile din imediată apropiere a postului de conducere vor fi stinse și faza de staționare (cu ușile deschise) în care acestea vor putea fi automat aprinse.

Instalația de iluminat salonul nu va deranja conducătorul de vehicul.

Sistemul de iluminat principal trebuie să fie realizat printr-o coloană sau maxim două, în lungul troleibuzului și trebuie să fie protejat cu dispersoare cu grad corespunzător de transparentă, realizate din materiale rezistente mecanic și la condiții extreme de mediu. Lămpile de iluminat trebuie să fie antivandalism.

Sistemul de întreținere trebuie să fie facilitat prin proiectare și construcție pentru a se putea înlocui atât întregul corp al lămpii cât și tubul și instalația aferentă a acestuia.

Se vor utiliza lămpi de iluminat cu fiabilitate de minim 10.000 de ore de funcționare, rezistente la vibrații și destinate utilizării pentru vehicule de transport public sau autovehicule.

Instalația principală de iluminat trebuie să fie proiectată și realizată pentru a nu se întrerupe iluminatul la trecerea peste separatorii firului de contact.

3.4.1.21 Accesorii, instalații și echipamente

Instalația de ungere centralizată

În cazul în care troleibuzul are mai mult de 6 puncte de ungere, acesta trebuie să fie echipat cu instalație automată de ungere, monitorizată de computerul de bord.

În standardul de firmă se va prezenta schema punctelor de ungere.

Pentru celelalte elemente ce necesită lubrifierea (instalație servodirecție, compresor, angrenaje transmisie etc.) ofertantul declarat castigator va anexa lista cuprinzând cantitățile, tipul și specificația produselor utilizate, producătorii acestora, periodicitatea operațiilor de ungere, filtrele necesare etc. Acolo unde este posibil se vor indica mai multe variante.

Instalație pentru comanda macazului la linia de contact

Instalația de acționare de la distanță a macazului trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de realizare a unui curent configurabil pentru rețeaua de contact de valoare limitată 80 A $\pm$ 10 A.

Această instalație trebuie să fie acționată prin apăsarea unui buton cu revenire montat în bord.

În plus, se va avea în vedere posibilitatea instalării, în viitor, a unui sistem de comandă automată a macazurilor, alocându-se spații la bord pentru montare tastatură de programare a comenzilor automate, cablaj suplimentar, antena etc.

Echipamentele montate pe acoperiș

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Echipamentele de pe acoperiș trebuie să fie mascate cu structuri demontabile, cu panouri din materiale ușoare, protejate anticoroziv, cu pigmentul înglobat sau vopsite corespunzător.

Deasupra cabinei de conducere trebuie să fie realizată o zonă de montare cu placă metalică a antenelor GPS (sistem de poziționare globală) și WL (Wireless) pentru asigurarea planului de masă a antenelor montate pe acoperiș.

Echipamentul pentru remorcare

Troleibuzul trebuie să fie livrat cu dispozitive de remorcare realizate conform Regulamentului 2144/2019, 1005/2010/CEE.

În standardul de firmă se va atașa descrierea procedurii de remorcare.

Compartimentele de aparataj

Accesul la/în compartimentele în care se află echipamentul electric de tracțiune și comandă se va putea face prin deschiderea capacelor etanșate, fără a fi necesară demontarea altor echipamente. Compartimentele de aparataj trebuie să fie protejate împotriva pătrunderii apei și a agenților poluanți (apă cu sare, praf, polen etc.).

Capacele trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de menținere în poziția deschis, cu indexare și trebuie să fie prevăzute după caz cu amortizoare cu gaz.

Dulapurile și cutiile de echipamente trebuie să fie protejate împotriva accesului neautorizat și trebuie să fie încuiate cu două sisteme, respectiv cu cheie generală pentru întreg troleibuzul și cu chei pentru accesul numai pentru personalul autorizat la echipamentele de siguranța circulației cu posibilitatea de sigilare.

Încuietorile trebuie să fie antivandalism.

Compartimentele bateriilor de acumulatori trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere, rezistente la agenți corozivi.

Canalele de cabluri

Cablajul electric trebuie să fie direcționat prin canale de cabluri separate pentru cablurile de forță și cele de comandă și cu acces la bornele de conexiune.

Troleibuzul trebuie să fie dotat cu panou de măsură pentru treapta a doua de izolație pentru echipamentele electrice conectate la 750 Vc.c. și respectiv 380 Vc.a.

Trebuie să existe circuite de rezervă – minim 5 % din totalul circuitelor de joasă tensiune. Acestea trebuie repartizate în mod uniform în cablajul electric.

Canalele pentru cabluri trebuie să fie confecționate din materiale neinflamabile, asigurând etanșarea împotriva apei a prafului.

Cablajul pe acoperiș trebuie să fie montat pe suporturi astfel încât acesta să nu intre în contact cu acoperișul și trebuie să fie protejat corespunzător.

3.4.1.22 Alte accesorii

Accesoriile solicitate în Caietul de sarcini pentru echiparea troleibuzului sunt obligatorii și trebuie să respecte cerințele funcționale, ele nefiind opționale.

Troleibuzul trebuie să fie prevăzut cu următoarele accesorii:

- Oglinzi retrovizoare exterioare convexe prevăzute cu sistem de încălzire. Oglinzile vor fi de tip rabatabil, cu pliere pe partea frontală a troleibuzului și sistem de degivrare (cu rezistență electrică). Oglinda din dreapta va fi realizată din două corpuri cu reglaje independente unul de celălalt care vor asigura vizibilitatea la capetele de captare respectiv la ușile pentru călători/trafic. Se admite și soluția cu oglinzi suplimentare pentru zona ușilor, acostamentului și urmărirea captatorilor la firele de contact ale rețelei de alimentare cu tensiune electrică. Suportii de susținere vor fi de tip demontabili pe sistem șină. Oglinzile retrovizoare exterioare vor fi obligatoriu pliabile (la alegerea soluției se va avea în vedere că oglinzile se vor plia zilnic pentru trecerea prin stația de spălare);
- Oglinzi retrovizoare interioare pentru supravegherea perfectă a zonelor din dreptul tuturor ușilor de serviciu;
 - Cuplă remorcare în față și în spate;
 - Prize de aer comprimat cu set cuple rapide conjugate;
 - Roată de rezervă, cric;
 - Cale pentru roți, fixate și asigurate;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Două stingătoare pentru incendiu, amplasate în cabina conducătorului auto, conforme cu legislația națională;
- 2 truse medicale omologate în România;
- Un set de triunghiuri reflectorizante (conform Regulamentului 27 CEE-ONU);
- Lanterna de avarii (inclusiv cu semnal luminos intermitent);
- Vestă reflectorizantă;
- Ciocanele pentru ieșirile de urgență;
- Set chei: (minim 3 seturi) cheie bord pornire, cheie acces uși, chei speciale capace trape vizitare, alte chei;
- Suporturi la exterior (câte unul pe fiecare parte) pentru stegulețe, demontabili cu un diametru interior de Ø15mm și cu orificiu de scurgere a apei;
 - Cheie pentru roți;
 - Cheie pentru capacele de protecție a roților punții față (după caz);
 - Cheie pentru deblocarea frânei de staționare;
 - Mănuși electroizolante pentru manevrarea franghiilor captatori;
 - O pereche de mănuși electroizolante Clasa 1, categoria R (conform SR EN 60903:2005);
 - O pereche de mănuși de protecție pentru lucrări mecanice.

Nota: furnizorul va asigura pe toată perioada de garanție FULL WARRANTY, pe costurile sale, revizia, reparația, înlocuirea dacă este cazul și autorizarea funcționării stingătoarelor de incendiu, conform legislației românești aplicabile.

3.4.1.23 *Instalația de tracțiune și alimentare la tensiunea rețelei de 750 Vcc*

3.4.1.23.1 **Condiții electrice generale**

- Tensiunea rețelei: 750 Vcc, -30%...+20%.
- Funcționare normală pe rețea cu polaritate inversată.
- Izolație: toate componentele electrice și electronice care funcționează cu 750 Vcc, -30%...+20% și alte tensiuni în afară de 24 Vcc, trebuie să fie dotate cu dublă izolație, iar buna funcționare a treptelor de izolație trebuie să fie monitorizată de computerul de bord.
- Troleibuzul trebuie să se poată deplasa cu viteză redusă prin stația de spălare cu rețeaua de contact alimentată la tensiunea de maxim 80 Vcc.
- Troleibuzul îndeplinește cerințele H.G. nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune.
- Troleibuzul va respecta în totalitate cerințele Regulamentului (UE) nr. 858/2018.
- Cablajul montat pe troleibuz nu trebuie să fie supus solicitărilor mecanice.
- Izolația cablurilor nu trebuie să propage arderea, să nu degaje gaze toxice sau compuși halogenați și să nu conțină plumb sau alte substanțe interzise de reglementările europene în vigoare.
- Cablurile electrice pentru tensiuni diferite trebuie amplasate astfel încât să nu se influențeze reciproc.
- Conductele de protecție pentru conductori trebuie realizate din materiale neinflamabile care nu degajă gaze toxice sau compuși halogenați și nu conțin plumb sau alte substanțe interzise de reglementările în vigoare.
- Troleibuzul trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de bord care monitorizează permanent pierderea de curent sau tensiunea între șasiu și suprafața drumului. Acest dispozitiv este menit să deconecteze automat circuitele de înaltă tensiune de la sistemul de contact (atunci când troleibuzul este staționar), în cazul în care pierderea de curent depășește 3 mA sau dacă pierderea de tensiune depășește 60 V curent continuu (conform EN 50122-1 sau IEC 62128-1), conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.
- Suplimentar față de instalațiile de siguranță circulației, la bord trebuie să existe cel puțin următoarele semnale vizuale și (sau) acustice:
 - indicator al tensiunii în linia de contact
 - indicator + sonerie - sesizare intrare în acțiune dispozitiv de sesizare tensiune periculoasă „izolație străpunsă” cu sonerie pe două tonuri pentru cele două trepte de supraveghere;

- indicator "frână electrică anulată";
- indicator "frână BUS STOP acționată";
- indicator "frână de mână acționată";
- indicator "baterie descărcată";
- indicator "defecțiune în Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE)
- indicator "presiune scăzută sub 5 bar în instalația pneumatică de frânare";
- indicator "întrerupător automat deconectat";
- indicator + sonerie – sesizare lipsă tensiune 750 V";
- indicator "schimbare macaz";
- indicator "troleibuz înclinat (Kneeling - îngenunchiere)";
- indicator "nivel de suspensie anormal";
- indicator "avarie sistem antiblocare, antipatinare";
- indicator "ușă deschisă";
- indicator "avarie instalație încălzire salon";
- indicator "siguranțe arse sau monopolarizări decuplate";
- indicator „indicator supratemperatură ulei compresor”.

În perioada de elaborare a standardului de firmă de produs se vor analiza și propune toate indicațiile ce sunt necesare a fi afișate la bordul troleibuzului, lista finală urmând a se stabili de comun acord cu achizitorul și utilizatorul troleibuzului până la recepția primului troleibuz.

Aceste semnalizări fac parte pe lângă altele din funcția de autodiagnoză a computerului de bord și trebuie să fie afișate și pe monitor cu caractere alfanumerice sau pictograme și mesaje în limba română.

3.4.1.23.2 Condiții speciale obligatorii

- Componentele mecanice și subansamblurile trebuie să fie interschimbabile pentru întregul lot de troleibuze.
- Troleibuzul în ansamblu și echipamentele de pe troleibuz trebuie să corespundă, din punct de vedere al nivelului de zgomot, cerințelor impuse de normele europene pentru vehicule (conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018).
- Troleibuzul în ansamblu și echipamentele de pe troleibuz trebuie să corespundă, din punct de vedere al compatibilității electromagnetice, cerințelor impuse de Regulamentul 10 al Comisiei Europene privind compatibilitatea electromagnetică și HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică.
- Echipamentele de pe troleibuz trebuie să corespundă la șocuri și vibrații conform normelor europene pentru material rulant și troleibuze (IEC-60571, CEI 77, IEC-61133).
- Troleibuzul trebuie să fie echipat cu "Dispozitiv de sesizare a tensiunii periculoase pe caroserie" care va fi conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Troleibuzul va funcționa normal în exploatare, în condițiile în care stațiile electrice de tracțiune sunt comune pentru tramvai și troleibuz (în București minusul general este legat la șina de tramvai).

Troleibuzul va funcționa normal în condițiile rețelei de contact cu o înălțime între 4000 și 6000 mm, o distanță între firele rețelei de contact 600 ± 100 mm și o dezaxare de până la 4500 mm (stânga sau dreapta).

Troleibuzul oferit va respecta toate prevederile Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Componentele și echipamentele electrice și electronice instalate pe troleibuz trebuie să fie protejate împotriva supratensiunilor și a scurtcircuitelor și alimentate cu surse stabilizate, astfel încât să nu fie deteriorate în cazul apariției unor supratensiuni accidentale.

Toate echipamentele electrice și electronice de pe troleibuz, precum și troleibuzul în ansamblu, se vor încadra în normele admise de radiație și compatibilitate electromagnetică (conform Directivei 2014/53/EC, care stă la baza standardului SR EN 300 328 V2.1.1:2016 Compatibilitate electromagnetică și probleme ale spectrului radio ERM).

Troleibuzul trebuie să fie dotat cu protecție la suprasarcină accidentală, supracurenți și supratensiuni și protecția respectivă să nu deterioreze echipamentele învecinate, atunci când intră în acțiune.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Componentele electrice trebuie să fie protejate împotriva supratensiunilor provocate de comutare sau fenomene atmosferice.

Nu trebuie să fie trecute prin circuitul principal de protecție al bateriilor de acumulatori ale sistemului de joasă tensiune următoarele instalații:

- o Comanda externă - telecomanda pentru ușa șoferului;
- o Lămpile de poziție;
- o Semnalizările de avarie pentru troleibuz;
- o Dispozitiv pentru Semnalizarea Tensiunilor periculoase la caroserie (DST).

Aceste circuite trebuie să fie protejate individual ca circuite independente.

3.4.1.23.3 Captatorii de curent

Ansamblul de captare a curentului trebuie să fie dotat cu sistem automat de coborâre, retragere și asigurare automată (înzăvorare mecanică) a captatorilor când aceștia se desprind de rețeaua de contact sau au o poziție de funcționare incorectă. De asemenea coborârea captatorilor trebuie să poată fi făcută și de către conducătorul de troleibuz prin comandă de la bord, pentru funcționarea autonomă sau atunci când decuplarea întrerupătorului, la apariția tensiunii periculoase pe caroserie, nu se realizează datorită unei defecțiuni. Componentele ansamblului de captare trebuie să funcționeze și pe rețea cu polaritate inversată. Sistemul de captatori de curent va fi prevăzut și cu frânhii pentru repunerea pe rețea.

Condiții de retragere (coborâre) a captatorilor:

CONDIȚIA	CAUZA	REGLAJE
Când apare diferență de nivel în plan vertical, între un cap de captare și celălalt.	Pierderea contactului cu rețeaua a unuia dintre cei doi captatori care ajunge la un nivel mai mare decât celălalt, care a rămas conectat.	-Intrarea în acțiune a dispozitivului de retragere a captatorilor să poată fi reglată conform cerințelor utilizatorului; -Timpul de reacție al sistemului automat (începerea retragerii captatorului) de la primirea informației va fi cât mai mic posibil; -Viteza de retragere va fi astfel aleasă încât la viteza admisă în circulație a troleibuzului să nu se producă agățarea, lovirea rețelei sau a elementelor de ancorare; -În cazul retragerii ambilor captatori, captatorul de pe „plusul” rețelei se va retrage în avans (înaintea celui alt).
Diferența de paralelism în plan orizontal la capătul stângilor este mai mare sau mai mică decât distanța maximă respectiv minimă între firele rețelei	Cazul în care după trecerea printr-un sistem de selectare a direcției de mers unul dintre captatori se încadrează pe o altă direcție de mers.	-Se va memora evenimentul;
Apariția tensiunii periculoase și persistente pe caroseria troleibuzului	Cazul în care accidental apare tensiunea periculoasă pe caroserie iar sistemul curent de avertizare și protecție a devenit nefuncțional datorită unei avarii	-Sistemul va putea fi activat sau dezactivat funcție de opțiunea utilizatorului; -Se retrag ambii captatori cu inițierea coborârii în avans a captatorului „pozitiv”; -Se va memora evenimentul;

Pe lângă retragerea automată, sistemul va realiza și conectarea automată a captatorilor pe rețeaua de contact, în punctele special amenajate, după funcționarea autonomă (ridicare automată), cu comanda de la bord.

Sistemul de retragere trebuie să fie cu acționare pneumatică și să acționeze în orice situație, automat sau comandat.

Colectarea curentului va fi asigurată datorită forței de apăsare pe firul de contact, prereglată, dezvoltată de resoartele mecanice ale ansamblului de captare. Ansamblul bateriei de arcuri va asigura prin construcție încărcarea identică a arcurilor (cu repartizarea egală a eforturilor unitare). Ansamblul captator de curent trebuie să fie monitorizat de computerul de bord și să furnizeze informații în timp real privind înălțimea rețelei de contact, dezaxarea (stânga/dreapta) a troleibuzului. Conducătorul troleibuzului va fi avertizat optic și acustic atunci când troleibuzul are o

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

dezaxare mai mare de ± 4000 mm, în raport cu axa rețelei indiferent de înălțimea acesteia, iar la depășirea valorii prestabilite trebuie să se declanșeze sistemul de retragere automată, indiferent de înălțimea rețelei de contact. Sistemul de avertizare optică, acustică și de retragere automată trebuie să poată fi setat (reglat) de către Utilizator în următoarele domenii de valori:

- dezaxare stanga-dreapta.....3500.....4500 mm;
- înălțime rețea.....4000.....6000 mm;
- distanța între firele rețelei de contact..... 500.....700 mm.

Prin cinematica în ansamblu a sistemului de captare trebuie să fie asigurată așezarea simetrică a patinei capului de captare (fără înclinarea transversală) la cumularea următoarelor condiții:

- înălțimea normală a rețelei (4000...6000 mm);
- forța de apăsare reglabilă (nominal 9 ± 1 daN);
- orice poziție de dezaxare a troleibuzului până la limita de ± 4500 mm).

Înclinarea transversală admisă a patinei capului de captare în zona pieselor speciale 5500 ± 100 mm nu va duce la producerea uzurilor anormale la contactul glisant și nici la caseta acestuia.

La determinarea pozițiilor patinei de contact în raport cu rețeaua vor fi luate în considerație masa proprie a ștângii, masa ansamblului capului de captare și forța de apăsare pe rețeaua de contact. Ștăngile captatorilor trebuie să fie din aluminiu sau materiale compozite, realizate în trepte cu secțiuni circulară care să realizeze condițiile aproximative ale unei grinzi de egală rezistență în care eforturile unitare să fie identice sau cu valori apropiate în oricare dintre secțiuni. Ștăngile captatorilor vor fi izolate la exterior. Nu se acceptă construcție din oțel.

Capul de captare va avea o construcție care să asigure protecția rețelei de contact cât și protecția la smulgerea de pe ștangă (legătură mecanică suplimentară care asigură rămânerea capului de captare agățat de ștangă chiar atunci când acesta se smulge). Baza captatorilor, ștanga și capul de captare vor avea marcaje de referință pentru asigurarea poziției de funcționare (simetrică față de planul vertical longitudinal al firului), a capului de captare pe rețeaua de contact.

În orice situație de pierdere a contactului între capul de captare și rețea, sistemul de retragere automată va intra în acțiune, va coborî captatorul și îl va aduce în planul vertical longitudinal al troleibuzului la o înălțime de 400...600 mm deasupra acoperișului troleibuzului.

În cazul pierderii contactului cu rețeaua aeriană, capetele captatorilor nu trebuie să se ridice la mai mult de 300...500 mm deasupra liniei electrice aeriene, cotă la care trebuie să se declanșeze sistemul automat de retragere a captatorilor. Viteza de retragere va fi astfel aleasă încât la viteza admisă în circulație a troleibuzului să nu se producă agățarea, lovirea rețelei sau a elementelor de ancorare, cu realizarea frânării la cap de cursă pentru evitarea șocurilor la oprire. Sistemul de retragere automată a captatorilor trebuie să funcționeze conform condițiilor de mai sus pe tot domeniul de înălțime al rețelei de contact (4000...6000 mm în raport cu solul).

Capul de captator trebuie să fie realizat în construcție ușoară. Contactul glisant va fi realizat cu o casetă demontabilă, din material cu bună conductibilitate electrică și rezistență la uzură (ex. CuZn sau CuSn) și întreg ansamblul patinei va avea două grade de libertate prin funcții realizate de articulații care nu necesită ungere (ex. Bz grafitat). Suportul central al capului de captare va fi realizat din materiale metalice sau compozite de înaltă rezistență. Forma constructivă a capului de captare va evita orice posibilă agățare a rețelei sau a elementelor de suspendare a acesteia la pierderea contactului dintre rețea și contactul glisant. Spațiul de garda între elementele fixe (suportul central) și mobile (patina) va fi în domeniul 1,5... 3 mm și în orice situație nu va permite pătrunderea elementelor de ancorare a rețelei între acestea.

Contactul glisant va fi de formă prismatică cu dublă înclinare, pentru asigurarea autoîmpănării pe lungime și pe înălțime în patină, acesta trebuie să fie realizat din materiale sinterizate pe bază de grafit, grafit și aliaj CuSn sau fontă. Materialul folosit nu trebuie să mențină arderea la acțiunea arcului electric. Lungimea utilă inițială de contact $L = 97 \dots 100$ mm iar raza în secțiune transversală a canalului de contact 7...9 mm. După montajul (împănarea) contactului glisant în interiorul patinei nu sunt admise abateri de poziție longitudinală mai mari de 1,5 mm spre exteriorul patinei sau 2,5 mm în interiorul acesteia în raport cu zona de capăt. Canalul de împănare al fiecărei patine cât și contactele glisante vor fi verificate cu un calibru de tip T-NT (trece—nu trece) ce va fi pus la dispoziție de Furnizor. Construcția patinei (casetei demontabile) trebuie să asigure posibilitatea înlocuirii operative în traseu a contactului glisant de către conducătorul de vehicul cu folosirea unor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

scule sau dispozitive portabile, ușor de manevrat. Ofertantul declarat castigator va prezenta Achizitorului un desen de execuție pentru contactul glisant. Durata de funcționare va fi de minim 600 km pentru contactul glisant și minim 20.000 km pentru caseta de fixare a acestuia (patina de contact).

Forța de apăsare a capului captator pe firul rețelei de contact trebuie să fie constantă după reglarea prealabilă la valoarea nominală de 9 ± 1 daN. Pe tot domeniul de lucru pe înălțime al captatorilor variația admisă a forței de apăsare este de $\pm 0,8$ daN.

Baza captatorilor trebuie să fie montată pe troleibuz printr-un sistem care să asigure dubla izolație față de caroserie cât și sistem de amortizare a șocurilor și vibrațiilor. Sistemul de montaj al ștăngilor în baza captatorilor va permite strângerea controlată și uniformă pe poziția de indexare funcțională raportată și la poziția de referință a capului de captare. Cuplurile de strângere a ștăngii în baza captatorilor trebuie să asigure montajul ca în cazul unei eventuale agățări a rețelei să se producă (la limită) numai smulgerea capului de captare de pe ștangă, după care acesta va rămâne numai în legătura de asigurare. Soluția constructivă a sistemului de captare nu va permite acumularea apei, asigurându-se evacuarea acesteia.

Construcția capului de captare va fi corelată cu elementele constructive ale rețelei de contact inclusiv a pieselor speciale (separatori, macazuri aeriene, încrucișări tb-tb, tb-tw etc.) existente în Municipiul București, astfel încât la trecerea peste acestea să nu se producă șocuri, lovituri, ghidare necorespunzătoare sau alte aspecte funcționale defavorabile.

Rezistența de izolație a captatorului trebuie să fie de cel puțin 10 MΩ.

Pentru manevrarea captatorilor de curent, în afară de regimul automat sau comandat, troleibuzul va fi prevăzut cu frânghii de manipulare care vor fi menținute întinse cu ajutorul unor dispozitive mecanice pentru rularea-derularea acestora.

Mecanismele de rapel vor fi montate în interior, iar ieșirea frânghiilor se va face prin orificii speciale.

3.4.1.24 Motorul, circuitele de înaltă tensiune și echipamentele aferente

3.4.1.24.1 Motorul/motoarele electric(e) de tracțiune

Ofertantul va prezenta în oferta sa tehnică tipul și caracteristicile motorului/motoarelor care echipează troleibuzul cu prezentarea în detaliu a caracteristicilor tehnice.

Se acceptă soluțiile constructive cu motor central de tracțiune sau cu două motoare.

Motorul/motoarele va/vor avea o construcție simplă, robustă și ușor de întreținut cu o durată de funcționare de minim 560.000 Km fără intervenții de întreținere și reparații. Motorul va avea răcire exterioară cu aer, autoventilat, ventilat forțat și/sau răcit cu lichid de răcire conform regimului de funcționare proiectat.

Motorul/motoarele de tracțiune va/vor asigura performanțele dinamice solicitate și va avea o putere maximă a motorului de minim 160 kW/vehicul, proiectată pentru realizarea autonomiei și performanțelor dinamice. Motorul/motoarele va/vor putea funcționa și ca generator electric, în regimul de frânare electrică, pentru recuperarea energiei de frânare care se va înmagazina în SRSEE.

Motorul/motoarele de tracțiune trebuie să fie un produs de serie.

Durata de utilizare a motorului/motoarelor trebuie să fie de min. 15 ani.

Durata de bună funcționare fără reparație generală: 560.000 km.

3.4.1.24.2 Echipamentul de tracțiune

Echipamentul de tracțiune va asigura controlul tracțiunii prin reglarea continuă a alimentării motorului de tracțiune realizând următoarele funcții:

- demaraj și frânare lina, fără șocuri în funcționare;
- frânare recuperativă;
- frânare reostatică atunci când tensiunea rețelei nu permite recuperarea de energie.

Echipamentul de tracțiune trebuie să fie comandat de unitatea de comandă și control cu microprocesor.

Carcasele echipamentelor amplasate pe acoperiș vor avea grad de izolație de min IP 56.

Echipamentul de tracțiune trebuie să fie protejat împotriva intemperiei, inclusiv de zăpadă viscolită.

Se va ține seama de următoarele condiții:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Rețeaua de contact este formată din tronsoane izolate între ele, cu distanța de secționare de 400 mm și întreruperea alimentării la trecere peste izolatorul de secțiune;
- Rețeaua de contact cu tensiunea nominală de 750 Vcc respectă condițiile precizate în standardul SR EN 50163;
- Existența intersecțiilor cu alte rețele (de tramvai și troleibuz) cu întreruperea alimentării rețelei de troleibuz;
- Echipamentele din dotarea troleibuzului trebuie să funcționeze normal și pe rețea cu polaritate inversată;
- Frânarea electrică nu trebuie să fie afectată de trecerea peste piesele speciale de rețea (macazuri aeriene, încrucișări, separatoare secțiune) sau rețea cu polaritate inversată.

Sistemul de tracțiune trebuie să fie prevăzut cu filtre inductive și/sau capacitive în scopul reducerii armonicilor în rețeaua de 750 V.

Sistemul de tracțiune va putea fi reglat pentru schimbarea parametrilor privind performanțele troleibuzului în vederea optimizării consumului de energie electrică.

Instalația electrică trebuie să conțină pe lângă echipamentele de tracțiune și frânare următoarele:

- Întrerupător automat de protecție;
- Filtru de paraziti radio;
- Descărcător cu rezistență variabilă de curent continuu (DRVC);
- Dispozitiv de sesizare a tensiunii periculoase pe caroserie;
- Dispozitiv de comandă a macazului prin curent controlat.

Pentru aceste componente se impun următoarele condiții:

- Toate echipamentele electrice din dotarea troleibuzului trebuie să respecte condițiile tehnice și de calitate menționate în caietul de sarcini și să aibă un grad de fiabilitate cât mai ridicat;
- Amplasarea lor pe vehicul trebuie să asigure un acces ușor pentru lucrările de întreținere;
- Toate componentele trebuie să fie de serie, ușor de achiziționat de pe piața internă sau internațională și vor respecta prevederile HG 409/2016 - privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune;
- Să respecte condițiile de compatibilitate electromagnetică și să nu producă perturbații.

Elementele echipamentului electric trebuie să fie inscripționate cu simbolul respectiv din schemele electrice și cutiile trebuie să fie inscripționate conform reglementărilor privind electrosecuritatea.

Cablajul trebuie să fie inscripționat la fiecare loc de conexiune cu eticheta conținând numărul circuitului, locul de plecare și de destinație al cablului. Inscripționările trebuie să fie ușor lizibile realizate într-o variantă industrială, rezistente în timp și vor permite identificarea circuitelor electrice și a componentelor conform schemelor electrice și de cablare.

Cablurile de forță trebuie să fie de tipul foarte flexibil, cu izolație și manta de protecție și dimensionate pentru tensiunea de 3000 Vcc.

Troleibuzul trebuie să respecte toate cerințele actelor normative, reglementărilor, legislației în vigoare aplicabile (inclusiv cerințele de electrosecuritate pentru autovehicule electrice din categoria M3) și să fie omologat în baza acestora, inclusiv în ceea ce privește circuitele de înaltă tensiune, conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Contactele auxiliare, releele de comandă și microîntrerupătoarele trebuie să fie de tipul capsulat, protejate corespunzător împotriva prafului.

Bobinele de acționare a contactorilor și a celorlalte echipamente electrice trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de descărcare a vârfurilor de tensiune tranzitorii (varistoare etc).

Componentele de forță trebuie să fie de clasă specială, de serie mare. În ofertă se vor prezenta fișele de catalog pentru componentele importante.

Se vor livra kit-urile de instalare software proprii cât și software-ul de diagnoză, cu drept de utilizare neexclusivă pe durata de serviciu a troleibuzului.

Durata de serviciu: minim 15 ani

Grupul de baterii electrice de tracțiune ale sistemului reîncărcabil de stocare a energiei de la bordul troleibuzului

Sistemul reîncărcabil de stocare a energiei la bordul vehiculului va fi alcătuit dintr-un număr de baterii reîncărcabile, legate în serie/paralel, cu posibilitatea de a fi conectate/deconectate în funcție de cerințe și stare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Bateriile trebuie să fie controlate de un sistem de management electronic, care conține toate elementele necesare privind funcționarea la parametri nominali a acestora.

Acest sistem trebuie să realizeze următoarele funcții:

- Controlul temperaturii bateriei;
- Măsurarea gradului de încărcare;
- Contorizarea ciclurilor de încărcare;
- Controlul încărcării;
- Supravegherea limitelor de încărcare pentru curent și tensiune;
- Măsurarea stării rezistenței de izolație a bateriei;
- Memorarea tuturor datelor de exploatare ale bateriei;
- Asigurarea comunicării prin rețeaua CAN-BUS cu vehiculul/sistemul de tracțiune.

Tehnologia de realizare a bateriilor va fi de ultimă generație cu un volum și o masă minimă pentru realizarea autonomiei solicitate, cu o siguranță maximă în exploatare în condițiile climatice în care vor funcționa (pct. 3.5.4.). Sistemul reîncărcabil de stocare a energiei electrice are perioada de garanție de 8 ani, perioada în care va beneficia de întreținere și reparație gratuită (pe costurile furnizorului). La finalizarea perioadei de garanție bateriile vor avea o capacitate remanentă suficientă pentru a asigura autonomia de minim 20 km.

După această perioadă Furnizorul va asigura schimbarea bateriilor, la solicitarea Achizitorului/Utilizatorului. Furnizorul le va prelua pe cele vechi. Calitatea noilor baterii va fi la nivelul tehnologiei la zi în domeniu. Se admite și soluția cu o parte de baterii detașabile (ușor de montat și demontat) necesare sau nu a fi atașate, în funcție de nevoile de climatizare (care are consumul cel mai mare, după cel de tracțiune, dar care nu este necesar permanent).

Funcționarea vehiculului nu trebuie să fie influențată de temperatura exterioară. Sistemul de stocare a energiei va asigura funcționarea în gama de temperaturi impuse de regulamentele pentru vehicule cu tracțiune electrică, și nu va necesita suplimentar pentru funcționare instalații de menținere a temperaturii.

Tipul, numărul și caracteristicile tehnice (raportul energie/masă etc.) ale bateriilor vor fi astfel alese de către producătorul vehiculelor, încât să-i asigure acestuia o funcționare sigură, o autonomie de transport de min. 20 km. Pentru asigurarea duratei de viață a bateriilor, se va asigura un prag minim al energiei sub care nu va fi permisă descărcarea bateriilor. Nivelul minim de încărcare va fi afișat la bordul troleibuzelor și memorat, cu posibilitatea descărcării online în calculatoarele aflate la platformele de parcare, respectiv unitatea de exploatare de destinație, după care va fi prelucrat de modulul statistic și specificat în rapoartele emise de acesta.

Suportul și carcasele acumulatorilor trebuie să fie realizate din materiale neinflamabile sau cu autostingere.

În absența comenzii sistemului reîncărcabil de stocare a energiei de către instalația de tracțiune, la bornele bateriilor (acumulatorilor de tracțiune) nu trebuie să se regăsească tensiune. Pentru îndeplinirea acestei condiții, în interiorul acestora trebuie instalat un întrerupător general pe fiecare baterie care se va activa doar atunci când bateria este autorizată să cedeze sau să primească energie.

Autonomia troleibuzului

Autonomia troleibuzelor, de minimum 20 km, va fi asigurată în condițiile în care funcționează toate sistemele auxiliare ale vehiculului, inclusiv sistemul de încălzire sau climatizare, la capacitatea maximă de călători, printr-o încărcare pe rețeaua de contact aferentă liniilor în care vor circula, inclusiv prin încărcare statică de la rețeaua de contact.

Se dorește ca masa și volumul bateriilor să fie cât mai mic.

Capacitatea lor se va determina astfel încât să înmagazineze o cantitate cât mai mare din energia recuperată la frânare (se va ține cont de caracteristicile de circulație în București, respectiv frecvența frânelor-demarajelor). În timpul funcționării autonome, funcționarea instalațiilor de încălzire și aer condiționat se va realiza pe treapta cea mai mică de putere (comutare automată).

Nu se accepta realizarea autonomiei pe baza de grup generator diesel-electric.

Încărcarea bateriilor

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Datorită condițiilor specifice ale transportului public în București troleibuzele trebuie să aibă 2 regimuri de încărcare a bateriilor, exclusiv din rețeaua de contact de 750V c.c., cu variații între -30% și +20 %:

- O încărcare staționară din rețeaua de contact (existența în unitățile de exploatare sau în traseu). Pe perioada staționării de noapte în unitățile de exploatare de maxim 4-5 ore bateriile trebuie să se încarce în modul staționar la capacitate maximă.
- O încărcare dinamică la circulația în traseu pe rețeaua de alimentare troleibuze cu o tensiune nominală de 750 Vc.c. cu variații între -30% și +20%. În aceste porțiuni troleibuzul va circula cu energie preluată de la rețeaua de contact troleibuze și în același timp, se vor încărca și bateriile de acumulatori pentru tracțiune.

La bord vor exista comenzi pentru comutarea între funcționarea cu alimentare de la rețea și funcționarea autonomă.

Comutarea între regimurile de încărcare statică și dinamică se va realiza automat.

Furnizorul va ține cont că accidental pot să apară pe rețeaua de contact supratensiuni de scurtă durată (vârfuri), echipamentul trebuind să fie protejat la aceste supratensiuni. Ofertantul va prezenta la ofertă un angajament în acest sens (Anexa 7).

3.4.1.25 *Instalația de alimentare a serviciilor auxiliare. convertizorul static*

Convertizorul static este destinat pentru transformarea tensiunii de 750 Vcc de la rețeaua de contact în tensiunile auxiliare necesare pentru buna funcționare a troleibuzului.

Răcirea se va face prin convecție naturală și forțată cu ventilatoare fără perii și fără întreținere. Gurile de ventilație trebuie să fie dotate cu filtre metalice. Carcasa va avea grad de protecție de minim IP 56 iar vaporii de apă nu vor afecta componentele sub tensiune prin sistemul de ventilație. Convertizorul static asigură alimentarea serviciilor auxiliare ale troleibuzului cu tensiuni separate galvanic față de rețeaua primară.

Pentru alimentarea motorului asincron de la compresorul pentru aer condiționat se admite și varianta de convertizor static separat.

Convertizorul static pentru servicii auxiliare trebuie să fie dotat cu protecție la supratensiune, supracurent, scurtcircuit la bornele de intrare respectiv de ieșire, protecție la supratemperatură precum și autodiagnoză, comunicare prin magistrala de date cu computerul de bord și posibilitatea de vizualizare la bord.

Convertizorul trebuie să funcționeze fără defecțiuni în condițiile de mediu prezentate la punctul 3.5.4.

În ofertă se va prezenta fișa tehnică a convertizorului static ce va cuprinde principalele caracteristici tehnice.

La recepție se va preda utilizatorului documentația de service, cu precizarea listei de componente și producătorii acestora, cât și AMC-urile (Aparatura de Masură și Control) necesare.

Se vor livra kit-urile de instalare software proprii sursei cât și software-ul de diagnoză și service, cu drept de utilizare neexclusivă pe durata de serviciu a troleibuzului.

Se acceptă și varianta cu convertizor static separat pentru instalația de aer condiționat.

3.4.1.26 *Bateriile de acumulatori pentru servicii auxiliare*

Bateriile de acumulatori vor avea capacitatea necesară asigurării alimentării serviciilor auxiliare și trebuie să fie de tipul dryfit cu gel fără întreținere și vor avea o capacitate suficientă pentru a asigura bilanțul energetic pozitiv.

Imediat după borna pozitivă a bateriei de acumulatori trebuie instalat un întrerupător general de curent.

În compartimentul acumulatorilor se va monta o priză de încărcare baterii de tip UE.

Convertorul dc-dc 24-24 vcc pentru alimentarea echipamentelor electronice

Troleibuzul va fi prevăzut cu convertor DC-DC 24-24 Vcc cu circuit de ieșire izolat, pentru alimentarea modulelor și echipamentelor electronice (ex. sistem taxare, computer bord, informare călători, supraveghere video etc.), în vederea protejării acestora la supratensiuni accidentale. Convertorul va fi dimensionat corespunzător cu necesitățile echipamentelor de pe troleibuz.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.4.1.27 *Motoarele auxiliare de acționare compresor aer, servodirecție, compresor aer condiționat*

Pentru acționarea compresoarelor de aer, aer condiționat și a servodirecției se vor utiliza motoare fără perii. Fiecare motor va avea protecție individuală la scurtcircuit și suprasarcină. Ofertantul declarat câștigător va răspunde de modul în care va realiza protecția la scurtcircuit, suprasarcină și supratemperatură bobinaj pentru agregatele cu care sunt echipate troleibuzele

Motoarele trebuie să fie dotate cu rulmenți capsulați și fără colector fiind dotate cu senzori de supratemperatură bobinaj.

Durata de serviciu trebuie să fie de minim 15 ani.

3.4.1.28 *Instalația de comandă tracțiune și frânare*

3.4.1.28.1 **Modulul electronic de comandă**

Unitatea de comandă și control (microprocesor) trebuie să fie interconectată cu computerul de bord și va asigura minim următoarele funcții:

- Logica și comanda generală de funcționare a echipamentului de tracțiune și frânare electrică cu înregistrarea numărului de acționări/deconectări ale instalației de tracțiune, respectiv de frânare;
- Logica generală și interblocările pentru funcționarea în siguranță a troleibuzului;
- Supravegherea bunei funcționări a altor echipamente și semnalarea disfuncționalităților (ex. sursa statică, compresor, instalații încălzire etc);
- Controlul patinării la demararea troleibuzului;
- Diagnoza echipamentului de tracțiune și frânare electrică;
- Protecție la supratensiune, supracurent și scurtcircuit precum și posibilitatea funcționării normale cu polaritate inversă la firele de contact; posibilitatea funcționării și la trecerea peste încrucișări sau macazuri aeriene în frânare electrică și fără întreruperea iluminatului;
- Interconectare cu instalația de supraveghere a tensiunii periculoase la caroserie și comanda decuplării întrerupătorului general în caz de avarie;
- Acționarea în caz de avarie a întrerupătorului general;
- Înregistrarea în memoria nevolatilă a evenimentelor și erorilor în funcționare pentru minim ultimii 1000 de km de funcționare a troleibuzului, înregistrarea datelor privind spațiu, timp, viteza pentru un parcurs de minim 300 de km și posibilitate de descărcare facilă a datelor în locațiile de exploatare ale Utilizatorului;
- Asigurarea priorității frânei față de tracțiune.

Sistemul de tracțiune - frânare trebuie să fie prevăzut cu instalație de măsurare și înregistrare a consumului de energie electrică, cu indicarea energiei recuperate, starea de încărcare a acumulatorilor și înregistrarea datelor pe memorii nevolatile pentru determinarea activității fiecărui conducător de vehicul. Informațiile privind consumul de energie, starea de încărcare a acumulatorilor vor putea fi vizualizate, în timp real, pe computerul de bord. Softul necesar pentru prelucrarea datelor trebuie să fie inclus în ofertă. Datele referitoare la consum vor fi descărcate în locațiile de exploatare ale Utilizatorului și vor putea fi extrase rapoarte funcție de șofer, troleibuz. Se vor livra kit-urile de instalare software, proprii echipamentului de tracțiune cât și software-ul de diagnoză, cu drept de utilizare neexclusivă pe durata de serviciu a troleibuzului.

Durata de serviciu: minim 15 ani.

3.4.1.28.2 **Pedalierele cu traductoare de poziție (controlere)**

Comanda de frână și cea de accelerație trebuie realizate cu pedale cuplate cu traductoare de poziție de înaltă fiabilitate și siguranță în funcționare.

Rezoartele mecanice vor permite acționarea cu forță controlată reglabilă și nu vor produce în funcționare suprasolicitarea fizică a conducătorului de troleibuz. Ruperea accidentală a arcului de rapel al pedalei nu va conduce la pornirea necontrolată a troleibuzului.

Sistemul mecanic de articulare a pedalei de frână se va realiza redundant, astfel încât, în caz de defectare a unei părți a mecanismului respectiv, pedala să nu acționeze necontrolat (troleibuzul nu trebuie să rămână fără frână mecanică).

Funcționarea pedalierele trebuie să fie monitorizată de computerul de bord.

3.4.1.29 Instalarea de sesizare a tensiunii la caroserie

Troleibuzul trebuie să fie echipat cu "Dispozitiv de sesizare a tensiunii periculoase pe caroserie care va avea ca referință diferența de potențial între caroserie și carosabil, controlat de microprocesor (conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018) și monitorizat de computerul de bord. Troleibuzul trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de bord care monitorizează permanent pierderea de curent sau tensiunea între șasiu și suprafața drumului. Acest dispozitiv este menit să deconecteze automat circuitele de înaltă tensiune de la sistemul de contact (atunci când troleibuzul este staționar), în cazul în care pierderea de curent depășește 3 mA sau dacă pierderea de tensiune depășește 60 V curent continuu (conform EN 50122-1 sau IEC 62128-1), conform Regulamentului (UE) nr. 858/2018.

Troleibuzul va avea sistem de autodiagnoză și înregistrare internă pe memorie nevolatilă a situațiilor de apariție a tensiunii periculoase la caroserie, iar în caz de defect intern va deconecta alimentarea troleibuzului care se va putea deplasa în regim autonom.

Se va prezenta la oferta fișa tehnică a dispozitivului.

3.4.1.30 Instalarea de măsurare a vitezei (tahograf digital inteligent)

Troleibuzul trebuie să fie dotat cu o instalație pentru măsurarea, înregistrarea pe memorii nevolatile, afișarea pe display și imprimarea pe hârtie a vitezei, spațiului, timpului și a celorlalți indicatori conform prevederilor legale în vigoare în România și CE.

Aceste date vor putea fi stocate atât pe „smart card” cât și pe memoria internă. Pentru această instalație în preț ofertat trebuie să fie inclusă toată documentația precum și software și hardware necesare pentru configurare, mentenanță și descărcarea datelor.

Echipamentul trebuie să fie produs de serie.

Conectivitate: ofertantul declarat câștigător va asigura logistica necesară descărcării datelor cât și a citirii „smart card”-urilor.

Tahograful digital inteligent trebuie să aibă funcția de poziționare prin satelit, o funcție de comunicare la distanță destinată controlului selectiv și o interfață cu ITS (sistemele de transport inteligente) care să permită utilizarea datelor din tahograful digital inteligent în calculatorul de bord în alte scopuri decât controlul timpului de conducere.

3.4.1.31 Instalații și echipamente electrice și electronice**3.4.1.31.1 Condiții tehnice generale**

Toate echipamentele electrice și electronice trebuie să corespundă următoarelor condiții de mediu:

- Zona climatică temperat continentală de tranziție;
- Domeniul temperaturilor de utilizare: - 25 °C ... + 45 °C;
- Umiditatea relativă maximă 98 % RH la + 25 °C;
- Protecție la vibrații, șocuri, praf, apă, raze ultraviolete;
- Vibrații (în funcționare): 5 ... 100 Hz, 3 axe;
- Șocuri în funcționare: 10 g, 6 ms, undă sinusoidală;
- Tensiune de alimentare în domeniul 15 ... 30 Vcc;
- Protecția la supratensiuni de până la 50 Vcc (maxim 1 ms);
- Protecția la conectare cu polaritate inversată.

Durata de viață a instalațiilor și echipamentelor electrice și electronice de minim 15 ani. Toate echipamentele electronice gestionate prin software vor fi livrate cu softul de bază și licențele acestora, pe suport magnetic (CD, DVD, card de memorie etc.) și vor fi updatate pe toată durata garanției.

Pentru echipamentele electronice care funcționează pe bază de EPROM-uri se va furniza și dispozitivul de inscripționare al acestora, software-urile și licențele aferente.

3.4.1.31.2 Caracteristici sistem complet informare călători

Toate echipamentele electrice și electronice mai jos menționate trebuie să funcționeze în condițiile de mediu specifice Municipiului București.

- Echipamentele vor fi predate cu aplicațiile software de gestiune ale acestora pe suport electronic

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Ofertantul declarant castigator va asigura actualizarea aplicațiilor software la ultima versiune pe toată durata de garanție a vehiculului.

Troleibuzul va fi dotat cu sistem de informare audio – video a călătorilor.

Sistemul de informare audio – video va fi integrat cu CGMV (computer de gestiune management vehicul) sub a cărei comandă va funcționa.

Sistemul va fi alcătuit din următoarele componente:

- Trei indicatoare de traseu tip matrice cu leduri ultraluminoase (frontal, lateral, spate);
- Unitate electronică: va funcționa atât independent cât și sub comanda și controlul computerul de management vehicul.

Conectivitate unitate comandă sistem informare călători:

- Interfețe de comunicare: RS 485 si/sau ethernet;
- Interconectare cu PC (USB/Ethernet);
- Software pentru gestionarea și programarea sistemului;
- Software pentru autotest echipament;
- Actualizarea informațiilor se va face de la distanță, prin intermediul echipamentului de comunicație al CGMV (computer de gestiune management vehicul), preponderent la plecarea din locația de exploatare și în timp real pentru informațiile urgente.

Datele pentru alcatuirea bazei de date vor fi puse la dispoziție de către Achizitor/Utilizator, Furnizorul troleibuzelor, în momentul stabilit de comun acord încât la recepția troleibuzelor toate elementele sistemului de informare a călătorilor să fie funcționale. Aceste date vor cuprinde: liniile pe care se vor deplasa troleibuzele, stațiile de pe fiecare linie și coordonatele GPS ale acestora, înregistrarea audio a denumirii stațiilor de pe linii și a mesajelor predefinite sau a celor cu caracter publicitar.

Sistemul va fi livrat cu:

- Software pentru gestionarea și programarea sistemului, actualizarea rutelor etc.;
- Software pentru autotest echipament;
- Alte echipamente hardware (dacă sunt necesare).

Sistemul va fi utilizat de către Achizitor/Utilizator fără a apela la Furnizor și de aceea trebuie livrat tot ceea ce este necesar pentru a realiza această condiție, inclusiv instruirea personalului desemnat de achizitor/utilizator.

3.4.1.31.3 Indicatoare traseu exterioare

Rezoluția minimă a matricelor cu led-uri:

- Frontal: minim 24 caractere în afisare statică pe o linie și min 32 caractere în afisare statică pe 2 linii, cu o distanță între pixeli de maxim 13mm
- Lateral: minim 18 caractere în afisare statică pe o linie și min 21 caractere în afisare statică pe 2 linii cu o distanță între pixeli de maxim 10mm
- Spate: minim 3 caractere în afisare statică pe o linie, cu o distanță între pixeli de maxim 10mm

Alte caracteristici:

- Intensitate luminoasă: min 7000 cd/m²
- Culoare: galben chihlimbariu (Amber); fundal: negru; unghiul minim de vizibilitate: 120° orizontal, 60° vertical; multiplexare mai mică sau egală cu 1:4
- Întreaga suprafață de afisare va fi vizibilă de la un unghi de 90°, fără a fi obturată de elementele de caroserie ale troleibuzelor
- Reglarea automată a strălucirii în funcție de lumina ambientală, la fiecare indicator în parte.
- Toate cele 3 indicatoare de traseu exterioare vor avea sistem de protecție la lumina solară pe fiecare rând de leduri sau individual pe fiecare led, pentru îmbunătățirea vizibilității.
- Indicatoarele frontal și lateral vor afișa numărul liniei, punctul de plecare și destinația finală, precum și punctele intermediare. Indicatorul spate va afișa doar numărul liniei.
- Indicatoarele de traseu vor avea funcție de scalare automată a fontului utilizat (cel puțin 3 dimensiuni de font), în funcție de textul afișat. Dacă textul este prea lung, acesta va fi afișat în derulare.

3.4.1.31.4 Unitate audio (stație de amplificare)

Stația de amplificare audio va integra semnalele audio primite de la microfon, unitatea audio de anunțuri vocale și radio – USB. Distribuția semnalului va fi automată în funcție de prioritatea sursei

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

audio. Prioritatea distribuției semnalului va fi: microfonul, unitatea de anunțuri vocale, radio-USB. Instalația va cuprinde două linii audio complet separate cu posibilitatea reglării și selectarea sursei de semnal de către șofer pentru linia audio a cabinei și separat pentru salonul de călători cu volum presetabil în salon doar de către personalul de service:

- Volumul din salon poate fi setat doar de către personalul de service și va fi innacesibil conducătorului auto.
- Prioritatea distribuției semnalului în funcție de sursa va fi în ordine: microfonul, unitatea de anunțuri vocale, radio-USB etc.;
- Specificații: Reglajul volumului se va putea face prin buton separat pentru anunțurile prin microfon;

Amplificator audio: min. 2 canale independente de minim 20 W;

Boxele audio vor fi distribuite astfel: minim 2 în postul de conducere și minim 6 în salonul pentru călători

- Troleibuzul va fi dotat cu radio-USB/media player și microfon integrate prin amplificatorul audio;
- Radio-USB/media player-ul va fi un model fără față detașabilă, încadrat și asigurat.

3.4.1.31.5 Sistem de informare interior

Sistem infotainment cu display-uri TFT LCD- LED pentru informarea călătorilor precum și pentru difuzare spot-uri publicitare

Caracteristici player digital pentru informarea călătorilor și pentru difuzare spoturi publicitare:

- Slot cu card SD sau echivalent (minim 64 GB);
- Conectivitate:
 - Port USB pentru descărcarea datelor;
 - Ethernet pentru comunicare cu CGMV.

Caracteristici minime display-uri LED:

- Diagonala monitor: min. 37 inch TFT, Ultrawide;
- Format 32:9;
- Senzor de iluminare ambientală pentru reglarea automată a luminozității
- Contrast: 4000:1;
- Luminozitate: 1000 cd/m² ;
- Carcasa anti-vandalism ventilată;
- Ecran de protecție transparent, antireflexie, antivandalism, interschimbabil;
- Unghi de vizibilitate: min 120 grade orizontal și 70 grade vertical;

Funcționalități ale sistemului de infotainment:

- Afișarea următoarelor informații pentru călători (română/engleză) :
 - o Numărul liniei curente
 - o Stația curentă / Stațiile din parcurs
 - o Capatul de linie
 - o Legături cu alte linii
 - o Timpul estimat de sosire al legăturilor cu alte linii
 - o Stația care urmează va fi afișată într-un format distinct, cuprinzând legăturile cu alte linii
 - o Următoarele stații vor fi afișate într-un format minimal
- Anunțarea sonoră (română/engleză) prin intermediul instalației de anunț vocal în corelare cu stațiile și informațiile afișate;
- Afișarea pe ecran a mesajului „STOP” atunci când au fost acționate butoanele pentru solicitarea opririi în stație. Mesajul dispăre atunci când au fost deschise ușile și nu apare dacă se acționează butoanele atunci când ușile sunt deschise;
- Spoturile publicitare vor putea fi încărcate în sistem prin intermediul rețelei de date a vehiculului, prin conexiunea 4G a CGMV.
- Încărcarea datelor și supravegherea sistemului de informare se va face în regim online;
- Anunțarea stațiilor se va face în funcție de poziția GPS.
- Sistemul va permite difuzarea informațiilor audio/video (imagini, clipuri video) particularizate în funcție de poziția GPS.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Sistemul va pune la dispoziție fișierul jurnal (log) ce va conține ordinea fișierelor difuzate și numărul de difuzări într-o perioadă de timp dorită.
- Transmiterea de informații în timp real de la distanță privind modificări survenite în serviciul de transport.
- Display-ul LED trebuie să fie amplasat central în tavanul salonului la o înălțime cu latura inferioară la minim 2,0 metri.
- Sistemul va fi dotat cu difuzor exterior prin care se vor anunța informațiile legate de linia și direcția pe care circula vehiculul.

Sistemul va fi livrat cu softurile și accesoriile aferente, astfel încât funcționarea și actualizarea să nu depindă de o eventuală achiziție ulterioară.

3.4.1.31.6 Sistemul de numărare a călătorilor

Troleibuzele vor fi echipate cu instalație de numărare a călătorilor (sisteme cu senzori inteligenți 3D și un analizor). Acesta va fi integrat cu CGMV (computer de gestiune management vehicul) și va permite urmărirea și înregistrarea numărului de călători transportați pe anumite intervale de timp, stație, linie, nr. vehicul etc.

Informațiile sistemului de numărare călători vor fi structurate în rapoarte după descărcarea datelor în server. Descărcarea datelor se va face prin CGMV (computer de gestiune management vehicul), în timp real.

Senzorii de numărare călători trebuie să asigure o fiabilitate și o stabilitate a numărării de minim 15 ani.

Precizia reală de măsurare a sistemului trebuie să fie de min. 95%, fără prelucrări și corecții de software și evaluarea ei va fi probă la recepție. Trebuie realizată o reglare precisă a ariei de detecție a senzorilor de la ușile de acces pentru evitarea numărării pasagerilor care nu urcă sau coboară din vehiculul de transport. Sistemul nu va efectua numărări când ușile vehiculului sunt închise. Sistemul va avea montaj de tip antivandalism încastrat în caroserie.

Conectivitate: software-ul și interfețele de descărcare a datelor trebuie să fie prevăzute în ofertă și trebuie să fie livrate în cadrul contractului. Datele se vor descărca în timp real pe serverul livrat în cadrul contractului și vor avea asociate coordonatele GPS la care au fost înregistrate, în formate și standarde deschise (publice) cu posibilitatea utilizării acestora și în alte aplicații software.

Amplasarea componentelor echipamentului trebuie să fie realizată astfel încât să nu fie accesibile călătorilor, să fie protejate antivandalism și să genereze automat mesaje de eroare privind obturarea senzorilor, defectarea sau avarierea lor. Sistemul trebuie să fie fără întreținere, să asigure precizia de numărare garantată după instalare, fără dereglări în timp, să asigure un acces ușor personalului de întreținere în caz de defectare.

Software-ul pentru server trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

- Interfața utilizator să fie în limba română;
- Ușor de utilizat și de înțeles;
- Să permită editarea și a altor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decât cele standard.

3.4.1.31.7 Sistem de supraveghere video

Troleibuzul va fi livrat cu o instalație de supraveghere video la interior și la exterior. Sistemul va fi alimentat la tensiunea nominală de 24 V și va cuprinde opt camere digitale color, de înaltă rezoluție, cu carcasă antivandalism, amplasate după cum urmează:

- O cameră în lateral stânga pentru supravegherea în caz de accident a părții din stânga a vehiculului;
- O cameră în lateral dreapta pentru supravegherea zonei ușilor de acces călători;
- O cameră amplasată în partea din spate a troleibuzului;
- O cameră exterioară amplasată pe acoperis pentru vizualizarea, inclusiv pe timp de noapte, a funcționării sistemului de captare a curentului;
- O cameră exterioară amplasată în spatele troleibuzului pentru vizualizarea zonei din spate atunci când troleibuzul merge în "marche-arrière"; această funcționalitate se va activa în mod automat la trecerea mașinii în "marche-arrière" și va afișa pe ecranul de la bordul șoferului imaginea captată de cameră;
- Două camere tip dom în salonul de călători ce vor asigura supravegherea întregului habitacul;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- O cameră amplasată la postul de conducere cu focalizare pe direcția de mers. Unitatea de înregistrare video digitală, instalată pe troleibuz, trebuie să conțină un disc SSD interschimbabil, cu o capacitate care să permită stocarea înregistrărilor pentru o perioadă de cel puțin 10 zile. Camerele video trebuie să poată oferi cel puțin 25 cadre/secunda, la o rezoluție de minim 1280x720 pixeli.

Imaginile captate de către cele 8 camere trebuie să fie disponibile în timp real pe un display cu o diagonală de minim 10 inch, montat în postul de conducere, într-o zonă de vizibilitate pentru conducătorul auto, prin selecție din tastatură și / sau touchscreen.

Camerele trebuie să detecteze și să avertizeze în mod automat acoperirea intenționată cu obiecte sau vopsea și să aibă răspuns rapid la schimbările de contrast pentru a oferi în orice condiții cele mai bune imagini.

În cazul activării sistemului de alarmă prin detectia obturării camerelor de supraveghere, înregistrarea video va fi salvată și blocată pe unitatea de stocare și nu va fi suprascrisă, pentru o perioadă de 5 minute înainte și 5 minute după alarmare.

În prețul oferit se va include toată documentația, precum și software-ul și hardware-ul necesar pentru configurare, mentenanță și descărcarea datelor. Sistemul trebuie să fie livrat cu software specializat pentru analizarea și manipularea ușoară a materialului video.

Sistemul va semnaliza către CGMV camerele obstructionate și evenimentele vor putea fi analizate ulterior, alături de coordonatele GPS la care s-a produs evenimentul. Această conexiune trebuie să fie într-un format deschis, bine cunoscut.

Conectivitate pentru transferul datelor înregistrate: sistemul va asigura compatibilitate pentru transferul și salvarea datelor înregistrate la un PC prin interfața USB. Se va livra hardware și software aferent, pentru prelucrare și arhivare imagini înregistrate.

Sistemul oferit trebuie să fie construit special pentru utilizarea în vehicule de transport public de călători și să fie conform cu normele privind emisiile electromagnetice în vehicule.

Furnizorul va livra un stand complet pentru descărcarea și prelucrarea datelor înregistrate de către sistemul video instalat pe troleibuze. Acest stand va conține cel puțin următoarele:

- Laptop cu softul necesar pentru prelucrarea datelor; Laptopul va avea următoarele specificații tehnice minime: Procesor Intel i7 sau echivalent, Hard Disk min. 1 TB, 8 GB memorie RAM, diagonală display 15 inch, licență Windows 10 Professional sau echivalent;
- Rack portabil cu cablajul aferent pentru descărcarea datelor din hard discul de pe troleibuz;
- Furnizorul va livra 3 unități detașabile de înregistrare video, cu SSD inclus, pentru înlocuirea facilă a celor care se preiau de pe vehicule în cazul apariției evenimentelor în trafic.

Accesul pentru descărcarea datelor trebuie făcut cu parola, doar de către personalul autorizat. Furnizorul va preda utilizatorului, cu ocazia primului troleibuz livrat, documentația tehnică completă în vederea obținerii de către utilizator a avizelor legale pentru ca utilizatorul să poată exploata sistemul de supraveghere video instalat pe troleibuze.

3.4.1.31.8 Sistem automat de taxare

Troleibuzele se vor echipa cu instalație automată de taxare, compatibilă cu cea aflată în exploatare la Achizitor/Utilizator, care trebuie să fie alcătuită din minim 3 echipamente de validare a cardului contactless, montate pe barele de mână curentă verticale de la fiecare dintre cele 3 uși, echipament de comunicație, consolă de bord (se acceptă virtuală, integrată în CGMV), antenă wireless, receptor GPS. Toate acestea vor fi compatibile cu cele aflate în exploatare la Achizitor/Utilizator. Este obligatoriu ca validatoarele să accepte plata directă cu card bancar contactless, iar sistemul instalat pe troleibuz să fie total compatibil cu soluția de plată implementată la entitatea contractantă.

Cablurile de alimentare și transmisie de date, vor fi montate pe troleibuz (în fabrică) de către Furnizor. Toate echipamentele aferente sistemului automat de taxare (validatoarele de tipul contactless, inclusiv kit-ul de suporturi de montare, consola de bord, echipament de comunicație, antenă wireless + GPS care fac parte din ofertă, vor fi conectate prin rețea de transmisie date de tipul ethernet cu suport pe cablu flexibil ecranat (patch cable) de transmisie date FTP 4x2 AWG, cat.5e (7x0,2), HFFR (atât între validatoare și echipamentul de comunicație cât și între validatorul master și consola de bord). Montajul acestor echipamente se va realiza de către Furnizor.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Instalația de alimentare a validatoarelor va fi realizată cu cablu flexibil 2x14 AWG (2x1,5) tip Rheyflex H sau echivalent, trebuie să fie conectată la un întrerupător general din instalația de 24 V cc și trebuie să fie dotată cu siguranță de 24Vcc/10A, în curba C (declanșare rapidă pentru protecția echipamentelor) montată în panoul general de siguranțe al troleibuzului fiind incluse în prețul troleibuzului.

Modul de amplasare a echipamentelor sistemului de taxare va fi stabilit cu ocazia vizionării la furnizor a troleibuzului cap de serie.

În cadrul documentelor de livrare, Furnizorul va pune la dispoziție proiectul de amplasare a validatoarelor în salon, a consolei de bord în cabina de conducere și a antenei pe acoperiș cât și tipul cablurilor aferente sistemului automat de taxare, ce se vor instala pe troleibuz de către Furnizor.

Echipamentele pentru validarea cardurilor vor avea activată funcția de validare a cardurilor bancare.

Sistemul automat de taxare instalat pe troleibuz va fi complet integrat funcțional cu Sistemul automat de taxare aflat în exploatare la Achizitor/Utilizator. Aceasta va constitui proba de recepție la livrarea troleibuzelor.

De asemenea, sistemul automat de taxare, instalat pe troleibuz va comunica online datele privind validările prin cardurile bancare, către banca cu care Achizitorul/Utilizatorul are implementată soluția de plată cu cardul bancar contactless (inclusiv cu carduri bancare emulate prin intermediul smartphone-urilor și smartwatch-urilor).

Echipamentul de comunicație al sistemului de taxare va fi conectat online prin intermediul modemului în tehnologie minim 4G din computerul de bord. Furnizorul va asigura conectica necesară.

Troleibuzele trebuie să fie livrate de Furnizor cu sistemul de taxare în stare de funcționare.

Amenajarea troleibuzului cu sistem funcțional complet de taxare (echipamente, cablare, montare și configurare echipamente), trebuie să fie inclusă în prețul ofertei.

3.4.1.31.9 Sistemul informatic de gestiune (sigde) prin rețea can (magistrala de date a vehiculului)

Instalațiile și echipamentele solicitate în caietul de sarcini pentru echiparea troleibuzului sunt obligatorii (exemplu: computer de bord - OBD, computer management vehicul - CGMV, instalație informare călători, sau un singur computer care să îndeplinească funcțiile mai multor calculatoare cum ar fi: calculatorul de bord și computerul de management de vehicul - CGMV, integrarea sistemelor în SIGDE supraveghere video, numărare călători, stație cu microfon, etc.) și trebuie să respecte cerințele funcționale, ele nefiind opționale.

Ofertantul va prezenta arhitectura întregului sistem informatic instalat pe troleibuz cât și arhitectura privind comunicarea online cu echipamentele specifice de la nivelul locațiilor fixe (unități de exploatare, modul de comunicare, etc.) și a sistemului de comunicare date/informații în timp real. Tehnologiile utilizate vor fi standardizate (format deschis) și nu se acceptă soluții proprietare.

Troleibuzul va avea sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronică (numit prescurtat SIGDE) prin rețea CAN (magistrala de date a vehiculului).

Toate sistemele principale ale troleibuzului (motor/motoare, transmisie, sistem electric, sistem pneumatic, suspensie, franare, usi, HVAC, etc) vor comunica prin rețea CAN, iar diagnosticarea sistemelor se va realiza printr-o unică interfață de diagnosticare completă a troleibuzului.

De asemenea pentru toate sistemele ITS diagnosticarea sistemelor se va realiza printr-o unică interfață de diagnosticare completă a acestora.

Sistemul integrat de gestiune și diagnosticare electronică, compus în principal din hardware și software și rețea CAN (magistrala de date a vehiculului) multiplex, va integra, subsisteme gestionate la rândul lor, electric și electronic, de alte echipamente. Va avea funcții de comandă, control, parametrizare, transport de date și diagnosticare. SIGDE (sistemul integrat de gestiune și diagnosticare electronică) va fi flexibil, disponibil upgradării softului și integrării în cadrul lui a noi funcții aferente unor sisteme adăugate ulterior. Principalele subsisteme, electrice, electronice, automatizări ale sistemelor mecanice ale troleibuzului (tabloul de bord, computerul de bord, computerul de management vehicul, motor tracțiune, compresor de aer, microprocesor comandă tracțiune/frânare cu contorizarea numărului de acționări frână, instalația sesizare tensiuni

periculoase la caroserie, suspensie, uși, instalații climatizare, iluminare, semnalizare etc.) se vor integra cu acesta, în sensul schimbului de informații, al comandării, sau al controlului anumitor parametri.

Ofertantul va prezenta arhitectura întregului sistem informatic instalat pe troleibuz cât și arhitectura la nivelul locațiilor fixe (locații de exploatare ale Utilizatorului, modul de comunicare, etc) și descrierea funcționalităților software pentru echipamentele imbarcate în troleibuz, cât și a software-ului de prelucrare a datelor la nivel de flotă, din locația Utilizatorului.

Alături de alți parametri, valorile pentru consumul de energie al troleibuzului și energia recuperată trebuie furnizate prin intermediul SIGDE (Sistem Informatic de Gestionare și Diagnosticare Electronica).

Informațiile legate de consumul de energie vor fi furnizate în: valori absolute (ex: kW consumați pe un interval de timp, din data, ora până în data, ora), în valori raportate medii (ex: kW / 100 km sau kW / ora pe anumite intervale cerute) și opțional în valori instantanee (ex: kW / 100 km instantaneu, kW / ora instantaneu). Contorul consumului de energie va fi neresetabil de personal neautorizat.

Datele vor fi furnizate pe o interfață deschisă standardizată în vederea importului în alte platforme. Sistemul va sesiza și pierderile de energie respectiv descărcarea Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSEE) și va transmite alarme, în timp real, în serverul furnizat în cadrul contractului.

Conectivitate: SIGDE (Sistem Informatic de Gestionare și Diagnosticare Electronica) va asigura transferul de date către computerul de gestionare și management trafic și către alte echipamente. Se vor asigura interfețe și legături standardizate pentru transferul de date (conectori specializați, RS232, USB etc).

Subsistemele de Gestionare Management Trafic și Gestionare (SIGDE) prin rețea CAN (magistrala de date a vehiculului) la nivel de troleibuz vor fi integrate și vor comunica datele în timp real în Sistemul de Management și Monitorizare al flotei Achizitorului/Utilizatorului.

3.4.1.31.10 Computerul gestiune management vehicul (CGMV)

Troleibuzul va fi dotat cu computer de gestiune management vehicul (numit prescurtat CGMV), cu funcții GPS (sistem de poziționare globală) și comunicare on-line cu locațiile stabilite de Utilizator, în anexa la contract.

Computerul gestiune management vehicul va avea touchscreen și butoane iluminate la interior, cu monitor cu diagonala de minim 10 inch și tastatură integrată se va instala în cabina de conducere, într-un loc ușor accesibil și cu vizibilitate maximă pentru conducătorul de vehicul.

Computerul gestiune management vehicul trebuie să realizeze minim următoarele funcționalități:

- Măsurare și înregistrare viteză, cu modul de înregistrare de evenimente (blackbox), fără posibilitatea resetării de către conducătorul de vehicul;
- Autodiagnoză și semnalizare pentru facilitarea conducerii troleibuzului și de diagnoză pentru mentenanță;
- Vizualizare parametri/stare de funcționare Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSEE);
- Măsurare consum energie electrică – afișarea se va face pe display, fără posibilitatea resetării de către conducătorul de vehicul;
- Afișare autonomie
- Afișare calcul timp până la încărcarea 100% a bateriilor
- Afișare poziție captatori
- Comandă pentru sistemul de informare audio - video al călătorilor;
- Interfațare și comunicație wireless, precum și modul de comunicație on-line și comunicare Multiplex;
- Numărare călători;
- Comunicare cu sistemul automat de taxare
- Transmitere date către Achizitor/Utilizator pentru aplicații de informare călători și management flotă

Computerul gestiune management vehicul, trebuie să poată fi utilizat pentru schimbul de informații cu intersecțiile conectate la UTC (Urban Traffic Control), în regim on-line cât și pentru rularea

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

aplicațiilor specifice PTM (Public Transport Management). Sistemul de pe vehicule va asigura conectivitatea cu sistemul de trafic management pentru prioritizarea la semafor (banda unică). Aplicația de dispecerizare nu face obiectul prezentului Caiet de Sarcini. De asemenea, sistemul va permite transmiterea de informații pentru un viitor sistem de informare a călătorilor în stații.

De asemenea, CGMV (Computer de Gestiune Management Vehicul) va trebui să poată fi utilizat în viitor pentru un sistem de comandă automată a macazurilor aeriene.

Computerul de bord trebuie să poată integra o aplicație de dispecerizare și management flotă. Pentru aceasta se vor utiliza doar formate, standarde și protocoale deschise, publice. Această aplicație nu face obiectul caietului de sarcini.

CGMV (computer de gestiune management vehicul) va avea posibilitatea de actualizare a informațiilor în timp real utilizând o aplicație instalată pe server.

În ofertă se vor preciza funcțiile și caracteristicile computerului de bord.

Interfața grafică și informațiile prezentate pe monitor vor fi definitive în faza de elaborare a standardului de firmă.

CGMV va furniza baza de date preluată de la SIGDE, poziționare GPS (Sistem de Poziționare Globală), informare călători, numărare călători, comunicare prin mesaje scrise etc.

Subsistemele de Gestiune Management Vehicul și Gestiune (SIGDE) prin rețeaua CAN la nivel de troleibuz vor fi integrate și vor comunica datele în timp real în Sistemul de Management și Monitorizare flotă Achizitor/Utilizator.

Logarea în CGMV se va face pe două nivele de acces pe bază de parolă individualizată pe persoană și vor avea cel puțin următoarele drepturi:

a) Administrator (personal autorizat desemnat de Utilizator):

- Selectare locație de exploatare, dispecerat Utilizator, prevăzute în anexa la contract;
- Setare număr inventar vehicul;
- Vizualizarea tuturor parametrilor monitorizați;
- Selectare ruta (linie transport, cursă specială, retragere etc.);
- Selectare locație curentă.

b) Utilizator (conducător vehicul, persoana desemnată de Utilizator):

- Selectare ruta (linie transport, cursă specială, retragere etc.);
- Selectare locație curentă.

CGMV va realiza cel puțin următoarele funcții:

- Colectare de date și statistici din sistemul SIGDE în vederea asigurării întreținerii preventive a troleibuzului;

- Alertarea șoferului și a personalului de întreținere privind probleme de funcționare ale troleibuzului;

- Comanda și controlul sistemului audio video de informare călători;
- Urmărirea poziției troleibuzului cu GPS, măsurarea distanțelor;
- Comunicare și interfață cu alte sisteme (numărare călători etc);
- Aplicații pentru harta, navigare și ghidarea conducătorului de vehicul;
- Informații despre programul de circulație al conducătorului de vehicul și respectarea acestuia;

Conectivitate: computerul de bord trebuie să fie compatibil cu cel puțin următoarele metode de transfer date:

- Interfață de comunicare pentru date wireless (WLAN);
- Interfață de transfer de date în regim online – modem minim 4G încorporat în computerul de bord;
- Interfață de comunicare pentru date USB și ethernet 10/100 Mbps cu conector RJ45 sau echivalent
- CGMV (computer de gestiune management vehicul) va avea suficienți conectori pentru a conecta toate echipamentele îmbarcate (sistem automat de taxare, infotainment, numărare călători etc);
- Conexiune prin cablu: serial - RS232 (și opțional 485).

Monitorul CGMV va avea diagonala minimă de 10 inchi, cu display tactil.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Pentru prelucrarea și stocarea datelor din server se vor livra computere și software specific pentru operația de descărcare se vor livra în cadrul contractului următoarele echipamente:

- 4 bucati stații de lucru pentru prelucrare informații de la troleibuze având următoarele caracteristici tehnice minime:
- Procesor minim Generația 13 Intel Core i5-13500T (14 nuclee fizice, 20MB cache, 35W, unitate grafică UHD integrată) – sau echivalent
- Memorie: minim 16GB DDR5
- HDD: Minim 1 TB SSD 4.0 M.2. NVME
- LAN 10/100/1000
- Licențe: Windows 11 Professional (licența nouă, neutilizată anterior) preinstalat din fabrică de producător, cu cheia de activare injectată în BIOS Microsoft OFFICE Home & Business 2021.

Pentru testarea, diagnosticarea și parametrizarea sistemelor gestionate electronic se vor livra, 4 bucati calculatoare portabile/laptop cu caracteristici minime:

- Procesor: minim Generația 13 Intel® Core™ i5 1335U (0.9/1.30 GHz până la 3.4/4.60 GHz, 12 MB L3 cache, unitate grafică Intel Iris Xe integrată) – sau echivalent
- Memorie instalată minim: 16GB DDR4
- Ecran: Minim 15.6-inch non-touch
- Stocare: SSD de minim 1 TB pe platforma M.2 NVMe cu interfața PCIe 4.0
- Rețea: 1x RJ45 LAN 10/100/1000 Gigabit ethernet
- Modul WLAN 802.11 AX cu bandă duală
- Licențe: Windows 11 Professional (licența nouă, neutilizată anterior) preinstalat din fabrică de producător, cu cheia de activare injectată în BIOS Microsoft OFFICE Home & Business 2021.

Descărcarea datelor de la vehicule, stocarea acestora și rapoartele aferente se vor realiza pe servere puse la dispoziție utilizatorului.

Sistemul de operare, licența de bază de date și toate aplicațiile software livrate vor avea licență de tip perpetuu.

Licența de bază de date oferită nu va avea restricții privind dimensiunea fizică a bazei de date.

Se va asigura training pentru aplicația livrată pentru cel puțin 6 persoane desemnate de Utilizator și cel puțin 2 persoane din partea achizitorului, trainingul va fi realizat în locația desemnată de Utilizator.

În prețul ofertei vor fi incluse toate componentele software necesare funcționării sistemului, împreună cu licențele aferente. Acestea vor include soft pentru modificarea prin intermediul tehnologiei W-LAN sau 4G a întregii baze de date la nivel de vehicul.

Computerul gestionează managementul vehiculului trebuie să fie capabil să transmită online, în timp real arhive cu activitatea zilnică și caracteristicile de exploatare într-un format deschis, cu posibilitatea exportării către alte aplicații ale Achizitorului/Utilizatorului.

Echipamentul va înregistra, prelucra și transmite online, pe o structură tipizată, datele referitoare la funcționarea și circulația vehiculelor, pentru a putea fi preluate online de către sistemul de management de trafic.

Software-ul și interfețele de descărcare a datelor trebuie să fie prevăzute în ofertă și trebuie să fie livrate în cadrul contractului.

Se va furniza și software-ul de analiză, diagnoză, descărcare și configurare pentru vehicul (agregate) cu drept de utilizare neexclusivă pe toată durata de serviciu a vehiculului, iar datele trebuie să fie furnizate pe ieșire standardizată pentru a putea fi integrat cu alte sisteme AVL (Automatic Vehicle Location), GPS (sistem de poziționare globală), sistem multiplexare. Ofertantul declarat câștigător va asigura interfațarea software-ului oferit, cu softul existent la Achizitor / Utilizator;

Software-ul pentru PC trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

- Interfața utilizator să fie în limba română;
- Ușor de utilizat și de înțeles; codurile de defect trebuie să fie însoțite de explicații în limba română;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Să permită editarea și a altor rapoarte (bazate pe structura de date stocate) decât cele standard.

Amplasarea componentelor echipamentului trebuie să fie realizată astfel încât să se asigure un acces ușor și vizualizare facilă a informațiilor.

3.4.1.31.11 Magistrala de date a troleibuzelor

Troleibuzul va fi dotat cu o magistrală de date a vehiculului standardizată (CAN) multiplex care să permită computerului de bord să comunice cu toate echipamentele și instalațiile de pe troleibuz, ce trebuie să fie monitorizate și controlate.

În timpul operării normale, conducătorul de vehicul va putea vedea la bord diverși parametri și informații, astfel:

- Data și ora;
- Poziția;
- Stațiile următoare;
- Linie și tur;
- Destinația;
- Stare uși;
- Abaterea de la program;
- Timpul planificat de sosire în stații;
- Stare comunicație radio;
- Stare apel urgență;
- Notificare ora plecare în cursă;
- Abaterea de la traseu;
- Cod activitate;
- Starea echipamentelor vehiculului.
- Numarul de inventar al troleibuzului.

3.4.2. DISPONIBILITATE

Disponibilitatea exprimă perioada în care troleibuzul trebuie să fie funcțional și accesibil/utilizabil la parametri optimi.

Troleibuzele trebuie să aibă o durată de bună funcționare de minim 15 ani, respectiv o durată de utilizare fără reparație generală de minim 8 ani.

Ofertantul va preciza valoarea coeficientului de disponibilitate garantat, care trebuie să fie de minim 90%. Coeficientul de disponibilitate de 90% reprezintă procentul troleibuzelor disponibile în funcțiune la Utilizator raportate la troleibuzele receptionate. Se admite un procent de maxim 10% pentru troleibuzele care nu pot fi disponibile pentru operare din punct de vedere tehnic (lucrări de mentenanță planificată sau reparații ale defectelor tehnice exclusiv evenimente din tamponări).

Calculul disponibilității se realizează, de către utilizator atât la nivel de an contractual pentru fiecare troleibuz în parte, cât și în fiecare zi pentru troleibuze receptionate. (Se va calcula după recepția celor 22 de troleibuze.) Practic, fiecare troleibuz trebuie să fie disponibil din punct de vedere tehnic minim 329 zile pe an din totalul de 365 zile (se va recalcula în funcție de procentul de disponibilitate declarat) și în fiecare zi trebuie să existe disponibil un număr de troleibuze de minim 90% din troleibuzele livrate. Sunt excluse zilele rezervate pentru lucrările de mentenanță planificată, zilele în care se efectuează reparațiile pentru defecțiunile cauzate de accidente de circulație, actele de vandalism sau alte motive neimputabile furnizorului.

Disponibilitatea calculată reprezintă indicator de performanță a contractului.

3.5. EXTENSIBILITATE/MODERNIZARE (UPGRADE)

Ofertantul va prezenta angajamentul ferm (ANEXA 7) privind livrarea în preț contractului a programului software în original și în limba română și de asemenea va garanta livrarea gratuit a oricărui upgrade actualizat în timpul duratei de viață a vehiculului.

Sistemul integrat de gestiune și diagnosticare electronică, compus în principal din hardware și software și rețea CAN (magistrala de date a vehiculului) multiplex, va integra, subsisteme gestionate la rândul lor, electric și electronic, de alte echipamente. Va avea funcții de comandă, control, parametrizare, transport de date și diagnosticare. SIGDE (sistemul integrat de gestiune și diagnosticare electronică) va fi flexibil, disponibil upgradării softului și integrării în cadrul lui a noi funcții aferente unor sisteme adăugate ulterior.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Catalog de piese de schimb și consumabile pentru troleibuz în ansamblu (caroserie) și pentru toate agregatele mecanice, pneumatice, electrice și electronice. Cataloagele vor fi cele originale ale producătorilor de echipamente cu codurile originale ale acestora și cu secțiuni explodate, în limba română, (în format electronic și se va furniza și programul de instalare). Aceste cataloage vor cuprinde lista Furnizorilor agreați, inclusiv upgrade gratuit pe toată durata de utilizare normală

3.5.1. GARANȚIE

Garanția este obligația contractuală a furnizorului față de achizitor, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de achizitor/de reparare sau de înlocuire a troleibuzului achiziționat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție. Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a troleibuzului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției - întreținere, reparare, înlocuire - inclusiv denumirea și adresa furnizorului și ale locației unde se prestează serviciile de mentenanță.

3.5.1.1 Considerații generale privind garanția

Ofertantul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare a activității de asistență tehnică și service în perioada de garanție.

Garanția completă de funcționare („FULL WARRANTY”) fără defecțiuni a troleibuzului va fi de minim 350.000 km de la data recepției, sau minim 5 ani pentru troleibuz în ansamblu și toate componentele acestuia inclusiv întreținerea planificată, consumabilele și manopera.

Bateriile din componenta SRSEE au o garanție de minim 8 ani.

În perioada de garanție, furnizorul:

- o va asigura toate materialele, piesele, subansamblele, ansamblele, sistemele, agregatele și consumabilele troleibuzului necesar a fi înlocuite prin reparații de uzură normală, defecte tehnice, cu repere definite (kituri de reparație, subansambluri, materiale, piese, etc) conform manualului de reparații și întreținere a troleibuzului și catalogului de piese de schimb.

Garanții diferite de cea a troleibuzului în ansamblu:

- Anvelope: minim 160.000 km
- Bateriile din componenta SRSEE minim 8 ani
- Caroserie (structura și acoperiri de protecție și decorative) minim 8 ani

Sunt exceptate piesele necesare pentru reparațiile în urma evenimentelor de circulație (tamponari) dacă acestea nu sunt din vina furnizorului și cazuri de vandalism.

În mod concret pe perioada de garanție singurele cheltuieli suportate de Utilizator vor fi:

- Consumul de energie electrică;
- Piesele și materialele pentru reparații datorate accidentelor de circulație, actelor de vandalism, care nu sunt determinate de o vină tehnică imputabilă Furnizorului;
- Contravaloarea activității de curățenie a troleibuzelor;
- Salariile șoferilor;
- Anvelopele după un parcurs de 160.000 km.

În cazul în care în componența troleibuzului se regăsesc și alte piese și subansamble ce nu îndeplinesc condițiile de funcționare, respectiv au o durată de funcționare mai mică de 5 ani sau 350.000 km, acestea vor fi înlocuite/livrate, în perioada de garanție de către Furnizor pe costurile sale.

Principalele subansamble vor avea o durată medie de bună funcționare fără reparații generale pentru:

- Motor de tracțiune c.a.: minim 560.000 km;
- Sistem acționare în c.a.: minim 560.000 km;
- Puntea față : minim 560.000 km;
- Puntea motoare: minim 560.000 km;
- SRSEE: minim 560.000 km;

La finalizarea perioadei de garanție a troleibuzului, conform contractului se va efectua o inspecție/verificare tehnică a fiecărui troleibuz, la care vor participa reprezentanții achizitorului / utilizatorului și furnizorului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

În cazul în care la terminarea perioadei de garanție sistemul reincarcabil de stocare a energiei electrice (SRSEE) nu asigură o autonomie de minim 20 km, furnizorul este obligat să remedieze această deficiență în termen de garanție.

Având în vedere specificul activității de exploatare a troleibuzelor pentru care este necesară existența rețelei de contact alimentată de la o substație electrică de tracțiune, în perioada de garanție activitatea de control și întreținere zilnică planificată, intervenții în perioada de garanție se va desfășura în locațiile Utilizatorului.

Furnizorul va acorda asistență tehnică, training personal cu certificare, SDV-istica și documentația necesară până la obținerea de către Utilizator a licențierii RAR (Registrul Auto Român) pentru activitățile de service pentru troleibuzul oferit (pentru locațiile de exploatare ale Utilizatorului, prevăzute în anexa la contract și personalul nominalizat de Utilizator).

Furnizorul va prezenta personalul și dotarea tehnică necesare asigurării asistenței tehnice în garanție și service-ului în perioada de garanție a troleibuzelor.

Furnizorul va desemna un responsabil pentru activitatea de service în termen de garanție care va răspunde de coordonarea și optimizarea activității. Pentru îndrumarea și controlul acestor activități Furnizorul are obligația de a asigura permanența pentru efectuarea intervențiilor în perioada de garanție, astfel încât perioada de imobilizare a vehiculelor să fie minimă. Utilizatorul în calitate de Operator de transport public funcționează în regim continuu, iar defectarea troleibuzelor creează mari probleme în functionarea serviciului de transport public. Ca urmare furnizorul trebuie să asigure desemnarea personalului propriu, astfel încât să poată interveni în toate unitățile de exploatare care au în dotare troleibuze furnizate, îndeplinind condițiile din Caietul de sarcini.

Constatarea defectelor aparute în traseu se va realiza de către personalul utilizatorului în prezența reprezentantului furnizorului care va decide asupra modului de intervenție asupra vehiculului în vederea remedierii acestuia (remediere la fața locului sau tractarea vehiculului la depou pe răspunderea furnizorului, în vederea remedierii). Toate costurile vor fi suportate de către furnizor (inclusiv costuri de remorcare, rovinietă etc.).

Întreaga activitate conform contractului, se va analiza în comisie mixtă Achizitor/Utilizator – Furnizor ori de câte ori este cazul.

Pentru a soluționa în termen defectiunile pe toată perioada de garanție tip FULL WARRANTY, până la recepția primului troleibuz, Furnizorul va asigura în proprietatea sa, un stoc minim de materiale, piese de schimb, agregate, inclusiv consumabilele (lubrifianți, filtrele aferente, piese de contact etc.) într-o locație stabilită de comun acord cu utilizatorul. Pentru componentele defecte care nu pot fi reparate de reprezentanții furnizorului la sediul utilizatorului, furnizorul va organiza și suporta cheltuielile pentru curierat rapid și reparația/ înlocuirea componentelor în cauză în termenele contractuale.

Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare. Distribuirea acestora din stoc se va asigura în regim operativ astfel încât să se asigure în permanentă disponibilitatea asumată prin contractul de furnizare troleibuze, de minim 90%.

Conform prevederilor legislației în vigoare OG 80/2000, art.51 *"Producătorii de vehicule rutiere sau, după caz, reprezentanții autorizați ai acestora au obligația de a asigura echipamentele, piesele de schimb și materialele de exploatare aferente, precum și service-ul necesar, atât pe durata comercializării vehiculelor noi, cât și după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel puțin 8 ani, calculată de la data vânzării ultimului lot de vehicule, direct sau prin terți abilitați."*

Utilizatorul, cu acceptul furnizorului, poate achiziționa de pe piață materiale, subansamble și agregate de origine (identice cu cele din echiparea inițială a troleibuzului) și de a le înlocui pe cele defecte (atunci când vina nu este a Furnizorului) fără ca Furnizorul să scoată troleibuzul din garanție.

Furnizorul răspunde de organizarea activității în ceea ce privește modalitatea de asigurare a stocului minim la Utilizator, astfel cum a fost el detaliat în anexele contractului.

Sculele, SDV-urile și piesele și materialele de primă dotare prevăzute în Anexele 1.1 și 1.2 sunt în proprietatea achizitorului și nu vor putea fi folosite în activitățile care cad în sarcina furnizorului.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

3.5.1.2. Activitatea de control și întreținere zilnică

- a. prin activitate de control și întreținere zilnică se înțelege totalitatea lucrărilor executate de personalul Utilizatorului, ca inspecție tehnică zilnică pentru verificarea stării normale de funcționare a troleibuzului din punct de vedere al siguranței circulației și înlocuirea de piese vitale cu valoare mică (becuri, contacte glisante etc.) sau materiale consumabile (lichid spălare parbriz etc.), conform legislației în vigoare în România privind circulația rutieră și transportul public de călători;
- b. activitatea de control și întreținere zilnică se desfășoară în totalitate în locațiile Utilizatorului;
- c. manopera va fi executată de personalul Utilizatorului, instruit și școlarizat prin grija furnizorului;
- d. toate materialele, SDV-urile și consumabilele necesare activității de control și întreținere zilnică (completari fluide, curele, becuri, contacte glisante etc. care au o durată de utilizare sub termenul de garanție al troleibuzului, respectiv min. 350.000 km sau min. 5 ani) sunt în sarcina Furnizorului și vor fi livrate esalonat către utilizator.

În situația în care nu există în stocul din fiecare locație de exploatare piese vitale cu valoare mică sau materiale consumabile (lichide, curele, becuri, contacte glisante etc.), troleibuzele vor fi declarate inapte de traseu din momentul anunțării. Pentru acestea Achizitorul va percepe furnizorului daune până la recuperarea integrală a prejudiciului.

Furnizorul va supraveghea și asigura avizarea operațiunilor și a calității execuției, cu asumarea întregii responsabilități asupra acestora, pentru perioada de garanție tip full warranty.

3.5.1.3. Activitatea de întreținere și mentenanță planificată

Oferta va conține procesul de întreținere planificată din care să reiasă periodicitatea, operația efectuată, piesele care trebuie înlocuite preventiv, consumabilele, timpii alocați pentru manopera.

- a. prin activitate de întreținere și mentenanță planificată se înțelege totalitatea lucrărilor cerute în planul de revizii planificate al troleibuzului în funcție de rulajul și de timpul de exploatare al acestuia;
- b. activitatea se desfășoară în locațiile Utilizatorului;
- c. lucrările vor fi executate de personalul Utilizatorului, instruit și școlarizat de furnizor și sub supravegherea și răspunderea reprezentantului acestuia
- d. toate materialele, SDV-urile și consumabilele necesare activității de întreținere și mentenanță planificată sunt în sarcina Furnizorului pentru toată perioada de garanție și vor fi livrate, esalonat, către utilizator. Furnizorul va pune la dispoziție utilizatorului piesele și materiale consumabile (becuri, ulei pentru completare și alți lubrifianți etc.) care în caz de defectare pot conduce la declararea troleibuzului ca inapt pentru traseu.

Ofertantul va include în prețul ofertei toate materialele și reperele consumabile care trebuie înlocuite. Acestea vor fi asigurate de către Furnizor pentru toată perioada de garanție, fără niciun cost pentru Achizitor. Sunt exceptate piesele necesare pentru reparațiile în urma evenimentelor de circulație (tamponari) dacă acestea nu sunt din vina furnizorului și cazuri de vandalism, precum și anvelopele după un parcurs de 160.000 km.

Prin repere și materiale consumabile și de mare uzură se înțelege totalitatea materialelor și reperelor care au o perioadă de utilizare normală în exploatare mai mică decât perioada de garanție de 350.000 km (agent racire motor electric tractiune, uleiuri, unsoare speciale, agent frigorific, apă distilată, amortizoare, garnituri de frână, perne de aer, bateriile de acumulatori, lamele ștergător parbriz, curele transmisie etc.).

Furnizorul va livra în funcție de necesități, începând cu primul troleibuz recepționat, la locațiile Utilizatorului, piesele și materialele necesare pentru buna desfășurare a activității de întreținere și reviziile planificate pentru întreaga perioadă de garanție. Termenul maxim de livrare va fi de 30 de zile de la nota de comandă a utilizatorului.

Furnizorul va supraveghea și asigura avizarea operațiunilor și a calității execuției, cu asumarea întregii responsabilități asupra acestora, pentru perioada de garanție tip full warranty.

Ofertantul declarat castigator are obligația de a constitui un stoc minim cu aceste componente necesare activității de întreținere și revizii periodice în locația destinată troleibuzelor, în termen de maxim 30 de zile de la livrarea primului troleibuz, dar nu mai târziu de data efectuării recepției acestuia. Pentru aceasta utilizatorul poate să asigure spațiu de depozitare și un magaziner care să gestioneze aceste componente. Din stocul minim se poate asigura mentenanța pe o perioadă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

de 3-6 luni. Pentru depășirea termenelor, Achizitorul va percepe penalități până la îndeplinirea obligației, conform contractului de furnizare.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb și consumabilele care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în termen a operațiunilor de mentenanță planificată;
- termenul de livrare estimativ pentru piesele de schimb și consumabilele recomandate;
- modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

3.5.2. Penalizări, daune și mod de tratare pentru defecțiuni în termen de garanție

Furnizorul va răspunde în termen la orice incident semnalat de Autoritatea Contractantă/Utilizator, în funcție de nivelul incidentului.

Fiecarui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent:** Incidentul are impact major asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea activității Autorității Contractante/Utilizatorului.
- Critic:** Impact semnificativ asupra funcționării produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității Contractante/Utilizatorului. Nici o soluție alternativă nu este disponibilă, însă activitatea Autorității Contractante/Utilizatorului poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.
- Major:** Impact mediu asupra desfășurării activității Autorității Contractante/Utilizatorului. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesită soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.
- Minor:** Impact minim asupra desfășurării activității Autorității Contractante/Utilizatorului. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minoră care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității Contractante/Utilizatorului.

Furnizorul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic 24x7 – disponibilitate permanentă 24 de ore în 7 zile.

În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Furnizorul va trebui să respecte termenele de mai jos, corelate cu nivelul de prioritate a incidentului:

Nivel prioritate	Termen de răspuns*	Termen de implementare soluție provizorie*	Termen de rezolvare*
Urgent	30 minute	4-6 ore	8-12 ore
Critic	60 minute	8-10 ore	12-16 ore
Major	2 ore	12 ore	24 ore
Minor	4 ore	24 ore	48 ore

Nota* - Termenele menționate se vor completa de către ofertant în propunerea tehnică, ore care se încadrează în intervalele de timp menționate, urmând să se definitiveze împreună cu achizitorul/utilizatorul în funcție de datele concrete prezentate de ofertant privind modul de remediere a defectelor.

Exemplu: Dacă termenul de rezolvare are un interval cuprins între 12 și 16 ore, ofertantul, în propunerea tehnică, va completa cu numărul de ore în care acesta consideră că va remedia defectul-14 ore.

Termen de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea/anunțarea incidentului de către Autoritatea Contractantă/Utilizator și răspunsul primit de la Furnizor.

Termen de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea/anunțarea incidentului de către Autoritatea Contractantă/Utilizator și adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care să permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale și a performanței echipamentului.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Termen de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea/anunțarea incidentului de către Autoritatea Contractantă/Utilizator până la rezolvarea finală a incidentului.

Nerespectarea termenelor prezentate de ofertant privind modul de remediere a defectelor da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Penalitatea este suma de bani stabilită în contract ca fiind datorată achizitorului de către furnizor, în cazul în care furnizorul nu respectă termenele contractuale asumate, în caz de neîndeplinire a unei părți a contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligațiilor, astfel cum s-a stabilit prin documentele contractului.

Depășirea acestor termene va atrage plata de penalități de 200 de lei/oră, până la remedierea defectului/defectelor pe troleibuz, conform contractului de furnizare.

Constatarea defectelor se va face de către reprezentantul Utilizatorului în prezența reprezentantului Furnizorului. În cazul neprezentării reprezentantului Furnizorului pentru constatare, reprezentantul Utilizatorului va întocmi unilateral nota de constatare pe care o va comunica Furnizorului. Notificarea defectiunii se va face imediat după constatare. De asemenea, va fi avizat telefonic și reprezentantul de service al Furnizorului.

Dacă durata imobilizării în cadrul garanției depășește 1 zi calendaristică, garanția troleibuzului va fi prelungită cu numărul zilelor de imobilizare (inapte de traseu).

Pentru defectiunile apărute în termen de garanție care produc accidente soldate cu pagube materiale și/sau vătămarea corporală a călătorilor sau a personalului de exploatare, Furnizorul va suporta daune directe și indirecte conform prevederilor contractului și a legislației în vigoare. În acest sens va prezenta un angajament ferm (ANEXA 7) privind respectarea acestei cerințe, atât la oferta, cât și la contract, pentru ofertantul declarat castigator.

Dacă troleibuzele vor fi declarate inapte de traseu datorate defectiunilor apărute în perioada de garanție sau a lipsei materialelor consumabile, în urma cărora Utilizatorul nu realizează venituri / pierdere de prestație din programul de transport, se vor percepe daune până la recuperarea prejudiciului creat, conform contractului.

În cazul daunelor produse utilizatorului ca urmare a pierderii de prestație din programul de transport al operatorului (km neefectuați din cauza defectiunilor tehnice imputabile Furnizorului) sau despagubirile plătite de utilizator cauzate de neconformitățile tehnice din culpa furnizorului (ex. echipamente ITS sau sistem de iluminat interior salon călători, parțial funcționale), cuantumul acestora va fi plătit de către furnizor direct achizitorului/utilizatorului. Valoarea actuală a prestației lei/km este de 18,13 lei/km și se va comunica furnizorului ori de câte ori aceasta se va modifica conform prevederilor Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public nr. 7/2021.

În cazul defectiunilor produselor aparute din vina furnizorului, care apar în perioada de garanție, furnizorul are posibilitatea de a asigura pe durata reparației, un vehicul similar în condițiile legii, pentru a evita plata daunelor și a penalităților, începând cu livrarea și punerea în funcțiune a vehiculului similar.

Furnizorul va asigura asistența tehnică în traseu pe perioada de garanție printr-un autovehicul-atelier mobil autorizat RAR, dotat cu echipamente de diagnoză, depanare și reparații pentru echipamentele din dotarea troleibuzului.

Numărul de troleibuze declarate inapte de traseu pentru defectiuni în termen de garanție, chiar și în perioada în care nu se percep penalizări, se vor lua în calcul pentru coeficientul de disponibilitate. Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției troleibuzului.

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (dacă este aplicabil);
- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);
- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (dacă este aplicabil);

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;
- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;
- înlocuirea partilor defecte;
- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;
- instalarea în starea inițială ;
- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;
- repunerea în funcțiune

3.5.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Toate materialele de ambalare, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (folii de protecție, cutii, etc.) vor fi preluate de către furnizor după instalarea și testarea echipamentelor cu excepția acelor ambalaje care sunt necesare a fi prezentate în vederea acordării garanției.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

LIVRARE

După obținerea numărului național de registru, furnizorul va începe livrarile conform graficului de livrare anexa la contract, respectiv maxim 12 luni de la intrarea în vigoare a contractului.

Furnizorul este obligat să livreze troleibuzele conform graficului de livrare anexa la contract.

Recepția individuală a troleibuzelor livrate: se va efectua la Utilizator, în condițiile precizate la cap.5 și ANEXA 6.

MARCARE

Fiecare troleibuz va avea montat pe pereții vertical al bordului, în partea dreaptă, o tăbliță indicatoare cu următorul conținut, în limba română:

- Denumirea societății producătoare;
- Tipul troleibuzului;
- Anul de fabricație încorporat, în codul VIN;
- Numărul șasiului încorporat, în codul VIN;
- Masa proprie;
- Masa utilă;
- Masa totală;
- Masa repartizată pe axe (față, spate);
- Motor tracțiune (tip, serie, putere);
- Capacitate de transport (pe scaune, total).

Fiecare șasiu trebuie să aibă poansonat codul VIN.

Se vor respecta normele în vigoare în România privind inscripționarea autovehiculelor pentru obținerea cărții de identitate în vederea înregistrării troleibuzului. Troleibuzele vor fi marcate corespunzător prevederilor legale privind supravegherea video și pentru utilizarea de către persoane cu dizabilități.

TRANSPORTUL

Transportul produselor se va face până la locația/locațiile desemnată/desemnate de Achizitor, în condiții de livrare DDP.

3.5.4. Operațiuni cu titlu accesoriu

3.5.4.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Conform prevederilor caietului de sarcini, cap. 5 și anexa 6.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Cerințele privind instalarea, punerea în funcțiune și testarea vor fi stabilite până la livrarea primului troleibuz și pot fi: timpul maxim de instalare în cazul în care există constrângeri de timp, intervale de timp disponibile (ex: noaptea, în weekend, etc.), cerințe de interoperabilitate, migrare date, etc. Furnizorul va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a produselor, fără afectarea desfasurării activităților curente și programului de transport din cadrul locației utilizatorului, în maxim 10 zile de la data livrării. Furnizorul va anunța în scris, pe adresa de mail din contract, îndeplinirea cerințelor. Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Furnizorul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, furnizorul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, furnizorul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, autoritatea contractantă și/sau furnizorul va efectua teste funcționale ale produsului, în termenul de maxim 10 zile de la comunicarea contractantului.

Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreeți, furnizorul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității contractante. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de către autoritatea contractantă.

3.5.4.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Furnizorul se obligă să asigure, pe cheltuiala sa, la cererea Achizitorului, pe perioada derulării contractului de furnizare, prezența unei delegații formate din minim 7 (sapte) persoane desemnate de achizitor, care să poată urmări procesul de fabricație a troleibuzelor ce fac obiectul contractului. Vizitele, în număr de minim 2 (doua), fiecare având o durată de maxim 6 zile pot fi anunțate Furnizorului înainte sau pot avea caracter inopinat.

Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractanta/Utilizator. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera troleibuzul.

Programul de instruire al personalului pentru utilizare se va stabili de comun acord de către furnizor și utilizator până la livrarea primului troleibuz. Instruirea va fi organizată după ce troleibuzul este funcțional și înainte de recepția primului troleibuz, dar nu mai târziu de 15 zile de la furnizarea primului troleibuz.

Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității Contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română.

Furnizorul va realiza pe costurile sale, în locațiile desemnate de Utilizator, instruirea personalului de întreținere și reparații al Utilizatorului pentru:

- Diagnosticare, întreținere și reparare sisteme mecanice;
- Diagnosticare, întreținere și reparare sisteme electrice și electronice;
- Întreținere reparare caroserie (înveliș exterior, interior salon, geamuri etc).

Instruirea specialiștilor desemnați de Utilizator, pentru activitatea de întreținere și reparații, se va face pe cheltuiala Furnizorului.

Pentru personalul tehnic cu calificare superioară (responsabili logistică și întreținere reparații) instruirea se va face conform următorului program:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- minim 5 specialiști pentru asigurarea calității la recepție, încercări și punere în funcțiune pe o perioadă de minim 5 zile lucrătoare, în locațiile stabilite de Utilizator;
- minim 8 specialiști pe o perioadă de minim 5 zile lucrătoare pentru troleibuz ca ansamblu, în locațiile stabilite de Utilizator;
- minim 5 specialiști pe o perioadă de minim 5 zile lucrătoare pentru instalația de tracțiune și frânare electrică, SRSEE și convertizorul static în locațiile stabilite de Utilizator;
- minim 6 specialiști pe o perioadă de minim 5 zile lucrătoare pentru echipamente electronice (sistemele de management vehicul CGMV - computer de gestiune management vehicul, sistem informare călători, sistem numărare călători, supraveghere video), în locațiile stabilite de Utilizator;

Pentru personalul tehnic de execuție (muncitori) cursurile de instruire pentru activități de revizii, reparații, inspecții, lucrări caroserie, instruire conducători auto se vor desfășura în locațiile stabilite de Utilizator și Furnizor, în maxim 90 de zile de la recepția primului troleibuz:

- minim 6 muncitori/maștri pentru revizii tehnice planificate;
- minim 6 muncitori/maștri pentru diagnosticare și reparații curente;
- minim 4 muncitori/maștri pentru lucrări caroserie și modul uși;
- minim 4 conducători auto instructori;
- minim 4 maștri intervenție traseu.

Cursurile de instruire se vor finaliza prin eliberarea unor certificate de absolvire.

Furnizorul va elibera la terminarea cursurilor certificate de atestare a instruirii pentru toți cursanții, în conformitate cu prevederile RNTR 9.

3.5.4.3. Activitatea de remediere a defecțiunilor care se pot efectua în unitățile utilizatorului, în termen de garanție, din vina furnizorului

- prin activitate de remediere a defecțiunilor de garanție din vina furnizorului se înțelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea troleibuzului la parametri normali de funcționare;
- Activitatea de remediere a defecțiunilor în termen de garanție din vina Furnizorului se desfășoară în locațiile Utilizatorului;
- Lucrările vor fi executate de personalul Furnizorului pe cheltuiala și pe răspunderea Furnizorului;
- Toate reperatele, consumabilele și SDV-urile necesare activității de remediere a defecțiunilor în termen de garanție sunt în sarcina Furnizorului.

3.5.4.4. Activitatea de remediere a defecțiunilor care nu se pot efectua în unitățile utilizatorului în termen de garanție din vina furnizorului

- prin activitate de remediere a defecțiunilor grele în termen de garanție din vina Furnizorului se înțelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea troleibuzului la parametri normali de funcționare și care necesită dotări și echipamente speciale altele decât cele existente în dotarea locațiilor de exploatare ale Utilizatorului;
- activitatea de remediere a defecțiunilor grele în termen de garanție din vina Furnizorului se desfășoară în unitățile Utilizatorului sau în alte locații, situație în care Furnizorul va suporta cheltuielile generate de transportul vehiculului;
- lucrările vor fi executate de personalul Furnizorului pe cheltuiala și pe răspunderea Furnizorului;
- toate reperatele și consumabilele necesare activității de remediere a defecțiunilor grele în termen de garanție sunt în sarcina Furnizorului pe cheltuiala acestuia.
- Furnizorul va suporta costurile legate de deplasarea / tractarea troleibuzelor defecte la service-ul Furnizorului și retur ori de câte ori acesta solicită intervenția în service-ul Furnizorului pentru lucrările de remediere a defectelor din vina furnizorului, pe toată perioada de garanție, conform procedurilor tehnico-financiare ale utilizatorului.

Achizitorul/utilizatorul nu are nicio răspundere referitoare la asigurarea de utilaje, echipamente de ridicat, SDV-uri sau orice alte dotări necesare efectuării remedierilor în termen de garanție.

Nota: Remedierea defecțiunilor în termen de garanție, indiferent de felul în care dorește să procedeze Furnizorul pentru remedierea defecțiunilor din vina sa, va realiza în condițiile și performanțele declarate în ofertă.

3.5.4.5. Activitatea de remediere a defecțiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponări sau comenzi de lucru ordonate de utilizator)

- a) Prin activitate de remediere a defecțiunilor care nu sunt imputabile furnizorului în termen de garanție se înțelege totalitatea lucrărilor necesare pentru aducerea troleibuzului la parametri normali de funcționare în cazul accidentelor de circulație, avarii neimputabile furnizorului și ordonate de Utilizator;
- b) Activitatea de remediere a defecțiunilor care nu sunt imputabile furnizorului (tamponări sau comenzi de lucru ordonate de Utilizator) se vor desfășura în locațiile utilizatorului sau în alte locații, situație în care Utilizatorul va suporta cheltuielile generate de transportul vehiculului;
- c) Lucrările vor fi executate de personalul furnizorului și pe cheltuiela Utilizatorului. Remedierea acestor defecte nu dă dreptul Furnizorului să scoată din garanție troleibuzul;
- d) Achiziția reperelor și consumabilelor necesare acestor activități de remediere se va face pe baza specificațiilor Furnizorului de către Utilizator;
- e) Termenul de preluare a troleibuzelor de către Furnizor pentru remedierea defecțiunilor neimputabile acestuia va fi de maxim 10 zile de la comanda transmisă, iar termenul de remediere pentru aceste defecțiuni neimputabile furnizorului va fi de maxim 30 de zile calendaristice de la data notificării pentru intrarea în reparație. Acest termen va putea fi depășit doar în cazuri bine justificate de Furnizor și doar cu acceptul Utilizatorului.

Depășirea acestor termene va atrage plata de penalități, până la remedierea defectului/defectelor pe troleibuz, conform contractului de furnizare.

După instruirea personalului de întreținere și reparații al Utilizatorului furnizorul va acorda acceptul pentru a efectua lucrări pe marca de troleibuz contractată, (conform cerințelor RNTR 9, RAR - Registrul Auto Român) pentru:

- Diagnosticare, întreținere și reparare sisteme mecanice;
- Diagnosticare, întreținere și reparare sisteme electrice și electronice;
- Întreținere reparare caroserie (înveliș exterior, interior salon, geamuri etc).

Depășirea acestor termene dă dreptul utilizatorului de a efectua reparația la un alt service autorizat RAR pentru categoria de reparație necesară, sau de către personalul utilizatorului (instruit și școlarizat de furnizor și sub supravegherea și răspunderea reprezentantului acestuia), fără afectarea garanției acordată troleibuzului.

Furnizorul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare ale activităților de remediere în cazul unei solicitări de intervenție din partea Utilizatorului.

Pentru remedierea defecțiunilor neimputabile Furnizorului, apărute în perioada de garanție, acesta are obligația de a utiliza piesele și subansamblele de schimb necesare la prețurile din oferta prezentată, ce va indica pentru fiecare reper în parte Furnizorul, codul de producător și prețul unitar în Lei exclusiv TVA.

Prețurile pentru următoarele piese de schimb și subansamble de schimb ale troleibuzelor (elemente de caroserie, elemente de tracțiune și de frânare, uși, captatori, semnalizare, faruri, parbriz, geamuri laterale), vor fi indicate de ofertant într-o **Anexă**, împreună cu oferta financiară în care se vor indica pentru fiecare reper în parte, furnizorii, codul de producător și prețul unitar în Lei fără TVA, respectiv în Euro fără TVA.

În orice situație, aceste prețuri vor rămâne ferme (nu se actualizează) pentru primele 6 luni de la semnarea contractului, iar pentru următoarele luni rămase până la expirarea perioadei de garanție a troleibuzelor prețurile se pot ajusta anual prin aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total (IPC total) la prețul inițial prevăzut în anexa.

3.5.4.6. Defecțiuni sistematice și vicii ascunse

Furnizorul va prezenta o descriere detaliată a modului de realizare ale activităților de remediere pentru viciile ascunse cât și pentru alte defecte de material sau de proiectare în perioada de garanție și post garanție.

În cazul în care în perioada de garanție, o avarie sau o uzură anormală se repeta la un procent mai mare de 18 % din troleibuzele livrate, acesta reprezintă un „defect sistematic” de concepție sau de fabricație. În acest caz, Furnizorul este obligat să verifice, să reproiecteze, să înlocuiască sau să repare, pe cheltuiela proprie, elementul defect, la toate troleibuzele.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Dacă după perioada de garanție, o piesă componentă a unui agregat /subansamblu se defectează (rupere, spargere, uzură anormală) la un rulaș mai mic decât fiabilitatea declarată de Furnizor a agregatului /subansamblului în cauză, pentru un procent mai mare de 18 % din troleibuzele achiziționate se îndeplinește condiția de „viciu de material”. Furnizorul va fi responsabil de remedierea viciilor ascunse pe cheltuiala sa, pentru perioada de fiabilitate declarată sau durata de utilizare a agregatului (subansamblului) în cauză.

Furnizorul va fi responsabil pe întreaga durată normală de utilizare a troleibuzului de remedierea viciilor ascunse de material, concepție sau execuție pentru troleibuz ca ansamblu cât și pentru toate agregatele, sistemele și echipamentele sale, pe cheltuiala sa.

Pe perioada de garanție, Furnizorul va înlocui sau va repara pe cheltuiala sa toate elementele cu defecte de material sau de concepție.

3.5.4.7. Suport tehnic

Pe toată durata contractului Furnizorul va asigura suport tehnic, pentru materialele, piesele, subansamblele, ansamblele, sistemele, agregatele și consumabilele troleibuzului care au garanție diferite față de cea a troleibuzului.

Furnizorul va asigura un punct de contact [ex. help desk, suport în caz de urgență, etc.] dedicat personalului autorizat al Autorității Contractante/Utilizatorului unde se poate semnală orice problemă/defecțiune care necesită activități de remediere sau solicita suport tehnic Furnizorului în gestionarea unui incident, disponibil permanent 24x7 pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

3.5.5. Mediul în care este operat produsul

Troleibuzul este destinat exploatării în zone cu climat temperat N și trebuie să asigure o funcționare fiabilă în condițiile de mediu conform SR EN 60721-2-1:2014.

Ofertantul își va asuma răspunderea privind funcționarea troleibuzului în parametrii declarați în condițiile de mediu existente în București și va completa și semna angajamentul ferm (ANEXA 7)

3.5.6. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Achizitorul/Utilizatorul vor oferi posibilității ofertanților interesați accesul în vederea vizionării facilităților sale de mentenanță și exploatare, înainte de data depunerii ofertelor.

Cu această ocazie se va face și vizitarea unităților desemnate de achizitor în care vor funcționa noile troleibuze pentru cunoașterea facilităților de întreținere și exploatare existente la achizitor. În acest fel furnizorul va putea include în oferta toate SDV-urile și dispozitivele de lucru necesare.

3.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul are următoarele obligații principale:

- a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul documentelor contractului
- b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați
- c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului
- d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului în termenul prevăzut în Contract
- e. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor
- f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante
- g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu
- h. colaborarea cu personalul autorității contractante și al utilizatorului alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.
- i. prestatorul activității de remediere defectiunii în termen de garanție se va autoriza RAR până la livrarea primului troleibuz, în locațiile utilizatorului.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Obligațiile principale ale Furnizorului se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Autoritatea contractantă/Utilizatorul au următoarele obligații principale:

- a. desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului
- b. punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini
- c. asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;
- d. mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului
- e. colaborarea cu Furnizorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului
- f. monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice și Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Furnizorului
- g. verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

4. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității Contractante în cadrul contractului sunt:

Documentație la depunerea ofertei tehnice

Oferta va cuprinde, în format electronic, în limba română următoarele:

- Comentariu al tuturor articolelor caietului de sarcini, prin care să se demonstreze modul concret de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini prin propunerea tehnică (formularul de propunere tehnică).
- Descrierea ofertei / propunerii tehnice prin raportarea, punct cu punct la cerințele din Caietul de Sarcini, însoțită de documente care dovedesc îndeplinirea acestora;
- Anexa privind produsele ofertate, care va cuprinde următoarele date:

Producător	Marcă	Tip/variantă	Descriere produs*	Cantitate ofertată
------------	-------	--------------	-------------------	--------------------

Nota: Prin "descrierea produsului" se înțelege gama produsului conform 3.4.1.

- Desene cu vederea în plan (frontal, spate, lateral, de sus) a troleibuzului, cu indicarea cotelor principale și a gârzii la sol;
- Desenele organizării interioare, vor indica dispunerea scaunelor, a ușilor, a butoanelor pentru solicitarea opririi, a geamurilor, a ieșirilor de urgență și a poziționării dispozitivului de facilitare a urcării persoanelor cu dizabilități etc.;
- Amenajarea postului de conducere și tabloul de bord, detaliat;
- Schema completă a sistemului Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), format dintr-un grup de baterii electrice de tracțiune și un sistem de management al încărcării/descărcării.
- Schema instalației speciale pentru sesizarea tensiunii periculoase la caroserie, specificația tehnică a echipamentelor electronice;
- Schema instalației de ungere; în cazul în care există mai mult de 6 puncte de ungere, troleibuzul trebuie să fie prevăzut obligatoriu cu instalație centralizată de ungere;
- Schema instalației de încălzire a salonului și a postului de conducere, specificația tehnică a echipamentelor electrice și electronice;
- Schema instalației de ventilație a salonului și a postului de conducere, fluxuri de ventilație naturală și forțată, specificația tehnică a echipamentelor electrice și electronice;
- Schema instalației de climatizare (aer condiționat) pentru postul de conducere și separat pentru salon, fluxuri de aer condiționat, specificația tehnică a echipamentelor electrice și electronice;
- Schema punctelor de ridicare și de sprijin ale troleibuzului;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Anexa cu specificația tehnică privind echiparea troleibuzului.

Documente la recepție

A. Documente la recepție prezentate pentru fiecare troleibuz:

Fiecare troleibuz trebuie să fie însoțit la recepție de următoarea documentație tehnică în limba română:

- Manual de exploatare / conducere;
- Carnet service, pașaport pentru ansamblul troleibuz;
- Softul de diagnoză la toate sistemele și subsistemele aferente cu licențele necesare cu drept de utilizare neexclusivă pe toată durata de serviciu a troleibuzului;
- Programele și documentațiile de service off-line;
- Certificat de garanție conform declarației asumate de către furnizor;
- Certificat de conformitate (COC);
- Declarație de conformitate;
- Carte de identitate eliberată de RAR (Registrul Auto Român);
- Certificate de garanție și calitate pentru materialele, agregatele și echipamentele care au garanția diferită de a troleibuzului în ansamblu;
- Buletine de încercări privind probele de lot statice și dinamice. Pentru capul de serie se vor prezenta buletine de încercări privind probele de tip statice și dinamice.

B. Documente pentru troleibuzele livrate:

Ofertantul declarat câștigător va depune la achizitor documentația completă, după cum urmează:

- Cartea tehnică și Manual de întreținere și revizii tehnice pentru troleibuz – câte 4 seturi tiparite și 4 seturi pe stick de memorie, în limba română, care să cuprindă toate instalațiile și subansamblurile troleibuzului și următoarele:
- Desene de ansamblu și montaj cu secțiuni (structura de rezistență, amenajare exterioară, amenajare interioară, montaje pe caroserie pentru ansambluri, subansambluri și echipamente) și tehnologia pentru reparații accidentale;
- Schemele instalațiilor electrice și electronice inclusiv specificații de echipamente și jurnale de cabluri;
- Schema instalației pneumatice plus specificație de echipamente;
- Schema instalațiilor de climatizare și încălzire plus specificații de echipamente;
- Schema instalației de ungere plus specificații de echipamente (dacă este cazul);
- Scheme cinematice mecanice (acționare uși, sistem de captare, direcție etc.);
- Manual de utilizare și programare a indicatoarelor de traseu, inclusiv software cu interfață utilizator în limba română;
- Manual de utilizare și programare a sistemului de supraveghere video, inclusiv software cu interfață utilizator în limba română;
- Manual de utilizare și programare a sistemului de numărare călători, inclusiv software cu interfață utilizator în limba română;
- Manual de utilizare și programare a sistemului de captare a curentului, inclusiv software cu interfață utilizator în limba română;
- Manual de utilizare și programare pentru computerul de bord, inclusiv software cu interfață utilizator în limba română;
- Catalog de piese de schimb și consumabile pentru troleibuz în ansamblu (caroserie) și pentru toate agregatele mecanice, pneumatice, electrice și electronice. Cataloagele vor fi cele originale ale producătorilor de echipamente cu codurile originale ale acestora și cu secțiuni explodate, în limba română, (în format electronic și se va furniza și programul de instalare). Aceste cataloage vor cuprinde lista Furnizorilor agreeți, inclusiv upgrade gratuit pe toată durata de utilizare normală
- 2 seturi format electronic și 2 seturi tipărite;
- Manuale de service necesare pentru realizarea reparației de către personalul desemnat de Achizitor - 2 seturi în limba română pentru:
 - Echipamente de tracțiune și frânare electrică;
 - Echipamente de frânare pneumatică;
 - Motorul electric de tracțiune;
 - Convertizorul static;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Grup motor servodirecție;
- Instalația de informare călători;
- Instalația de numărare călători;
- Instalație supraveghere video;
- Instalație încălzire salon și cabină;
- Instalații aer condiționat salon și cabină;
- Ansamblu captatori;
- Uși automate pentru călători;
- Computerul de bord;
- Pedalier;
- Instalația de supraveghere a tensiunilor la caroserie;
- Compresor, motor compresor și instalația pneumatică;
- Suspensie;
- Ansamblu direcție;
- Scaun ergonomic conducător vehicul;
- Puntea față;
- Puntea motoare;
- Instalația de ungere centralizată;
- Instalații de climatizare salon și cabina;
- etc.

Software și hardware de configurare aferent cu drept de utilizare neexclusivă pe toată durata de serviciu a troleibuzului.

Ofertantul declarat castigator va asigura acces permanent, pe toata durata de serviciu a troleibuzelor, la platformele online (catalog piese de schimb, instructiuni service si orice alta documentatie pe care o considera necesara Furnizorul) pentru un numar de minim 6 persoane desemnate de utilizatorul troleibuzelor.

În prețul ofertei trebuie să fie introduse softurile necesare și echipamentele hardware pentru configurare pentru următoarele:

- Computerul de bord;
- Instalația de tracțiune și frânare electrică;
- Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE);
- Instalația de informare călători și Infotainment;
- Instalație de numărare călători;
- Instalație de supraveghere video VSD;
- Instalația de frână pneumatică;
- Suspensie;
- Uși automate pentru călători;
- Convertizor static;
- Instalația de aer condiționat;
- Instalația de ungere centralizată (dacă este cazul);
- Soft de diagnoză troleibuz;
- Soft instalație de acționare și supraveghere electronică captatori;
- Soft și hard pentru instalația de supraveghere video;
- Soft CGMV (computer de gestiune management vehicul);
- interfețele necesare de configurare (4 seturi) pentru tot lotul de troleibuze.

Livrarea acestora se va face înaintea recepției primului troleibuz, fiind condiție de plată a facturilor. La ieșirea din garanție a ultimului lot de troleibuze se va preda, gratuit, la Utilizator ultima variantă de soft de configurare, diagnoza și depanare aplicate pe troleibuzele livrate.

5. RECEPȚIA PRODUSELOR

Recepția individuală a troleibuzelor livrate se va efectua la Utilizator, condițiile fiind precizate în Anexa 6.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Recepția produselor de către Achizitor se va face în termen de maxim 30 de zile de la data livrării de către furnizor, în locațiile utilizatorului, prin intermediul Procesului Verbal de recepție semnat de ambele părți.

REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII CERINȚE DE CALITATE

Conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în situația în care sunt solicitate buletine/rapoarte de încercări emise de laboratoare atestate CE, autoritatea contractantă „accepta și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului”.

Art. 156 “(1) *Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național, în măsura în care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul Uniunii Europene, specificațiile tehnice se stabilesc în una dintre următoarele modalități:*

a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametri să fie suficient de preciși pentru a permite ofertanților să determine obiectul contractului și autoritățile contractante să atribuie contractul;

b) prin trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricăror dintre acestea, la standarde naționale, la acorduri tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent";

c) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, potrivit lit. a), și prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerințe de performanță sau cerințe funcționale;

d) prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b) pentru unele caracteristici și prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale prevăzute la lit. a) pentru alte caracteristici.

(2) *Cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.*

(3) *Prin excepție de la prevederile alin. (2), stabilirea specificațiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este permisă în situații excepționale, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului în conformitate cu dispozițiile alin. (1); în aceste situații, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoțită de cuvintele "sau echivalent".*

(4) *În cazul în care autoritatea contractantă stabilește specificațiile tehnice potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice.*

(5) *În cazul în care autoritatea contractantă stabilește specificațiile tehnice potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă pentru lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard național care transpune un standard european, cu un acord tehnic european, cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem de referință tehnic elaborat de un organism european de standardizare, dacă aceste specificații vizează cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de autoritatea contractantă.*

(6) *În cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la art. 158, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de autoritatea contractantă.”*

ART. 158 “(1) *Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformității sau un certificat emis*

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor care fac obiectul achiziției cu cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) în care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformității, aceasta acceptă și certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformității.

(3) În sensul alin. (1) și (2), un organism de evaluare a conformității este un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție, acreditat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

ART. 159 „În cazul în care un operator economic nu deține certificatele sau rapoartele de încercare prevăzute la art. 158 alin. (1) sau nu are posibilitatea de a le obține în termenele stabilite, pentru motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligația de a accepta și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi un dosar tehnic al producătorului, în măsura în care astfel de mijloace de probă atestă faptul că lucrările, produsele sau serviciile executate/furnizate/prestate îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului.”

CONDIȚII DE VERIFICARE A CALITĂȚII

Încercările la care trebuie să fie supuse troleibuzele și metodele de verificare pentru determinarea:

- Conformității materialelor și a subansamblelor utilizate;
- Caracteristicilor constructive și funcționale;
- Confortului ambiental;
- Caracteristicilor sistemelor de asigurarea microclimatului în cabină și în salonul de călători;
- Nivelului de zgomot interior, exterior în mers și în staționare;
- Indicatorilor de fiabilitate;
- Performanțelor funcționale;
- Condițiilor privind securitatea în exploatare;
- Respectării normelor de poluare, sănătate și igiena muncii, NTS și PSI.

Încercările se vor face astfel încât să verifice îndeplinirea „Condițiile tehnice pentru vehicule rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România”, elaborate de RAR (Registrul Auto Român), Regulamentul (UE) nr. 858/2018 și standardele naționale specifice construcției de autovehicule rutiere.

Fiecare troleibuz trebuie să fie supus probelor de lot individuale care se vor face de către furnizor. Troleibuzul cap de serie va fi supus probelor de tip de către furnizor și se va efectua și un parcurs de probă de minim 100 km atât pe rețeaua de contact a achizitorului/utilizatorului cât și în mod autonom, înainte de începerea exploatarei cu călători conform tabelului de mai jos.

De asemenea se vor efectua încercări privind funcționarea autonomă de minim 20 km în condiții de încărcare la capacitatea maximă de călători și instalațiile auxiliare în funcțiune, pentru troleibuzul cap de serie.

Tabel. Lista verificărilor de tip și de lot

ÎNCERCĂRI DINAMICE:

Nr. crt.	DENUMIREA ÎNCERCĂRII	de TIP	de LOT
1.	Încercări privind mersul troleibuzului înainte, înapoi și cu tensiune redusă prin stația de spălare	x	-
2.	Încercări privind funcționarea cu garda la sol mărită	x	x
3.	Încercări pentru funcționare captatori	x	x
4.	Încercări pentru accelerații și decelerații	x	x
5.	Încercări pentru funcționarea antipatinării și a antiblocării	x	x
6.	Încercări pentru verificarea frânei BUS STOP	x	x
7.	Încercări privind viteza maximă limitată	x	x

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

8.	Încercări pentru verificarea revenirii direcției la viraj	X	X
9.	Încercări pentru frânare (spațiul de frânare cu frâna electrică și frâna de serviciu)	X	-
10.	Încercări pentru interferență, conform serie CEI 801 -interferență internă; -interferență provocată de troleibuz în exterior; -interferență în frecvențele radio; -interferențe externe asupra troleibuzului.	X	-
11.	Încercări pentru verificarea bilanțului energetic la bateriile de acumulatori	X	-
12.	Încercări pentru consumul de energie	X	-
13.	Încercări pentru verificarea dispozitivului de comandă macaz, și a reacției troleibuzului la trecerile peste macazuri	X	X
14.	Încercări pentru verificarea staționării în pantă și rampă	X	X
15.	Încercări pentru înscrierea în curbă (raza minimă de viraj)	X	-
16.	Încercări privind funcționarea autonomă a troleibuzelor, de minimum 20 km, în condițiile în care funcționează toate sistemele auxiliare ale vehiculului, inclusiv sistemul de încălzire sau climatizare, la capacitatea maximă de călători, pentru troleibuzul cap de serie	X	-

ÎNCERCĂRI STATICE:

Nr. crt.	DENUMIREA ÎNCERCĂRII	de TIP	de LOT
1.	Încercări de măsurători gabarit, dimensiuni	X	-
2.	Încercări de măsurători greutate și repartitia sarcinilor pe punți	X	-
3.	Încercări pentru verificarea direcției	X	-
4.	Încercări pentru verificarea forței de apăsare a captatorilor la fir	X	X
5.	Încercări pentru verificarea funcționării echipamentului de aer comprimat	X	-
6.	Încercări pentru etanșeitatea instalațiilor pneumatice	X	-
7.	Încercări pentru verificarea suspensiei (garda la sol)	X	-
8.	Încercări statice ale frânelor (pe stand)	X	-
9.	Încercări privind funcționarea sistemului de înclinare în stații	X	X
10.	Încercări pentru echipamentele montate pe troleibuz - nivelul de iluminare salon călători - încălzire, ventilație, aer condiționat - uși și rampă persoane cu dizabilitati - sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE) – mers autonom - instalație de informare călători și Infotainment - instalație de numărare călători - instalație de supraveghere video - instalație spălare și ștergere parbriz - instalație de taxare	X	X
11.	Încercări pentru verificarea instalațiilor de circulație (semnalizări luminoase, claxon)	X	X
12.	Încercări pentru verificarea etanșeității caroseriei și a cutiilor de aparate exterioare	X	-
13.	Încercări pentru verificarea dispozitivului de sesizare a tensiunilor la caroserie (DST)	X	X
14.	Încercări pentru echipamentele de securitate (semnale de alarmă, avertizoare sonore, echipament de înregistrare viteză, evenimente etc.)	X	X
15.	Încercări pentru echipamentele destinate persoanelor cu dizabilitati	X	X

6. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata se va efectua în baza facturii fiscale, emisă după efectuarea recepției produselor fără obiecții

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

de către Achizitor. Decontarea se va face pe baza facturii fiscale emisă de Furnizor și comunicată Achizitorului prin Sistemul național E-factura, conform prevederilor OUG nr. 120/2021.

Factura va fi transmisă Achizitorului pentru decontare și acceptare la plată pe baza Procesului-Verbal de Recepție a produselor furnizate. Procesul-Verbal de Recepție va fi încheiat și semnat de către Furnizor și de comisia de recepție împuternicită a Achizitorului. Factura va fi însoțită de procesul verbal de recepție.

Furnizorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi.

Achizitorul are obligația de a efectua plata către Furnizor în termen de 30 de zile de la primirea facturii fiscale emise de Furnizor, la Achizitor.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Achizitor și sunt necesare revizuirii, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Furnizorului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Furnizorul să solicite, plăți în avans.

În cazul în care plățile nu pot fi efectuate din cauza unor situații neprevăzute în legătură cu contul bancar/alocarea bugetară/disponibilități bănești conform contului de execuție al Trezoreriei Municipiului București, Municipiul București nu datorează majorări, penalități sau daune-interese Furnizorului.

Achizitorul este îndreptățit să refuze recepția în cazul unor neconformități majore față de specificațiile Caietului de sarcini, sau alte neconformități ce nu permit utilizarea troleibuzului pentru transportul de călători.

Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă, cu excepția celor transmise în format digital prin sistemul e-factura

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea produselor și realizarea operațiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizarea produselor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea produselor.

Troleibuzul trebuie să fie realizat în conformitate cu documentele de standardizare în vigoare, cu reglementările naționale și internaționale privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere.

În caietul de sarcini se indică standardele care trebuie respectate (fără ca furnizorul să se limiteze la acestea), precum și anumite limite restrictive pentru dimensiuni și caracteristici constructive solicitate de către Achizitor.

Troleibuzele trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr.858/2018.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

7.1. CONFORMITATEA CU REGULAMENTE UE

- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
- Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/683 al Comisiei, din 15 aprilie 2020, pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.
- REGULAMENTUL (UE) 2019/2144 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2019 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 și (UE) 2015/166 ale Comisiei
- Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere;

7.2. REGLEMENTARI LEGALE ÎN ROMÂNIA

Troleibuzele trebuie să îndeplinească obligatoriu condițiile prevăzute de legislația, reglementările și standardele din România:

- OUG 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN nr. 2224/2020 al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2
- OG 19/1997, privind transporturile, cu modificările și completările ulterioare;
- OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
- OG 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 230/2003 pentru aprobarea OG 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România;
- HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune;
- OG 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

- Regulamentul nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
- HG 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. Nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.
- HCGMB nr. 60/2024 privind aprobarea Programului Integrat de Accesibilizare a Transportului Public din București – "Pune Frana Discriminării"

7.3. REGLEMENTĂRI TEHNICE:

- SR ISO 2631-1:2001 - Vibrații și șocuri mecanice. Evaluarea expunerii umane la vibrații globale ale corpului. Partea 1: Cerințe generale;
- ISO 2631-2:2003 - Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)
- ISO 19453-1:2018 - Road vehicles. Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles — Part 1: General Information
- ISO 7637-2:2011 - Road vehicles - Electrical disturbances from conduction and coupling - Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only;
- ISO 11452-1:2015 - Road vehicles - Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - Part 1: General principles and terminology;
- SR EN 60721-2-1:2014 - Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1. Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate.
- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale.
- SR EN 50163:2016 – Aplicații feroviare. Tensiune de alimentare a rețelilor de tracțiune electrică.

7.4. NORME DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ A MUNCII, APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

Proiectarea, construcția și exploatarea troleibuzului se va realiza cu respectarea legilor normelor și reglementărilor în vigoare în România la data semnării contractului privind:

- All (apărarea împotriva incendiilor), protecția mediului, sănătatea și igiena muncii;
- Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracțiune electrică (tramvai, troleibuz, autobuz electric) și instalații aferente, exploatare și întreținere;
- Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în munca;
- Normele generale de sănătate și siguranța muncii.

Standardele și reglementările enumerate mai sus (sau echivalente) vor fi aplicate în varianta valabilă la momentul semnării contractului.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul se obligă să aplice eventualele modificări necesare ca urmare a modificării legislației în vigoare în România, dacă acestea nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului, pe baza celor convenite de comun acord cu Achizitorul.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

În termen de 30 de zile de la data semnării contractului cu ofertantul declarat castigator, acesta este obligat de a supune avizării Achizitorului, Standardul de Firmă de produs. Standardul de firmă este documentul în care producătorul precizează care sunt principalele caracteristici ale produsului, modul de execuție al acestuia. Standardul de firmă va fi întocmit conform Ghidului pentru elaborarea specificației tehnice/standardului de firmă emis de Registrul Auto Roman, cod DG-01-15, ediția 2, revizia 1. Ghidul se poate accesa la: <https://www.rarom.ro/cs-uploads/Ghid-pentru-elaborarea-specificatiei-tehnice.pdf>.

Standardul de firmă este destinat certificării conformității produselor de către producătorii de produs și de către persoana desemnată din cadrul Registrului Auto Roman.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

8.1 Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă

Cerințele Autorității contractante vor fi conforme cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:

- Entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformității sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor, care fac obiectul achiziției cu cerințele sau criteriile stabilite prin specificațiile tehnice, factorii de evaluare sau condițiile de executare a contractului;
- În cazul prevăzut la alineatul (1) în care entitatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformității, aceasta acceptă și certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformității;
- În sensul alineatelor (1) și (2), un organism de evaluare a conformității este un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție, acreditat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr.765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.

În cadrul componentei de administrare efectivă a Contractului se va coordona în mod continuu, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant, având ca date de intrare:

1. Graficul de livrare acceptat de parti, așa cum este definit în Contract
2. Activitățile asumate și acceptate de parti, așa cum sunt definite în Contract
3. Informații despre implicarea efectivă a tertilor sustinatori și a subcontractanților cu resursele puse la dispoziție
4. Comunicările între Contractant și tert(i) sustinator(i) și a subcontractanților cu privire la existența sau inexistența dificultăților în implementarea Contractului
5. Poziția tertului sustinator și a subcontractanților în legătură cu informațiile comunicate

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă și Utilizatorul, prin responsabili de contract desemnați verifică lunar dacă toate activitățile planificate au fost realizate de către Furnizor, conform cerințelor și că produsele sau serviciile au fost livrate/prestate și acceptate. Orice neconcordanțe vor fi aduse comunicate Furnizorului, stabilindu-se de comun acord termenele și condițiile de remediere.

8.1.1. Evidența operativă defecte în termen de garanție TG - Protocol

În scopul creșterii operativității privind tratarea defectelor în TG și reducerii timpului de imobilizare la troleibuzele noi achiziționate, aflate în exploatare la Utilizator, inclusiv la echipamentele lor, Utilizatorul va organiza evidența operativă și va nominaliza responsabilii din cadrul unităților de exploatare care vor întocmi documentele de anunțare, constatare și remediere a defectelor în TG a troleibuzelor conform următoarei proceduri:

1. Pentru fiecare troleibuz, la schimbul I se va întocmi nota de constatare a defectului, în ziua producerii acestuia, care va fi semnat obligatoriu de către reprezentantul Utilizatorului și vizat de reprezentantul furnizorului din unitatea de exploatare. Pentru schimbul II (zile lucrătoare), sâmbăta și duminică se va întocmi nota de constatare a doua zi. La solicitarea reprezentantului furnizorului, nota de constatare poate fi semnată și de reprezentanții ai subcontractantului (daca este cazul)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

prezenți la constatare în ziua întocmirii. Nota de constatare va fi înregistrată și datată și se va păstra în original la unitatea de exploatare, într-un dosar de evidență.

2. Nota de constatare întocmită conform punctul 1, se va transmite imediat de către unitatea de exploatare deținătoare, furnizorului pentru notificarea defectelor apărute în perioada de garanție înregistrată și datată în aceeași zi cu apariția defectelor.

Utilizatorul va stabili responsabili privind transmiterea notificărilor atât la schimbul I și II în zilele lucrătoare cât și în zilele de sărbătoare.

3. După remedierea defectului, în ziua în care troleibuzul este apt de circulație, se va completa procesul verbal de remediere a defectelor (conform anexei 3), care va fi semnat obligatoriu de reprezentanții Utilizatorului și ai Furnizorului.

Procesul verbal de remediere a defectelor se înregistrează și se păstrează în original la unitatea de exploatare.

Lunar unitățile de exploatare vor întocmi situația centralizată a remedierilor în termen de garanție și a disponibilității zilnice și anuale datorate defectelor în TG. (la cerere se vor prezenta și copii ale notelor de constatare, ale proceselor verbale de remediere a defectelor). 5. Pentru execuția contractului, lunar, Utilizatorul va întocmi un raport conform formularului din ANEXA 4, cu defectele, disponibilitatea zilnică și anuală și calculul daunelor directe sau indirecte și a penalităților, însoțit de copii ale notelor de constatare și ale proceselor verbale de remediere a defectelor. Raportul va fi transmis Achizitorului și Furnizorului. 6. Pentru troleibuzele a căror imobilizare trece de la o lună la alta, la rubrica „observații” din ANEXA 4 se va face mențiunea „defect neremediat ..”, urmând ca în luna următoare să se facă mențiunea „defect în continuare” tot la rubrica „observații”.

8.1.2. Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea părților:

- Plata cu întârziere a facturilor;
- Lipsa monitorizării din punct de vedere cost-calitate a produselor furnizate;
- Nelivrarea produselor cu respectarea termenelor maxime de livrare prevăzute în prezentul contract;
- Neîndeplinirea obligației privind instruirea personalului tehnic al operatorului de transport desemnat pentru realizarea de operațiuni de întreținere și reparații care să se încadreze în condițiile de garanție date de către Furnizor și utilizarea SDV-urilor, conform solicitărilor din caietul de sarcini și propunerii tehnice;
- Neinstruirea de către Furnizor a conducătorilor auto ai operatorului de transport desemnat, pentru utilizarea corectă și eficiența a produselor;
- Neîndeplinirea obligației privind livrarea unui sistem complet de diagnoză generală, împreună cu software-ul, documentația și toate licențele necesare pentru întreaga perioadă de garanție de la recepția finală a ultimului produs aferent prezentului contract și să efectueze instruirile necesare utilizării aparatului respectând termenul prevăzut în caietul de sarcini.
- Neemiterea cărților de identitate ale produselor până la data livrării prevăzute în Anexa- Grafic de livrare a produselor;
- Neconstituirea garanției de bună execuție;
- Neînmatricularea produselor;
- Nepredarea operatorului de transport desemnat a documentelor necesare circulației pe drumurile publice;
- Modificările Ghidului Specific și excluderea mecanismelor Cerere de plată;

Gestionarea acestora se va realiza de către compartimentele de specialitate responsabile de urmărirea contractelor, pentru această achiziție precum și de comisia de recepție, printr-o analiză a procesului prin care se identifică dacă s-a obținut calitativ, cantitativ și valoric ceea ce s-a dorit conform obiectului contractului.

8.1.3. Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea furnizorului

- Riscul ca produsele furnizate să nu corespundă din punct de vedere tehnic cu cele prezentate în oferta.
- Riscul ca produsele furnizate să nu fie ambalate corespunzător.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

• Riscul ca produsele furnizate să nu fie determinate cantitativ prin, număr de bucăți, precum și - după caz - prin varietate, tip, dimensiuni sau prin orice alte elemente importante de identificare, fapt ce va putea produce întârzieri în recepția produselor.

8.1.4. Măsuri de reducere/evitare a riscurilor aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea furnizorului:

• Furnizorul va consulta oferta tehnică depusă pentru a se asigura că produsele ce urmează a fi livrate corespund cu cele menționate în propunerea tehnică transmisă. Se va desemna o persoană responsabilă care să urmărească acest proces. În cazul în care produsele nu vor respecta cerințele tehnice prezentate în oferta, Furnizorul va înlocui produsele solicitate conform contractului.

• Implementarea unei măsuri prin care certificatul de conformitate (COC) al produselor să conțină toate aspectele cu privire la denumirea produsului, varietate sau alte observații relevante pentru identificare. În acest sens, se va respecta legislația în vigoare privind omologarea produselor.

8.1.5. Riscuri aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea achizitorului

• Riscul ca produsele furnizate să nu se recepționeze în termenul convenit.

• Riscul ca achizitorul să nu plătească prețul produselor către furnizor în termenul convenit.

8.1.6. Măsuri de reducere/evitare a riscurilor aferente implementării contractului ce cad în responsabilitatea achizitorului:

• Desemnarea unei comisii de recepție care să fie responsabilă cu operațiunea de recepție a produselor. Se recomandă existența unui termen maxim pentru efectuarea recepției produselor.

• Se va implementa o politică activă de efectuare a plăților în funcție de înregistrările facturilor în contabilitate.

• Se va identifica cu claritate o persoană competentă/responsabilă cu acest proces de realizare a plăților și/sau recepțiilor, precum și existența unor măsuri în caz de concedii sau alt tip de absențe.

8.2. Evaluarea performanței Contractantului

Pentru activitățile și rezultatele relevante pentru îndeplinirea obiectului contractului autoritatea/entitatea contractantă definește nivelurile de performanță prezentate în continuare. Contractantul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării contractului, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini. Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță stabiliți în tabelul de mai jos:

Categorie indicator	Indicator de performanță	Referința în contract/Caiet de Sarcini	Nivelul de performanță așteptat (conform contract / Caiet de Sarcini)	Ce se măsoară	Modalitate de evaluare	Scop
Tehnic	Disponibilitate anuală troleibuz	Fiecare troleibuz în parte trebuie să fie disponibil un număr de 329 zile pe an din totalul de 365.	Un nivel de disponibilitate de 90%	Perioada în care troleibuzul este funcțional și utilizabil la parametrii optimi.	Bine - disponibilitate între XX,01 -100% Nesatisfacator - disponibilitate sub XX% (XX – reprezintă procentul declarat de ofertant în oferta)	Evaluarea fiabilității produsului
	Disponibilitate zilnică troleibuz	Procent troleibuze disponibile în funcțiune la Utilizator			Bine - disponibilitate între XX,01 -100% Nesatisfacator - disponibilitate sub XX%	

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

		raportate la troleibuzele receptionate			(XX – reprezintă procentul declarat de ofertant în oferta)	
Operații v*	Termen de rezolvare în perioada de garanție*	Intervențiile efectuate în perioada de garanție nu vor depăși ZZ ore * Se vor lua în calcul defectele incadrate la nivelul de prioritate URGENT și CRITIC	Intervenție operativă (max. ZZ ore)* Se vor lua în calcul defectele incadrate la nivelul de prioritate URGENT și CRITIC	Capacitatea furnizorului de a asigura servicii post- livrare de calitate	Bine (10 pct) – termen de rezolvare sub YY ore * Acceptabil (6 pct) – termen de rezolvare între YY–ZZ ore * Nesatisfăcător (2 pct) – termen de rezolvare peste ZZ ore * (YY – reprezintă orele declarat de ofertant defecte URGENTE; ZZ – reprezintă orele declarat de ofertant defecte CRITICE)	Evaluarea serviciilor de garanție

Nota* - Termenele de rezolvare se vor corela cu cele prezentate în tabelul de la cap.3.5.1.2. după definitivarea lor de comun acord între furnizor și achizitor/utilizator, în funcție de datele concrete prezentate de ofertant privind modul de remediere a defectelor.

Informațiile sunt utilizate pentru eliberarea documentului constatator final care se va întocmi de către Achizitor la finalizarea contractului de furnizare.

Utilizatorul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații lunare (sub forma de tabel) referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării Contractului, așa cum sunt acestea descrise în Caietul de sarcini.

9. Anexe

Număr anexă	Denumire anexă
ANEXA 1:	PRODUSE LIVRABILE ÎN CADRUL PREȚULUI CONTRACTULUI
Anexa 1.1.:	SDV-uri, echipamente și soft-uri specifice pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, verificare și reglare
Anexa 1.2.:	Piese și materiale de prima dotare
Anexa 1.3.:	Agregate și unități electronice de comandă de prima dotare
Anexa 1.4.:	Repere consumabile și de mare uzură pentru executarea lucrărilor de întreținere planificată în perioada de garanție full warranty / troleibuz
Anexa 1.5.:	Materiale consumabile, uleiuri și unsori speciale pentru executarea lucrărilor de întreținere planificată în perioada de garanție full warranty / troleibuz
ANEXA 2:	CERERE PENTRU REMEDIERE ÎN TG / WARRANTY CLAIMS
ANEXA 3:	PROCES VERBAL DE REMEDIERE A DEFECTELOR/TAKING OVER PROTOCOL AFTER WARRANTY REPAIR
ANEXA 4:	RAPORT PRIVIND DEFECTELE PENTRU TROLEIBUZE AFLATE ÎN TG
ANEXA 5 :	DAUNE
ANEXA 6 :	LISTA VERIFICĂRILOR LA RECEPȚIA TROLEIBUZULUI
ANEXA 7 :	DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 1

PRODUSE LIVRABILE ÎN CADRUL PREȚULUI CONTRACTULUI

Furnizorul va livra în cadrul contractului următoarele:

1. SDV-uri specifice (scule, dispozitive și verificatoare) conform manualului de întreținere și reparații: număr seturi (anexa 1.1) livrabile achizitorului.

Ofertantul va livra SDV-urile specifice pentru executarea lucrărilor de intervenție/ verificări/ reglaje și reparații pentru troleibuz ca ansamblu, cât și pentru toate componentele și sistemele acestuia conform precizărilor din documentația pentru categoria unităților tip Reprezentantă Service (conform RNTR 9).

Furnizorul va defini componența unui set complet de SDV-uri specifice, conform manualului de întreținere și reparații, însoțite de pliante și prospecte. Setul va conține obligatoriu, cel puțin, SDV-urile definite în Anexa 1.1. Acestea vor intra în proprietatea Achizitorului.

Echipamentele de diagnosticare complete (includ hardware și software) necesare procesului de diagnosticare a sistemelor și agregatelor vehiculului și pentru reglarea și setarea acestora (Anexa 1.1).

Ofertantul va prezenta dotarea cu echipamentele de diagnosticare specifice, complete pentru toate sistemele controlate electronic, precum și software de reinstalare pentru punctele în care este posibilă deteriorarea, conform precizărilor din documentația pentru categoria unităților tip Reprezentantă – Service.

Ofertantul va prezenta angajamentul ferm (Anexa 7) privind livrarea în preț contractului a programului software în original și în limba română și de asemenea va garanta livrarea gratuit a oricărui up-grade actualizat în timpul duratei de viață a vehiculului. Livrarea softului va fi făcută odată cu recepția primului troleibuz.

2. Piese de schimb și materiale de prima dotare (anexa 1.2) livrabile achizitorului.

3. Agregate și unități electronice de comandă de prima dotare (anexa 1.3) livrabile achizitorului.

4. Repere consumabile și de mare uzură pentru toată perioada de garanție de 5 ani sau 350.000 km (anexa 1.4) livrabile achizitorului (filtre, plăcuțe frână, becuri, lămpi iluminat, siguranțe fuzibile, contact glisant, etc)

Ofertantul va defini reperele consumabile necesare activității de întreținere și revizii tehnice în termen de garanție, cantitățile necesare, codurile de catalog și periodicitatea de schimb. Calculul se va face pentru 350.000 km/troleibuz.

Prin repere consumabile și de mare uzură se definește orice reper (inclusiv cele enumerate în paranteză) care are o perioadă de utilizare în exploatare (în condițiile de exploatare din București) mai mică decât perioada de garanție menționată în caietul de sarcini. Acestea sunt în sarcina ofertantului și vor fi livrate de către ofertant, fără niciun cost pentru Achizitor pentru toată perioada de garanție.

Filtrele de aer ale agregatelor și setul de filtre pentru climatizare se vor schimba după un parcurs de maxim 30.000 km pentru un troleibuz.

5. Materiale consumabile necesare pentru înlocuirea conform prescripțiilor producătorului și pentru completări pe întreaga perioadă de garanție – 5 ani sau 350.000 km (anexa 1.5) livrabile achizitorului (uleiuri, unsori speciale, agent frigorific, etc).

Ofertantul va defini materialele consumabile necesare activității de întreținere și revizii tehnice în termen de garanție, cantitățile necesare, codurile de produs și periodicitatea de schimb. Calculul se va face pentru 350.000 km/troleibuz.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Cantitățile menționate mai jos reprezintă cantitățile minime care trebuie incluse în mod obligatoriu în ofertă, ofertantul putând doar să majoreze cantitativ și să completeze ca sortodimensiuni oferta în funcție de manualul propriu de exploatare și întreținere.

- minim două schimburi complete de ulei compresor + completările aferente ulei consumat;
- minim două schimburi complete de ulei servodirecție + completările aferente (unde este cazul);

- minim două schimburi complete de ulei transmisie principală (grup diferențial) + completările aferente;

Ofertantul va defini marca, tipul și caracteristicile principale pentru, uleiuri, unsoare speciale, agent frigorific, etc, necesare activității de întreținere în termen de garanție, cantitățile necesare, caracteristicile tehnice și periodicitatea de schimb. Ofertantul va detalia de asemenea marca, tipul și caracteristicile principale ale lichidelor și lubrifianților ce sunt folosiți pe troleibuz în momentul livrării.

În mod concret uleiurile și lubrifianții care nu se vor consuma în totalitate în perioada de garanție rămân proprietatea Achizitorului. Pentru uleiurile și lubrifianții pentru care din motive tehnice, consumul în perioada de garanție va fi mai mare decât cel indicat, consumabilele și livrarea vor fi gratuite (această clauză se va introduce în contract).

Cantitățile de uleiuri și lubrifianți care la terminarea perioadei de garanție rămân neconsumate rămân în proprietatea Achizitorului gratuit.

Pentru SDV-uri (anexa 1.1) garanția va fi de minim 24 de luni de la livrare.

Piese de schimb și materiale de prima dotare (anexa 1.2), agregate și echipamente de prima dotare (anexa 1.3) și repere consumabile și de mare uzură (anexa 1.4) vor prelua garanția vehiculului pe care au fost înlocuite.

Garanția respectiv mentenanța gratuită pentru componentele software, pentru echipamentele de diagnosticare complete va fi de minim 24 de luni de la livrare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Anexa 1.1

SDV-uri, echipamente și soft-uri specifice pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, verificare și reglare

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea
1	megohmetru 500 -1000V	4 bucăți
	aparat măsurat temperatura cu laser	4 bucăți
2	PENTRU MONTAT – DEMONTAT	
	- rulmenți	4 bucăți
	- pivoți	4 bucăți
	- capete de bară	4 bucăți
	- silent-bloc-uri	4 bucăți
	- discuri frână	4 bucăți
	- simeringuri	4 bucăți
	- motor de tracțiune	4 bucăți
	- motocompresor	4 bucăți
	- kit scule profesionale montat geamuri prin lipire	4 bucăți
	- dispozitiv pneumatic montat/demontat piulițe roți	4 bucăți
	CHEI DINAMOMETRICE/CHEI SPECIALE	
	- roți	4 bucăți
	- șuruburi arbore cardanic transmisie	4 bucăți
	- piulițe fuzete roți față	4 bucăți
	- piulițe fuzete roți spate	4 bucăți
	- capete de bară	4 bucăți
3	Stand pentru verificarea compresoarelor după reparație	4 bucăți
4	Instalație pentru verificarea și încărcarea cu agent frigorific a instalației de climatizare inclusiv aparat de determinare a pierderilor de agent frigorific	4 bucăți
5	Elevatoare mobile ridicare vehicul	1 bucată

NOTĂ: Lista va fi completată de către fiecare ofertant cu SDV-urile specifice troleibuzului. SDV-urile vor fi realizate pe baza unor documentații și vor fi certificate privind protecția muncii, PSI, măsuri electrosecuritate (unde este cazul); aparatele de măsură și control vor fi metrologizate. Pentru standuri și dispozitive se vor asigura instrucțiuni de utilizare și instrucțiuni specifice de protecția muncii și PSI.

**În cazul în care un singur aparat poate verifica mai multe sisteme (subsisteme) din lista de solicitări se elimină ca solicitare aparatele ce au funcții incluse în aparatul mai sus nominalizat. Numărul de astfel de aparate va fi de 4 bucăți.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului, Achizitorul/Utilizatorul constată că sunt necesare și alte SDV – uri specifice, care nu au fost incluse în ofertă, Furnizorul este obligat să le livreze pe costurile sale.

Termen de livrare: cu primul lot de troleibuze livrate, dar nu mai târziu de data recepției primului troleibuz. Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Anexa 1.2

Piese și materiale de prima dotare

Nr. crt.	Denumirea	Cantitate
1	Stăngi captator	6 bucăți
2	Capete captator	20 bucăți
3	Pivoți + bucși (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
4	Capete bară (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
5	Bare direcție – ansamblu (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
6	Rulmenți (detaliere piese si numar bucati)	
6.1	- pivoți	2 seturi
6.2	- roți axa față	2 seturi
6.3	- roți axa spate	2 seturi
7	Buloane roți cu piulițe	
7.4	- axa față (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
7.2	- axa spate (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
8	Amortizoare suspensie	
8.1	- axa față	2 bucăți
8.2	- axa spate	4 bucăți
9	Burdufuri de suspensie	
9.1	- axa față	2 bucăți
9.2	- axa spate	4 bucăți
10	Lampă completă iluminat salon (set)	2 seturi
11	Faruri (detaliere piese si numar bucati)	6 seturi
12	Proiectoare (detaliere piese si numar bucati)	6 bucăți
13	Lămpi semnalizare-față	
13.1	- față	10 bucăți
13.2	- lateral	10 bucăți
13.3	- spate	10 bucăți
13.4	- lămpi gabarit laterale	30 bucăți
13.5	- lampă stop spate	10 bucăți
13.6	- lampă alba mers înapoi	10 bucăți
14	Catadioptri (set) (detaliere piese si numar bucati)	4 seturi
15	Parbrize + garnituri (set) (detaliere piese si numar bucati)	6 seturi
16	Lunete + garnituri	6 bucăți
17	Geamuri laterale (salon și cabină conducere) (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
18	Geamuri uși călători (set) (detaliere piese si numar bucati)	6 seturi
19	Garnituri și ornamente din cauciuc	
19.1	- geamuri,uși,capace,etc (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
20	Lamele ștergător ansamblu (cu suport metalic)	10 bucăți
21	Articulație acționare ștergător parbriz	2 bucăți
22	Motor ștergător parbriz	2 bucăți
23	Furtune	
23.1	- sistem frânare (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. crt.	Denumirea	Cantitate
23.2	- servodirecție (set) (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
24	Relee comandă, microîntrerupătoare (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
25	Siguranțe automate (set) (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
26	Simeringuri	2 seturi
26.1	- axa față (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
26.2	- axa spate (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
27	Supape de reglare a suspensiei pneumatice (set)	2 seturi
28	Supape releu (set) (detaliere piese si numar bucati)	1 set
29	Electrovalve uși (detaliere piese si numar bucati)	1 set
30	Cilindri acționare uși (detaliere piese si numar bucati)	1 set
31	Aparatură bord:	1 set
31.1	- aparate indicatoare (detaliere piese si numar bucati)	1 bucată
31.2	- display computer bord	3 seturi
31.3	- lămpi (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
31.4	- butoane (acționare uși, BUS STOP, DST, etc.) (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
31.5	- comutatoare (selector mers, instalatii incalzire, acționare macaz, etc.) (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
31.6	- buzere (detaliere piese si numar bucati)	3 seturi
32	Comutator (bloc lumini)	4 bucăți
32.1	- semnalizare, schimbator faze, ștergător parbriz, etc.	
33	Elemente de caroserie:	6 bucăți
33.1	- mască frontală	6 bucăți
33.2	- colțar mască față stânga	6 bucăți
33.3	- colțar mască față dreapta	4 seturi
33.4	- bară protecție față (ornament) (detaliere piese si numar bucati)	6 bucăți
33.5	- mască spate	6 bucăți
33.6	- colțar mască spate stânga	6 bucăți
33.7	- colțar mască spate dreapta	2 seturi
33.8	- bară protecție spate (ornament) (detaliere piese si numar bucati)	4 seturi
33.9	- capace laterale complete (detaliere piese si numar bucati)	6 bucăți
33.10	- ochelari far stânga	6 bucăți
33.11	- ochelari far dreapta	4 seturi
33.12	- garnituri pasaj roată (detaliere piese si numar bucati)	4 seturi
33.13	- set brațe oglinzi exterioare complet echipate (detaliere piese si numar bucati)	4 seturi
33.14	- butoane exterioare/interioare deschidere uși (detaliere piese si numar bucati)	4 seturi
34	Kit reparație compresor (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
35	Contactori compleți (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
36	Senzori, traductori etc (detaliere piese si numar bucati)	2 seturi
37	Set piese de schimb pentru Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE) (detaliere piese si numar bucati)	1 set
38	Set de fete tapitate pentru toate scaunele (sezuturi si spatate)	2 seturi

Notă:

- se vor considera geamurile laterale de fereastră. Geamul lateral de fereastră include: atât pe cele fixe cât și pe cele combinate cu geamuri culisante;
- (set) = totalitatea elementelor în cauză, la nivelul unui troleibuz; se va detalia fiecare piesa componenta si numărul de bucati ale acestora

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Reperetele menționate în aceste liste vor constitui un stoc minim de piese și materiale de rezervă în scopul evitării imobilizării troleibuzelor pentru perioade îndelungate în urma unor avarieri accidentale (evenimente de circulație, acte de vandalism, evenimente neprevăzute, etc.). Aceste repere nu vor putea fi utilizate de Furnizor pentru rezolvarea situațiilor apărute în TG. Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Anexa 1.3.

Agregate și unități electronice de comandă de prima dotare

Nr. crt.	Denumirea	Cantitate
1.	Motor tracțiune	1 bucată
2.	Motocompresoare aer	1 bucată
3.	Pompa/motor servodirecție	1 bucată
4.	Motor acționare servicii auxiliare	1 bucată
5.	Unități electronice de comandă a echipamentului de tracțiune/frânare	1 bucată
6.	Unități electronice de comandă a suspensiei (ECAS)	1 bucată
7.	Înterupător automat ultrarapid	1 bucată
8.	Pedaliere complete frână, accelerație (detaliere piese și număr bucăți)	1 set
9.	Echipament de comandă și control cu microprocesor uși (detaliere piese și număr bucăți)	1 set
10.	Echipament sesizare tensiune la caroserie (DST)	1 bucată
11.	Corpuri încălzire salon (detaliere piese și număr bucăți)	1 set
12.	Instalații încălzire cabină	1 bucată
13.	Computer bord	1 bucată
14.	Compresor instalație climatizare cabină+salon (detaliere piese și număr bucăți)	1 set
15.	Set complet baterii clasice tracțiune (24V) (detaliere piese și număr bucăți)	1 set
16.	Set complet baterii pentru Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE), (detaliere piese și număr bucăți)	1 set

Notă: Pentru reperele menționate mai sus care nu există în echiparea vehiculului oferit, ofertanții vor furniza reperele echivalente din punct de vedere funcțional sau vor face dovada inexistenței acestora prin documentația aferentă.

- set) = totalitatea elementelor în cauză, la nivelul unui troleibuz; se va detalia fiecare piesă componentă și numărul de bucăți ale acestora

Reperetele menționate în aceste liste vor constitui un stoc minim de piese și materiale de rezervă în scopul evitării imobilizării troleibuzelor pentru perioade îndelungate în urma unor avarieri accidentale (evenimente de circulație, acte de vandalism, evenimente neprevăzute, etc.). Aceste repere nu vor putea fi utilizate de Furnizor pentru rezolvarea situațiilor apărute în TG.

Nerespectarea termenului da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Anexa 1.4.

Repere consumabile și de mare uzură pentru executarea lucrărilor de întreținere planificată în perioada de garanție full warranty / troleibuz

Nr. Crt	Denumire repere consumabile și de mare uzură: filtre ulei, filtre aer, becuri, lamele ștergător, geamuri oglinzi retrovizoare exterioare, contacte glisante etc.	Periodicitate schimb	Cantități minime/ troleibuz în perioada de garanție*)
	REPERE CONSUMABILE ȘI DE MARE UZURĂ		
1.	Filtru ulei servodirecție (daca este cazul)		
2.	Filtru separator (al instalației de aer comprimat)		
3.	Filtru aer aspirație motor (după caz)		
4.	Filtre aer și ulei compresor aer		
5.	Filtru aer aspirație climatizare post conducere		
6.	Filtre aer aspirație climatizare salon pasageri – set (după caz)		
7.	Placute frână – set		
8.	Lamele ștergător		
9.	Becuri, LED-uri – toate sortotipodimensiunile		
10.	Sigurante fuzibile		
11.	Contact glisant pentru capul de captator		
12.	Caseta de fixare a piesei de contact la rețea		
13.	Benzile electrice de contact la carosabil ale dispozitivului de sesizare a tensiunii la caroserie		
14.	Repere consumabile și de mare uzură estimate de către ofertant în funcție de particularitățile troleibuzului și în conformitate cu manualele de întreținere și reparații*)		

*) Cantitățile și periodicitatea de schimb se completează de către ofertant

Notă: Furnizorul va defini reperele și cantitățile necesare desfășurării activității de întreținere și revizii planificate (conform manualului de întreținere și reparație al troleibuzului) necesare în perioada de garanție definită de documentația de atribuire.

Cantitățile prezentate în ofertă se calculează pentru perioada de garanție definită de documentația de atribuire și trebuie incluse în mod obligatoriu în ofertă, iar la terminarea perioadei de garanție, reperele neconsumate intră gratuit în proprietatea Achizitorului.

Dacă pe parcursul derulării perioadei de garanție se constată că anumite repere lipsesc din lista întocmită de către Furnizor sau cantitățile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de către ofertant.

Nerespectarea termenelor da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

În cazul în care troleibuzul este declarat inapt de traseu datorită lipsei oricărui reper din stoc, Furnizorul va plăti daune, calculate din momentul declarării.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Anexa 1.5

Materiale consumabile, uleiuri și unsori speciale pentru executarea lucrărilor de întreținere planificată în perioada de garanție full warranty / troleibuz

Nr. Crt.	Denumire materiale consumabile: uleiuri, unsori speciale, agent frigorific etc	Periodicitate schimb ^{*)}	Cantități minime/ troleibuz în perioada de garanție ^{*)}
Uleiuri, unsori speciale, agent frigorific etc			
1.	Ulei compresor aer (sortiment de primă dotare)		
2.	Ulei transmisie principală (sortiment de primă dotare)		
3.	Ulei direcție (sortiment de primă dotare)		
4.	Ulei pentru compresorul de aer condiționat (sortiment de primă dotare)		
5.	Vaselină gresat pivoți etc. (sortiment de primă dotare)		
6.	Agent frigorific (sortiment de primă dotare)		
Materiale consumabile, ulei, unsori și alte materiale recomandate de către ofertant în funcție de particularitățile troleibuzului și în conformitate cu manualele de întreținere și reparații ^{*)}			

^{*)} Cantitățile și periodicitatea de schimb se completează de către ofertant

Notă: Furnizorul va defini materialele și cantitățile necesare desfășurării activității de întreținere și revizii planificate (conform manualului de întreținere și reparație al troleibuzului) necesare în perioada de garanție definită de documentația de atribuire.

Cantitățile prezentate în ofertă se calculează pentru perioada de garanție definită de documentația de atribuire și trebuie incluse în mod obligatoriu în ofertă, iar la terminarea perioadei de garanție, reperatele neconsumate intră gratuit în proprietatea Achizitorului.

Dacă pe parcursul derulării perioadei de garanție se constată că anumite materiale lipsesc din lista întocmită de către Furnizor sau cantitățile sunt insuficiente, acestea vor fi livrate gratuit de către ofertant.

Nerespectarea termenelor da dreptul Autorității Contractante/Utilizatorului de a solicita penalități în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

În cazul în care troleibuzul este declarat inapt pentru traseu datorită lipsei oricărui reper din stoc, Furnizorul va plăti daune, calculate din momentul declarării.

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achizitia unui numar de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

*** CERERE PENTRU REMEDIERE ÎN TG / WARRANTY CLAIMS**

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 3

* PROCES VERBAL DE REMEDIERE A DEFECTELOR/ TAKING OVER PROTOCOL AFTER WARRANTY REPAIR

Nr. De înregistrare/Registration no. _____

Utilizator / User _____

Data / Date _____ ora: _____

Nr. De inventar / Inventory no. _____

Nr. De circulație / Licence plate no. _____

Data livrării / Delivery date _____ ora: _____

Seria șasiu / VIN _____

Km bord / Mileage (Km) _____

Descriere defect / Warranty claims issues

.....

.....

Modul de remediere / Mode of repairing:

Reperul defect / Part damaged:.....

Mod remediere – înlocuire/reparare /Mod of repairing –
replaced/repair:.....

.....

Cauze defect/The cause of damage:_____ Observații / Remarks:

.....

Troleibuzul nu a fost remediat din motivul:

.....

..... și va fi reprogramat la o dată ulterioară.

Responsabil Furnizor / Responsible of Supplier

Semnatura / Signature

Troleibuzul a fost repus în funcțiune și se predă astăzi _____ spre exploatare la

Utilizator / The trolleybus have been repaired and it is given today _____ to User.

Troleibuzul corespunde din punct de vedere tehnic și al siguranței circulației/The trolleybus meets the technical and traffic safety conditions

Responsabil Furnizor /Responsible of Supplier

Semnatura / Signature

Utilizator / User

Observații Utilizator privind modul de remediere/ Users notes on how to resolve:.....

.....

Responsabil tehnic Utilizator /Tehcnical responsible of User.

Semnatura / Signature

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 4

RAPORT PRIVIND DEFECTELE PENTRU TROLEIBUZE AFLATE ÎN TG

UTILIZATOR -

Către:

Prin prezenta va comunicăm situația defectelor, calculul penalităților, daunelor directe și indirecte, ca urmare a defectării troleibuzelor din dotarea În perioada

Nr. Crt.	Nr./data/ora anunț defect	Nr./data Nota constatare	Nr./data/ora PV remediere defect	Defect	Nivel de prioritate/termen rezolvare (cf tabel cap.3.5.1.2.)	Total ore până la rezolvare defect	Cuantumul penalității calculate	Observații

- Cuantumul daunelor directe calculate este de
- Cuantumul daunelor indirecte calculate este de
- Anexam în copie documentele de anunțare a defectelor, notele de constatare și procesele verbale de remediere a defectelor semnate de reprezentanții Utilizatorului, furnizorului și subcontractanți ai acestuia (daca este cazul).

REPREZENTANT UTILIZATOR

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 5

DAUNE

1. **DAUNELE DIRECTE** datorate Achizitorului de către Furnizor sunt daunele rezultate în urma imobilizării troleibuzului datorită cauzelor imputabile Furnizorului, apărute la vehicul în perioada de garanție.

În caz de defectare a troleibuzului în termen de garanție, pentru lipsa stocurilor de piese, a materialelor consumabile Furnizorul va plăti Achizitorului daune directe, până la recuperarea integrală a prejudiciului, conform prevederilor contractuale.

Perioada de calcul a penalităților va începe imediat după trecerea termenelor, conform caietului de sarcini și se va încheia la data întocmirii procesului verbal de remediere a defectelor conform anexei 3.

Perioada de calcul a daunelor produse utilizatorului ca urmare a pierderii de prestație din programul de transport al operatorului (km neefectuați din cauza defectiunilor tehnice imputabile va începe din momentul anunțării defectului, conform caietului de sarcini și se va încheia la data întocmirii procesului verbal de remediere a defectelor conform anexei 3.

2. **DAUNELE INDIRECTE** sunt daunele calculate de utilizator și sunt datorate Achizitorului de către Furnizor în cazul producerii unor evenimente rutiere, accidente de muncă sau evenimente P.S.I. datorate apariției de defecțiuni în termen de garanție imputabile Furnizorului.

Furnizorul va plăti daune conform constatărilor făcute de organele în drept (Poliția Rutieră, organul constatator al asiguratorului, I.T.P.M., Pompierii Militari, etc).

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 6 LISTA VERIFICĂRILOR LA RECEPȚIA TROLEIBUZULUI

Nr. Crt.	Denumirea verificării	Metode de control și aparatură necesară	Constatări
1.	IDENTIFICAREA		
1.1.	Verificarea concordanței dintre datele cuprinse în certificatul de înregistrare și datele corespunzătoare vehiculului	Control vizual	
1.2.	Verificarea existenței documentației la livrare	Control vizual	
1.3.	Verificarea amenajărilor interioare	Control vizual	
2.	SISTEMUL DE CAPTARE		
2.1.	Verificarea funcționării, la urcare și coborare, din comanda conducătorului de vehicul	Control vizual	
2.2.	Verificare comportare la pierderea accidentală a contactului cu rețeaua	Control vizual	
2.3.	Verificarea comportării la dezaxarea față de rețeaua de contact	Control vizual	
2.4.	Verificare, la bord, a sistemului de avertizare a lipsei tensiunii	Control vizual și/sau auditiv	
3.	MOTORUL/MOTOARELE DE TRACȚIUNE		
3.1.	Verificare funcționare a dispozitivelor de întrerupere alimentare cu energie electrică	Control vizual	
3.2.	Verificare stare, fixare: carcasă motor pe caroserie; anexe etc.	Control vizual și auditiv încercare manuală	
3.3.	Verificare funcționare sisteme de comandă și control electronice, parametri funcționare motor de tracțiune	Încercări în staționare și în parcurs	
4.	VERIFICARE FUNCȚIONARE ECHIPAMENTE PENTRU SISTEMUL REÎNCĂRCABIL DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE (SRSEE),		
4.1.	Verificare baterie de acumulatori din sistemul Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE),	Control vizual	
4.2.	Verificare sistem management pentru Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE),	Prin vizualizare parametri bord	
4.3.	Verificare sistem climatizare pentru Sistemul Reîncărcabil de Stocare a Energiei Electrice (SRSEE),	Prin vizualizare parametri bord	
5.	TRANSMISIA		
5.1.	Verificare funcționare: transmisie	Încercări în staționare și în parcurs	
6.	ROȚILE		
6.1.	Verificare stare, fixare: jante	Control vizual	
6.2.	Verificare stare, montare, uzură, presiune: pneuri	Control vizual	
7.	SUSPENSIA		
7.1.	Verificare eficacitate, simetrie suspensie și funcționare funcție „îngenunchiere”	Contr. comp. al susp. la două roți /aceeași punte	

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. Crt.	Denumirea verificării	Metode de control și aparatură necesară	Constatări
8.	DIRECȚIA ȘI PUNTEA FAȚĂ-SPATE	Control vizual cu autovehiculul pe canal	
8.1.	Verificare sistem reglaj poziție volan	Control funcționare	
9.	SISTEMUL DE FRÂNARE		
9.1.	Verificare eficacitate: frână de serviciu	Probă frânare	
9.2.	Verificare eficacitate: frână de staționare	Probă intrare în funcțiune	
9.3.	Verificare funcționare: servofrână, frână de încetinire, sisteme antiblocare și antipatinare	Acționarea frânei cu și fără motorul în funcționare	
10.	ȘASIU, CAROSERIE, CABINĂ		
10.1.	Verificare stare, fixare: caroserie, post conducere, scaune, bare și mânere de susținere	Control vizual	
10.2.	Verificare stare, fixare, acțion.: parbriz, lunetă, geamuri laterale, oglinzi exterioare și interioare	Control vizual	
10.3.	Verificarea funcționării ușilor de acces călători, rampei pentru persoane cu dizabilitati	Control vizual	
10.4.	Verificare stare, fixare: roată de rezervă, cale roți	Control vizual	
10.5.	Aspect exterior: caroserie, cabină, plăci de înregistrare	Control vizual	
11.	INSTALAȚIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE ȘI AUXILIARĂ		
11.1.	Verificare stare, fixare: faruri	Control vizual	
11.2.	Verificare stare, fixare: lămpi de semnalizare, de poziție, de frânare, de gabarit	Control vizual	
11.3.	Verificare stare, fixare: lămpi de ceață, de mers înapoi, iluminare număr de înregistrare, catadioptri	Control vizual	
11.4.	Verificare: luminile instalației electrice de iluminare exterioară, semnalizare și auxiliară	Control vizual	
11.5.	Verificarea iluminatului interior	Control vizual	
11.6.	Verificare stare, fixare: cablaj, siguranțe	Control vizual	
11.7.	Verificare stare, fixare, funcționare: ștergătoare parbriz, spălător parbriz, avertizor sonor, baterie acumulatori	Control vizual și în funcționare	
11.8.	Verificarea, funcționare: vitezometru, tahograf, dispozitiv de limitare a vitezei	Control vizual și încercare în parcus	
11.9.	Verificare stare, funcționare: instalație de climatizare, sistemului de încălzire, dezaburire și ventilație	Verificare funcționare	
12.	ACCESORII, AMENAJĂRI		
12.1.	Verificare dotare: triunghi presemnalizare, trusă medicală, stingător de incendiu, cale roți, roată rezervă	Control vizual	
12.2.	Verificare ideograme: "ieșire de urgență", "ciocan pentru spargerea geamului", "loc stingător de incendiu", "marcare loc trusă sanitară", "dispozitiv de deschidere de urgență a ușii"	Control vizual	
12.3.	Verificare funcții sistem electronic complet de control, diagnoză defecte și transmisii date (executiv, de semnalizare, înregistrare date)	Control vizual și încercare în parcus	

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

Nr. Crt.	Denumirea verificării	Metode de control și aparatură necesară	Constatări
12.4.	Verificare funcționare sistem ungere centralizată (dacă este cazul)	Control vizual cu autoveh. pe canal și pe stand	
12.5.	Verificare sistem complet de informare călători: indicatoare de traseu, indicator interior vizual, unitate voce, unitate control	Control vizual și în funcționare	
12.6.	Verificare funcționare sistem automat de taxare	Control vizual și funcțional	
12.7.	EMISII POLUANTE		
13.	Verificare zgomote anormale în funcționare	Control auditiv	
13.1.	Verificare autonomie de minim 20 km în condițiile în care funcționează toate sistemele auxiliare ale vehiculului, inclusiv sistemul de încălzire sau climatizare, la sarcina maximă (pentru capul de serie)	Control în traseu	

COMISIE RECEPȚIE ACHIZITOR

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția unui număr de 22 Troleibuze din gama de 12 m cu autonomie de minim 20 km

ANEXA 7 DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT (se completează de ofertant)

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(ă) în (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria, nr., eliberat de, la data de, CNP, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic (denumire), cu sediul în (adresa operatorului economic), CUI nr., CIF nr., participant la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului având ca obiect, în calitate de ofertant unic/ ofertant asociat / terț susținător / subcontractant (după caz), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin oferta depusă, mă angajez ca eu și firma pe care o reprezint:

1. Sa depunem certificatul de omologare de tip europeană/RAR pentru marca, tipul și denumirea comercială a troleibuzului oferat;
2. Vom ține cont ca accidental pot să apară pe rețeaua de contact supratensiuni de scurtă durată (vârfuri), echipamentul va fi protejat la aceste supratensiuni;
3. Pentru defecțiunile apărute în termen de garanție care produc accidente soldate cu pagube materiale și/sau vătămarea corporală a călătorilor sau a personalului de exploatare, vom suporta daune directe și indirecte conform prevederilor contractului și a legislației în vigoare;
4. Ne vom asuma răspunderea privind funcționarea troleibuzului în parametrii declarați în condițiile de mediu existente în București.
5. Vom livra în prețul contractului programul software în original și în limba română și de asemenea vom garanta livrarea gratuită a oricărui up-grade actualizat în timpul duratei de viață a vehiculului;
6. Dacă pe parcursul derulării contractului, Achizitorul/Utilizatorul constată că sunt necesare și alte SDV-uri specifice, care nu au fost incluse în ofertă ne obligăm să le livrăm pe costurile noastre.
7. Ne asumăm răspunderea că prestatorul activității de remediere defecțiuni în termenul de garanție se va autoriza RAR până la recepția primului troleibuz, în locațiile utilizatorului;
8. Vom indica într-o anexă, în propunerea financiară, prețurile pentru următoarele piese de schimb și subansamble de schimb ale troleibuzelor (elemente de caroserie, elemente de tracțiune și de frânare, uși, captatori, semnalizare, faruri, parbriz, geamuri laterale), în care se vor indica pentru fiecare reper în parte, furnizorii, codul de producător și prețul unitar în Lei fără TVA.
9. să nu furnizăm informații false.

Data: ____/____/____

(nume, prenume , semnătură), L.S., în calitate de
..... legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele ofertantului)